RFC - Protótipo bancário empresarial

Time	Bootcamp QI Tech
Data	05/10/2026
Versão	4.0

Contextualização

Entendendo o problema

O banco ou fintech contratante atende empresas com cadastro, conta, movimentações, tarifa e extrato paginado. Deve preservar saldo e registros diante de falhas, repetição e concorrência. O adicional é conferir a arrecadação por operação e pagador; não se presume receita direta da QI. Fora do escopo: interface, escalabilidade, pagamentos reais, integrações externas, múltiplas contas, crédito, estornos e agendamentos.

Explicando a solução de forma macro

A API do projeto-base e o PostgreSQL registram empresas, contas, operações e lançamentos. Saldo em centavos, chave única, bloqueios e confirmação conjunta preservam o dinheiro. A arrecadação soma os lançamentos de tarifa, sem conta movimentável do operador.

- Tarifa percentual: exige arredondamento; ganharia com preços comerciais diferenciados.
- Saldo pelo extrato: exige somas por operação; ganharia com baixo volume e sem saldo duplicado.
- Conta de arrecadação: duplica estado; ganharia se o operador movimentasse os recursos.
- Integrações e filas: exigem estados intermediários; ganhariam para pagamentos externos.

Implementação

Rotas

JSON sem campos desconhecidos; UUIDs públicos. Valores monetários inteiros, sem strings, booleanos ou frações. CNPJ é string de 14 dígitos sem máscara, validada localmente; razão social: 1 a 255 caracteres após trim. Negócio exige `INTERNAL-TOKEN` (`403` inválido). Erros: `title`, `description`, `translation`, `code`.

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`GET`	`/`	Identifica o serviço; pública	-	`200`
`GET`	`/health_check`	Verifica a API; pública	-	`204`; não verifica o banco
`POST`	`/companies`	Cria empresa e conta zero	`legal_name`, `cnpj`	`201` chaves da empresa/conta; `400` formato; `409` CNPJ repetido; `422` dígitos inválidos
`GET`	`/companies/{company_key}`	Consulta cadastro e conta	`company_key`	`200` cadastro e conta; `400` chave inválida; `404` inexistente
`GET`	`/accounts/{account_key}`	Consulta titular e saldo	`account_key`	`200` conta, empresa, `balance`, BRL; `400` chave inválida; `404` inexistente
`POST`	`/deposits`	Depósito gratuito; idempotente	`operation_key`, `account_key`, `amount`	`201` novo; `200` repetido; `400` formato; `404` conta; `409` chave conflitante; `422` valor/limite; `503` trava; `500` falha interna
`POST`	`/transfers`	Transferência + tarifa; idempotente	`operation_key`, `source_account_key`, `destination_account_key`, `amount`	`201` nova; `200` repetida; `400` formato; `404` conta; `409` chave conflitante; `422` valor, contas iguais, saldo/limite; `503` trava; `500` falha interna
`GET`	`/accounts/{account_key}/statement`	Extrato paginado	`account_key`, `page=0`	`200`, inclusive vazio; `400` chave/página; `404` conta
`GET`	`/fees`	Tarifas e total do período	`start_date`, `end_date`, `page=0`	`200`, inclusive vazio; `400` datas, página ou intervalo invertido

Dinheiro e horário: BRL em centavos; valores/saldos até 9.223.372.036.854.775.807 (BIGINT assinado). Depósito simulado gratuito; transferência debita `amount + 100` na origem e credita `amount` no destino. Crédito excedente é recusado; total de tarifas é inteiro JSON sem o limite individual. Operações em qualquer horário, sem rate limiting/`429`; sem promessa de disponibilidade/capacidade ilimitadas.

Idempotência: depósitos/transferências exigem `operation_key`, UUID canônico de 36 caracteres do solicitante, com `UNIQUE` global em `OPERATION`, persistência após reinícios e sem expiração. Validar formato/normalizar UUIDs, comparar a chave e só então aplicar regras novas, antes do INSERT: conta existente, valor positivo no limite e contas distintas na transferência. Mesma chave, tipo, contas e valor: `200` com resposta e instante originais; divergência: `409`, mesmo com valor zero/contas iguais. Outra operação exige chave nova. CNPJ repetido: `409`, sem recuperação de resposta.


Retentativa: guardar a chave antes do envio. Timeout, `5xx` ou COMMIT incerto: reenviar mesma chave/dados após ao menos 1 segundo, respeitando `Retry-After`. Espera de bloqueio excedida: `503`, `Retry-After: 1`. `lock_timeout=5s` por espera, não por chamada. Resposta perdida não prova rollback nem cria estado pendente. `X-Request-ID` serve apenas para log.

Paginação: 20 itens; `page` começa em zero; envelope `data`, `page`, `page_size`, `is_last_page`. Ordenar por `OPERATION.completed_at` e `ENTRY.id` decrescentes. Página além do fim: vazia e última; novas operações podem deslocar páginas. Extrato: valores positivos, tipo indica entrada/saída, principal separado da tarifa; entradas menos saídas/tarifas reconstruem saldo. `/fees`: datas obrigatórias `YYYY-MM-DD`, dias UTC inclusivos, total do período independente da página. Sem tarifas: vazio/zero; página além do fim mantém total. Instantes: ISO 8601 UTC.

Respostas: cadastro: `company_key`, `account_key`; empresa acrescenta `legal_name`, `cnpj`. Conta: `account_key`, `company_key`, `balance`, `currency=BRL`. Movimentações: `operation_key`, `amount`, `completed_at`; depósito acrescenta `account_key`; transferência, `source_account_key`, `destination_account_key`, `fee_amount`. Lançamentos: `entry_key`, `operation_key`, `amount`, `completed_at`; extrato acrescenta `type`; tarifa, `payer_account_key`. Envelope de tarifas acrescenta `start_date`, `end_date`, `total_amount`. IDs internos não saem.


Erros (prefixo + sufixo): base `QIT000`: `001` corpo/`010` parâmetros (`400`), `002` token (`403`), `404` rota (`404`), `405` método (`405`), `500` falha interna (`500`). Protótipo `QIT002`: `001` dígitos CNPJ (`422`), `002` CNPJ repetido (`409`), `003` empresa/`004` conta ausente (`404`), `005` valor não positivo/`006` contas iguais/`007` saldo insuficiente/`009` limite (todos `422`), `008` chave conflitante (`409`), `010` espera de bloqueio (`503`). Os códigos do protótipo não são catálogo comercial da QI.

Banco de Dados (Somente diagrama)




Fluxos

Movimentações - validação e idempotência: sucesso e falhas




Leitura: M = chave nova; C = disputa da chave. Passos numerados e decisões Sim/Não. Azul: processo; lilás: entrada; amarelo: decisão/trava; verde: registro/sucesso; vermelho: recusa.


Cadastro - caminho feliz e falhas de validação/unicidade




Depósito - caminho feliz e falhas de conta/valor/limite




Transferência - caminho feliz e falhas de saldo/limite



Consultas - caminhos felizes e falhas de parâmetros/recurso



C: concorrência - confirmação, rollback e recuperação



Principal desafio
Qual é: impedir movimentação parcial, duplicada ou sem saldo.
Por que é difícil: falhas, repetição e chamadas disputando o mesmo dinheiro.
Como resolve: chave única comparada, contas travadas em ordem e COMMIT único de operação, saldos e lançamentos.