RFC - Protótipo bancário empresarial

Time	Bootcamp QI Tech
Data	03/10/2026
Versão	1.0

Contextualização

Entendendo o problema

Empresas precisam de cadastro, conta vinculada, movimentação com saldo, tarifa na transferência e extrato paginado. O sistema contratante atende essas empresas. O adicional é a consulta de arrecadação do operador, para conferir cobranças e identificar operação e pagador; não se presume receita direta da QI. O dinheiro deve permanecer correto diante de falhas, pedidos repetidos e simultâneos. Ficam fora: interface, escalabilidade, pagamentos reais, integrações externas, múltiplas contas, crédito, estornos e agendamentos.

Explicando a solução de forma macro

A API e o PostgreSQL guardam empresas, contas, operações e lançamentos. A conta guarda saldo em centavos; a transferência debita principal mais tarifa fixa de 100 e credita o principal no destino. Bloqueios e chave única protegem o saldo; a transação confirma tudo junto. A arrecadação soma as tarifas, sem conta movimentável do operador.

- Tarifa percentual: descartada pelo arredondamento; ganharia com preços comerciais diferenciados.
- Saldo calculado pelo extrato: exige somas a cada operação; ganharia para dispensar saldo armazenado.
- Conta/tabela de arrecadação separada: duplica estado; ganharia se o operador movimentasse esses recursos.
- Integrações reais e filas: introduzem falhas externas e estados intermediários; ganhariam em pagamentos externos.

Implementação

Rotas

JSON sem campos desconhecidos; UUIDs públicos. Valores monetários inteiros, sem strings, booleanos ou frações. CNPJ é string de 14 dígitos sem máscara, validada localmente; razão social: 1 a 255 caracteres após trim. Negócio exige `INTERNAL-TOKEN` (`403` inválido). Erros: `title`, `description`, `translation`, `code`.


Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`GET`	`/`	Identifica o serviço; pública	-	`200`
`GET`	`/health_check`	Verifica a API; pública	-	`204`; não verifica o banco
`POST`	`/companies`	Cria empresa e conta zero	`legal_name`, `cnpj`	`201` chaves da empresa/conta; `400` formato; `409` CNPJ repetido; `422` dígitos inválidos
`GET`	`/companies/{company_key}`	Consulta cadastro e conta	`company_key`	`200` cadastro e conta; `400` chave inválida; `404` inexistente
`GET`	`/accounts/{account_key}`	Consulta titular e saldo	`account_key`	`200` conta, empresa, `balance`, BRL; `400` chave inválida; `404` inexistente
`POST`	`/deposits`	Depósito gratuito; idempotente	`operation_key`, `account_key`, `amount`	`201` novo; `200` repetido; `400` formato; `404` conta; `409` chave conflitante; `422` valor/limite
`POST`	`/transfers`	Transferência + tarifa; idempotente	`operation_key`, `source_account_key`, `destination_account_key`, `amount`	`201` nova; `200` repetida; `400` formato; `404` conta; `409` chave conflitante; `422` valor, contas iguais, saldo/limite
`GET`	`/accounts/{account_key}/statement`	Extrato paginado	`account_key`, `page=0`	`200`, inclusive vazio; `400` chave/página; `404` conta
`GET`	`/fees`	Tarifas e total do período	`start_date`, `end_date`, `page=0`	`200`, inclusive vazio; `400` datas, página ou intervalo invertido

Páginas têm 20 itens, iniciam em zero: `data`, `page`, `page_size`, `is_last_page`. Datas: `YYYY-MM-DD`; instantes: UTC. Valores individuais usam BIGINT assinado; crédito excedente é recusado. Total é inteiro JSON, podendo exceder o limite individual sem perda.

Idempotência: depósitos/transferências usam `operation_key` única (`UNIQUE` global). Mesma chave, tipo, contas e valor recuperam a resposta original com `200`; divergência: `409`. Outra operação legítima usa chave nova; CNPJ repetido recebe `409`. O fluxo de repetição não movimenta saldo nem cobra tarifa.


Ordenação: extrato e tarifas usam `OPERATION.completed_at` e `ENTRY.id` decrescentes. Entradas e saídas são identificadas pelo tipo; principal e tarifa ficam separados.

Banco de Dados (Somente diagrama)




Fluxos

Movimentações - validação e idempotência: sucesso e falhas




Leitura: M = chave nova; C = disputa da chave. Passos numerados e decisões Sim/Não. Formas: processo, entrada, decisão e resultado.


Cadastro - caminho feliz e falhas de validação/unicidade




Depósito - caminho feliz e falhas de conta/valor/limite




Transferência - caminho feliz e falhas de saldo/limite



Consultas - caminhos felizes e falhas de parâmetros/recurso



C: concorrência - confirmação, rollback e recuperação



Falha de gravação - cadastro, depósito e transferência:

1. Antes do COMMIT: ROLLBACK de cadastro/conta ou operação/saldos/lançamentos; nas movimentações, liberar só a chave inserida pela tentativa. Encerrar sessão e responder `500` se possível.
2. Resposta perdida após COMMIT: reenviar a mesma chave e dados recupera a operação sem novo débito, crédito ou tarifa.

> **Principal desafio**
> **Qual é:** impedir movimentação parcial, duplicada ou sem saldo.
> **Por que é difícil:** falhas, repetição e chamadas disputando o mesmo dinheiro.
> **Como resolve:** chave única comparada, contas travadas em ordem e COMMIT único de operação, saldos e lançamentos.