Activation Service

Guia de uso da API pelo navegador (Swagger UI): autenticação e exemplos para os 3 endpoints

Endereço: `http://localhost:18080/swagger-ui.html`

A API registra pedidos de ativação de produtos. Cada pedido é aceito na hora com o status `PENDING` e, em segundo plano, o sistema chama o provedor de ativação e atualiza o status para `COMPLETED` (ativado) ou `FAILED` (não ativado).

1. Autenticação (botão Authorize)

Ao abrir o link, você vê a lista de operações, cada uma com um **cadeado aberto** à direita: ainda não há login.

1. Clique no botão **Authorize** no canto superior direito.
2. Na janela que abre, confira os campos:
   - **client_id**: `orders-system` (já vem preenchido neste ambiente de demonstração; num ambiente real, a equipe responsável pela API envia o seu).
   - **client_secret**: também já vem preenchido (num ambiente real, é a senha enviada junto com o client_id).
   - **Scopes**: clique em **select all**, ou marque os dois: `activation:write` (permite criar) e `activation:read` (permite consultar).
3. Clique em **Authorize**. A janela deve mostrar **"Authorized"**.
4. Clique em **Close**. Os cadeados ficam **fechados**: todas as chamadas agora levam o seu token.

> **O login vale 15 minutos.** Se uma chamada começar a responder **401**, volte em **Authorize** → **Logout** e faça o login de novo.

Para executar qualquer operação, o caminho é sempre o mesmo:

clique na operação → **Try it out** → **preencha os campos** → **Execute** → resposta em **Server response**

2. POST /api/v1/requests — criar uma solicitação de ativação

Campos obrigatórios: `externalId` (seu identificador do pedido), `customerId` e `productCode`. Cada um com 1 a 64 caracteres: letras, números, `.`, `_` ou `-`.

Caso 1 — Criação válida

```
{
  "externalId": "PEDIDO-1001",
  "customerId": "CLIENTE-42",
  "productCode": "INTERNET-500"
}
```

Esperado: **201** com `"status": "PENDING"`. **Copie o** `id` da resposta: ele é usado nas consultas.

Caso 2 — Reenviar exatamente o mesmo corpo

Execute de novo o Caso 1 sem mudar nada.

Esperado: **200** com o **mesmo** `id` . O sistema reconhece a repetição e não cria nada novo.

Caso 3 — Mesmo externalId com outro produto

```
{
  "externalId": "PEDIDO-1001",
  "customerId": "CLIENTE-42",
  "productCode": "TV-100"
}
```

Esperado: **409**: esse identificador já foi usado com outro conteúdo.

Caso 4 — Dados inválidos

```
{
  "externalId": "PEDIDO 1002",
  "productCode": "INTERNET-500"
}
```

Esperado: **400**. A lista `errors` mostra o problema de cada campo: `externalId` tem espaço e `customerId` está faltando.

Caso 5 — Produto que o provedor recusa

```
{
  "externalId": "PEDIDO-1003",
  "customerId": "CLIENTE-42",
  "productCode": "INVALID-PRODUCT"
}
```

Esperado: **201** com `PENDING`. A recusa acontece depois; você a vê no Caso 2 da consulta.

Caso 6 — Provedor temporariamente indisponível

```
{
  "externalId": "PEDIDO-1004",
  "customerId": "CLIENTE-42",
  "productCode": "UNAVAILABLE-PRODUCT"
}
```

Esperado: **201** com `PENDING`. O sistema vai tentar de novo sozinho.

3. GET /api/v1/requests/{id} — consultar uma solicitação

Informe o `id` no campo **id** e clique em **Execute**.

Caso 1 — Ativação concluída

Use o `id` do Caso 1 do POST.

Esperado: **200** com `"status": "COMPLETED"`. A ativação ocorre em segundo plano em cerca de 1 segundo; se ainda aparecer `PENDING`, execute de novo.

Caso 2 — Recusada pelo provedor

Use o `id` do Caso 5 do POST.

Esperado: `"status": "FAILED"` e `"failureReason": "Provider rejected the request (HTTP 400)"`.

Caso 3 — Tentativas automáticas

Use o `id` do Caso 6 do POST, logo após criar e de novo cerca de 30 segundos depois.

Esperado: primeiro `PENDING` (o sistema tenta de novo a cada ~5 s); depois `FAILED` com `"Gave up after 5 attempts..."`.

Caso 4 — Solicitação inexistente

Use o id `00000000-0000-0000-0000-000000000000`.

Esperado: **404**.

4. GET /api/v1/requests — listar solicitações

Todos os campos são opcionais: `status`, `customerId`, `page` (página, começa em 0) e `size` (itens por página, de 1 a 100).

Caso	Preencher	Esperado
1 — Todas	nada (campos vazios)	**200**, das mais novas para as mais antigas; `totalElements` com o total
2 — Só as que falharam	`status` = `FAILED`	Apenas as dos Casos 5 e 6 do POST (a do 6 depois de esgotar as tentativas)
3 — Por cliente, paginado	`customerId` = `CLIENTE-42`, `page` = 0, `size` = 2	No máximo 2 itens; `totalPages` indica quantas páginas existem. Mude `page` para 1 para a próxima
4 — Página grande demais	`size` = 500	**400** com `"must be between 1 and 100"`

5. Bônus — ver as permissões funcionando

1. Authorize → Logout.
2. Troque o **client_id** para `reporting` e marque **só** `activation:read`. Clique em Authorize e depois em Close.
3. Tente o **POST** do Caso 1 com outro `externalId`. **Esperado: 403**, porque esse cliente só pode consultar.
4. Tente o **GET por id** com o `id` do Caso 1 do POST. **Esperado: 404**, porque um sistema não enxerga as solicitações criadas por outro.

6. Referência rápida

Código	Significa	O que fazer
201	Solicitação criada	Guardar o `id` e acompanhar pelo GET
200	Sucesso (ou reenvio reconhecido)	Nada
400	Dados inválidos	Ler a lista `errors`
401	Sem login ou login expirado	Authorize → Logout → Authorize
403	Login sem a permissão necessária	Refazer o login marcando o escopo certo
404	Solicitação não existe (para você)	Conferir o `id`
409	`externalId` já usado com outro conteúdo	Usar outro `externalId`

> **Encontrou algo diferente do esperado?** Anote o `traceId` que vem no corpo da resposta de erro. Ele permite à equipe técnica localizar a requisição exata nos registros do sistema.