

• SISTEMA V1.0 DISPONIBLE

KOREMANAGER

Panel de Administración...

MANUAL DE DESPLIEGUE

Guía Técnica de Instalación, Configuración y Escalado



CONFIGURACIÓN
DE SERVIDORES



COMENTAR GUÍA

Índice:

GUÍA DE DESPLIEGUE: KoreManager	1
Índice:	2
1. Fase de Preparación: El Entorno	3
2. Obtención y Preparación del Código	3
3. Vinculación del Backend (El puente .env)	3
4. Aprovisionamiento de la Base de Datos (SQL)	4
5. Lanzamiento del Servidor de Desarrollo	4
6. Verificación de Post-Despliegue (Checklist)	4
⚠ Advertencias para el Usuario	5

1. Fase de Preparación: El Entorno

Antes de tocar el código, tu máquina debe cumplir con los estándares de desarrollo modernos.

- **Node.js (LTS):** Se requiere la versión 18 o superior. El uso de versiones antiguas provocará errores en la compilación de los módulos de Vite.
- **Gestor de paquetes:** Utilizaremos **npm** (incluido con Node).
- **Instancia de Supabase:** Debes tener un proyecto creado en supabase.com. Sin esto, la aplicación es un cascarón vacío sin cerebro.

2. Obtención y Preparación del Código

Clonamos el repositorio y aislamos las dependencias para evitar conflictos con versiones globales.

Clonación:

```
git clone https://github.com/Luis-GR05/kore-manager.git
cd kore-manager
```

Instalación Limpia: No uses **npm install** a la ligera si ya habías hecho pruebas. Ejecuta:

```
npm install
```

Este comando leerá el **package.json** e instalará el motor de **Vite**, las librerías de **Tailwind CSS**, los iconos de **Lucide**, y el SDK de **Supabase**. Si ves advertencias de *peer dependencies*, ignóralas siempre que la instalación finalice correctamente.

3. Vinculación del Backend (El puente .env)

Vite no expone variables al navegador a menos que lleven el prefijo **VITE_**. Este es un mecanismo de seguridad crítico.

1. En la raíz del proyecto, crea un archivo llamado **.env**.
2. Accede a tu panel de Supabase: **Project Settings > API**.
Copia y pega el siguiente bloque, sustituyendo los valores:
Fragmento de código

```
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-identificador-unico.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu-clave-publica-anonima-jwt
```
3. *Nota: Nunca compartas la **SERVICE_ROLE_KEY** en este archivo; es para uso exclusivo del servidor y rompería la seguridad de tu app.*

4. Aprovisionamiento de la Base de Datos (SQL)

Este es el punto donde la mayoría de los despliegues fallan. Las tablas tienen relaciones de integridad (Foreign Keys), por lo que el **orden de creación** es vital.

Ve al **SQL Editor** de Supabase y ejecuta los scripts siguiendo este orden lógico:

1. **Tabla roles:** Define los privilegios (1: Admin, 2: Conserje, 3: Ciudadano). Sin esta tabla, el sistema de rutas de React colapsará.
2. **Tabla profiles:** Debe estar vinculada a la tabla interna **auth.users** de Supabase mediante el **id** (UUID).
3. **Tablas de Negocio:** Crea **inventario** e **incidencias**.
4. **Activación de RLS:** Debes entrar en cada tabla en la sección **Authentication > Políticas** y activar "Enable Row Level Security". Si no lo haces, cualquier persona con tu clave anónima podría borrar toda la base de datos desde la consola del navegador.

5. Lanzamiento del Servidor de Desarrollo

Con la infraestructura conectada, es hora de compilar los activos y levantar el servidor HMR (Hot Module Replacement).

```
npm run dev
```

La terminal te devolverá una dirección (normalmente **http://localhost:5173**). Ábrela en tu navegador.

6. Verificación de Post-Despliegue (Checklist)

Para confirmar que el despliegue es exitoso, realiza estas tres pruebas:

1. **Registro:** Crea un usuario nuevo. Verifica en el panel de Supabase (sección **Authentication**) que el correo aparece allí.
2. **Perfil:** Entra en "Mi Perfil" y cambia el nombre. Si el **Toast** de notificación sale en verde, la escritura en la DB es correcta.
3. **Inventario:** Intenta sumar una unidad a un artículo. Si el número cambia y se mantiene tras refrescar la página (**F5**), el sistema de persistencia está operativo.



⚠ Advertencias para el Usuario

- **Persistencia de Datos:** Si borras un usuario de la tabla `auth.users`, recuerda que su perfil en la tabla `profiles` debe borrarse también para mantener la integridad (a menos que hayas configurado el **ON DELETE CASCADE**).
- **Caché del Navegador:** Si haces cambios en el archivo `.env`, debes **detener el proceso (Ctrl+C)** y **volver a ejecutar `npm run dev`**, de lo contrario, Vite seguirá usando las claves antiguas almacenadas en memoria.