Tabla pregunta							
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalos	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	
id_pregunta	Identificador de la pregunta	int(8) AUTO_INCREMENT		NOT NULL	PRIMARY KEY		
pregunta	La pregunta ingresada	varchar(1000)		DEFAULT NULL,			
id_encuesta	Identificador de la encuesta	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	encuesta	

	Tabla encuesta							
Nombre de Atributos	Contenido	Тіро	Intervalos	Nulo	Llaves	Tablas de referencia		
id_encuesta	Identificador de la encuesta	int(8) AUTO_INCREMENT		NOT NULL	PRIMARY KEY	id_encuesta		
Pregunta1	Identificador de la primer pregunta	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	pregunta		
Pregunta2	Identificador de la segunda pregunta	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	pregunta		
Pregunta3	Identificador de la tercer pregunta	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	pregunta		
Pregunta4	Identificador de la cuarta pregunta	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	pregunta		
Pregunta5	Identificador de la quinta pregunta	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	pregunta		
creador	El usuario que creo la encuesta	varchar(100)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	usuario		
Invitados	Usuarios que se desee que respondan la encuesta	text		DEFAULT NULL,				
Hecho	Usuarios que ya han respondido la encuesta	text		DEFAULT NULL,				
Titulo	Titulo de la encuesta	text		DEFAULT NULL,				
Descripcion	Descripcion de la encuesta	text		DEFAULT NULL,				
Denuncias	Cantidad de denuncias por contenido inadecuado	int(8)		DEFAULT NULL,				
id_categoria	Identificador de la categoria de la encuesta	int(2)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	categoria		

Tabla opcion								
Nombre de Atributos	Contenido	Тіро	Intervalos	Nulo	Llaves	Tablas de referencia		
id_pregunta	Identificador de la pregunta que permitira recuperar las opciono	int(8)		DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	pregunta		
orden	Indicará el orden de aparición de las opciones	int(2)		DEFAULT NULL,				
contenido	Contiene la pregunta	varchar(1000)		DEFAULT NULL,				
cantidad	Cantidad de personas que han elegido una opcion	int(8)		DEFAULT NULL,				

Tabla tipo							
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalos	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	
id_Tipo	Identificador del tipo de usuario	int(1)		NOT NULL	PRIMARY KEY		
Nombre	Tipo de usuario (Puede ser administrador, alumno o profesor)	varchar(10)		DEFAULT NULL,			

Tabla usuario								
Nombre de Atributos	Contenido	Тіро	Intervalos	Nulo	Llaves	Tablas de referencia		
id_usuario	Identificador del usuario	varchar(200)		NOT NULL	PRIMARY KEY			
numeroTrabajador	Numero del trabajador (Si es alumno aparecera NA, es decir, No	varchar(200)		NOT NULL				
Nombre	Nombre del usuario	varchar(200)		DEFAULT NULL,				

ApellidoP	Primer apellido del usuario	varchar(200)	DEFAULT NULL,		
ApellidoM	Segundo apellido del usuario	varchar(200)	DEFAULT NULL,		
Tipo	Identificador del tipo de usuario (Si es profesor valdra 1, si es al	int(1)	DEFAULT NULL,	FOREIGN KEY	tipo
Correo	Correo electronico del usuario	varchar(200)	DEFAULT NULL,		
Contraseña	Contraseña del usuario	varchar(200)	DEFAULT NULL,		
Cumple	Fecha de nacimiento del usuario (Si es profesor o administrador	varchar(200)	DEFAULT NULL,		
img	Ruta relativa de la foto de pefil	varchar(200)	NOT NULL		

Tabla categoria							
Nombre de Atributos	Contenido	Tipo	Intervalos	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	
id_categoria	Identificador de la categoria de la encuesta	int(2)		NOT NULL	PRIMARY KEY		
Categoria	Categoría de la encuesta	varchar(1000)		DEFAULT NULL,			