NetAssist

Asistente de configuración de redes con IA

Caso empresarial: Kyndryl

Luis Alberto Milla
Albert Cordova Sanchez
Jorge Luis Sacayco Rojas
Mathias Pastuzo Leon



Nexo, el asistente de NetAssist

Kyndryl y el contexto de uso

Kyndryl

Servicios de infraestructura TI
y soluciones de redes empresariales

Proceso elegido

Preparación y revisión de configuraciones de red

Aplicación propuesta
Formación de técnicos con un caso
Cisco de VLAN y puertos de acceso

Caso académico inspirado en el sector de servicios TI

Qué resuelve NetAssist

Dificultad del proceso	Respuesta del sistema
Consultas sin contexto	Nexo usa los datos del caso y recupera manuales locales
Errores en VLAN y puertos	El código detecta datos faltantes y asignaciones en conflicto
Evidencia sin seguimiento	La práctica conserva capturas, conversación e informes

Objetivo: preparar y comprender una configuración antes de probarla

Proceso de la práctica

01

Definir

Modelo, VLAN y puertos

02

Preparar

Nexo entrega los comandos

03

Probar

El usuario aplica en Packet Tracer

04

Contrastar

Pega salidas y revisa hallazgos

Caso de demostración

1 switch Cisco Catalyst 2960

Administración: VLAN 10, Fa0/1 y Fa0/2
Laboratorio: VLAN 20, Fa0/3 y Fa0/4

Arquitectura del sistema



Almacenamiento local exclusivo del proyecto

Parte técnica: IA y reglas exactas

IA conversacional

Explica conceptos y comandos
con el contexto de la práctica
y los manuales recuperados

Validaciones por código

Prepara la configuración Cisco
y contrasta VLAN y modo de acceso
con las salidas aportadas

Alcance actual

Un switch Cisco, dos VLAN y puertos de acceso

La validación real de conectividad en Packet Tracer sigue pendiente

Demo: Nexo, el chatbot de IA

Caso abierto

VLAN 10 y VLAN 20 en un Catalyst 2960

1 Consultar un concepto
2 Preparar los comandos
3 Mostrar la topología

Abrir NetAssist

Demostración con datos de ejemplo

