



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

Aplicaciones Web

3 C

Super globales \$GET y \$POST

Gutierrez Palomares Luis Alberto

17 de octubre de 2024

DR. Ray Brunett Parra Galaviz

Super globales \$GET y \$POST

Antes que nada lo primero que debemos conocer sobre el \$GET y \$POST es que estas son variables súper globales, este tipo de variables son incorporadas y siempre están disponibles para en todos los ámbitos.

\$GET

La variable superglobal \$GET contiene un arreglo de consulta que hace que toda la información que se almacene en la variable \$GET, ésta también se almacenará en la URL de la página web que estemos usando desarrollando.

A la hora de usar el \$GET, una cosa importante es sanitizar la entrada de un usuario antes de que la propia entrada sea procesada o mostrada nuevamente en el navegador web que estemos utilizando, para esto está la variable "filter_var".

El \$GET se usa para solicitudes de información donde no es necesario manejar información sensible.

\$POST

La variable superglobal \$POST es un array asociativo que contiene información que se pasa dentro de la página web al servidor, esta variable es muy común usarla en formularios HTML para poder enviar datos de forma segura y que la información no sea visible en la URL de la página web.

El método \$POST se usa comúnmente para datos más grandes y sensibles, ya que estos no se muestran en la URL y al igual que el método \$GET, se deben de limpiar las entradas de un usuario antes de que la entrada sea procesada o mostrada nuevamente en el navegador, se usa la misma variable de "filter_var".