

Mòdul A3

Entregar exercicis: **16, 9.**

Prohibit /dev/null.

No es pot utilitzar "exit" ni "return".

Utilitzar \$# para controlar la quantitat de paràmetres.

Llamada de ejemplo:

```
sudo ./pepita.sh elena marco salustiano lola
```

Comprobar cantidad de parámetros.

Creación usuarios

Función

Hace falta \$* ó \$@

Dos grupos fijos

Los impares en grupo 1 i los pares en grupo 2

Grupos secundarios

Eliminar usuarios

Eliminar grupos

Sin función

Comprobar si usuario existe: opcional.

Comprobar nombres correctos con RegEx: opcional.

```
luisbf@ESCRIPTORI:~$ sudo bash LuisBastus.sh
Error: Se requiere al menos un nombre de usuario.
Introduce los nombres de usuario separados por espacio: luis bastus
useradd: el grup luis existeix, si voleu afegir aquest usuari a aquest grup,
useu «-g».
Usuario luis creado.
usermod: l'usuari «luis» no existeix
Usuario luis añadido a grupo primario grupo1.
useradd: el grup bastus existeix, si voleu afegir aquest usuari a aquest grup
, useu «-g».
Usuario bastus creado.
usermod: l'usuari «bastus» no existeix
Usuario bastus añadido a grupo primario grupo2.
Grupo grupo1 eliminado.
Grupo grupo2 eliminado.
luisbf@ESCRIPTORI:~$
```
