

Documentación de la API - BackendPM

Información General

- **Nombre de la Aplicación:** BackendPM
 - **Base URL:** <http://localhost:9000>
 - **Swagger UI:** [Swagger UI](#)
-

Endpoints

Clientes

GET /clientes

- **Descripción:** Obtiene todos los clientes activos.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

GET /clientes/{id}

- **Descripción:** Obtiene un cliente por su ID.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

POST /clientes

- **Descripción:** Crea un nuevo cliente.
- **Cuerpo de la solicitud:**

```
{
  "nombre": "Carlos López",
  "telefono": "555123456",
  "email": "carlos@example.com"
}
```

- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

PUT /clientes/{id}

- **Descripción:** Actualiza un cliente existente.
- **Cuerpo de la solicitud:** Similar al endpoint de administradores.

DELETE /clientes/{id}

- **Descripción:** Elimina lógicamente un cliente.
 - **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.
-

Mesas

GET /mesas

- **Descripción:** Obtiene todas las mesas activas.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

GET /mesas/{id}

- **Descripción:** Obtiene una mesa por su ID.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

POST /mesas

- **Descripción:** Crea una nueva mesa.
- **Cuerpo de la solicitud:**

```
{
  "numero": 1,
  "capacidad": 4
}
```

- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

PUT /mesas/{id}

- **Descripción:** Actualiza una mesa existente.
- **Cuerpo de la solicitud:** Similar al endpoint de administradores.

DELETE /mesas/{id}

- **Descripción:** Elimina lógicamente una mesa.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

Reservas

GET /reservas

- **Descripción:** Obtiene todas las reservas activas.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

GET /reservas/{id}

- **Descripción:** Obtiene una reserva por su ID.
- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

POST /reservas

- **Descripción:** Crea una nueva reserva.
- **Cuerpo de la solicitud:**

```
{
  "mesa": {
    "id": 1
  },
  "cliente": {
    "id": 1
  },
  "fechaReserva": "2025-04-22T10:00:00",
  "duracion": 120
}
```

- **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.

PUT /reservas/{id}

- **Descripción:** Actualiza una reserva existente.
- **Cuerpo de la solicitud:** Similar al endpoint de administradores.

DELETE /reservas/{id}

- **Descripción:** Elimina lógicamente una reserva.
 - **Respuesta:** Similar al endpoint de administradores.
-