Evidencia de todos los tests de la carpeta Pets (50 tests)

Karate Labs

7

0

dev

Features

2026-02-25 11:20:57 a. m.

Tags | Timeline

Feature	Title	Passed	Failed	Scenarios	Time (ms)
petstore/pets/AddNewPet.feature	Agregar nueva mascota	7	0	7	3233
petstore/pets/DeletePet.feature	Eliminar una mascota	5	0	5	4905
petstore/pets/FindByStatus.feature	Buscar mascotas por estado	8	0	8	5707
petstore/pets/FindPetByID.feature	Buscar mascota por ID	4	0	4	1508
petstore/pets/UpdateExistingPet.feature	Actualizar una mascota existente	10	0	10	4498
petstore/pets/UpdatePetWithFormData.feature	Actualizar mascota con form data	10	0	10	16833
petstore/pets/UploadImagen.feature	Subir una foto de una mascota existente	6	0	6	4314

Karate Labs

7

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:16 a. m.

[1:9] Crear una mascota

[2.1:31] Crear mascota con diferentes estatus - available

[2.2:32] Crear mascota con diferentes estatus - pending

[2.3:33] Crear mascota con diferentes estatus - sold

[3:38] Crear mascota con nombre vacío

[4:51] Crear mascota con status inválido

[5:63] Crear mascota con ID tipo texto

Summary | Tags | Feature: *petstore/pets/AddNewPet.feature* | **Agregar nueva mascota**

CreateOnePet Pet CreatePet — ms: 1070

Scenario: [1:9] **Crear una mascota**

>>	Background:	
10	Given path 'pet'	0
11	And request JsonCrearMascota	0
12	When method post	1032
13	Then status 200	0
15	* def id = response.id	1

AllStatus HappyPath Pet CreatePet — ms: 398

Scenario: [2.1:31] **Crear mascota con diferentes estatus - available**

>>	Background:	
19	Given path 'pet'	0
20	And def body = JsonCrearMascota	1
21	And set body.status = 'available'	3
22	And set body.id = 61	3
23	And request body	0
24	When method post	369
25	Then status 200	0
26	And match response.status == 'available'	20
27	And match response.name == "Benji"	1

AllStatus HappyPath Pet CreatePet — ms: 350

Scenario: [2.2:32] **Crear mascota con diferentes estatus - pending**

>>	Background:	
19	Given path 'pet'	0

Karate Labs

5

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:22 a. m.

[1:10] Eliminar una mascota existente (creamos una para validad que existe)

[2:26] Eliminar una mascota que no exxiste

[3:43] Eliminar una mascota existente sin usar apikey

[4:55] Eliminar una mascota existente usando apikey invalida

[5:68] Eliminar una mascota usando el id como texto

Summary | Tags | Feature: *petstore/pets/DeletePet.feature* | **Eliminar una mascota**

DeleteExistingPet DeletePet HappyPath Pet — ms: 1293

Scenario: [1:10] **Eliminar una mascota existente (creamos una para validad que existe)**

>>	Background:	
	#LLamamos al escenario de crear para poder eliminar	
12	* def create = call read("classpath:petstore/pets/AddNewPet.feature@CreateOnePet")	476
>>	petstore.pets.AddNewPet	465
14	* def id = create.id	1
15	Given path 'pet', id	5
16	And header api_key = apiKey	0
17	When method delete	383
18	Then status 200	0
20	Given path 'pet', id	1
21	When method get	426
22	Then status 404	0

DeletePet UnHappyPath DeleteNonExistingPet Pet — ms: 1340

Scenario: [2:26] **Eliminar una mascota que no exxiste**

>>	Background:	
	#LLamamos al escenario de crear para poder eliminar	
28	* def create = call read("classpath:petstore/pets/AddNewPet.feature@CreateOnePet")	421
>>	petstore.pets.AddNewPet	408
30	* def id = create.id	0
31	Given path 'pet', id	0

Karate Labs

8

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:29 a. m.

- [1.1:18] Buscar mascotas con status "available"
- [1.2:19] Buscar mascotas con status "pending"
- [1.3:20] Buscar mascotas con status "sold"
- [2:24] Buscar mascotas enviando múltiples status a la vez
- [3:34] Buscar mascotas enviando los 3 status a la vez
- [4:45] Buscar mascotas con status inválido

Summary | Tags | Feature: *petstore/pets/FindByStatus.feature* | **Buscar mascotas por estado**

FindPetByStatus HappyPath Pet SingleStatus — ms: 962

Scenario: [1.1:18] **Buscar mascotas con status "available"**

>>	Background:	
10	Given path 'pet', 'findByStatus'	2
11	And param status = 'available'	1
12	When method get	886
13	Then status 200	0
14	And match each response[*].status == 'available'	74

FindPetByStatus HappyPath Pet SingleStatus — ms: 423

Scenario: [1.2:19] **Buscar mascotas con status "pending"**

>>	Background:	
10	Given path 'pet', 'findByStatus'	0
11	And param status = 'pending'	0
12	When method get	413
13	Then status 200	0
14	And match each response[*].status == 'pending'	9

FindPetByStatus HappyPath Pet SingleStatus — ms: 1416

Scenario: [1.3:20] **Buscar mascotas con status "sold"**

>>	Background:	
10	Given path 'pet', 'findByStatus'	0
11	And param status = 'sold'	0
12	When method get	1401

Karate Labs

4

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:30 a. m.

- [1:9] Buscar mascota con ID existente
- [2:19] Buscar mascota con ID que no existe
- [3:27] Buscar mascota con ID tipo texto
- [4:37] Buscar mascota con ID negativo

Summary | Tags | Feature: *petstore/pets/FindPetByID.feature* | **Buscar mascota por ID**

ExistingPet FindPetById HappyPath FindById Pet — ms: 335

Scenario: [1:9] **Buscar mascota con ID existente**

>>	Background:	
10	Given path 'pet', testPetId	0
11	When method get	330
12	Then status 200	0
13	And match response.id == testPetId	2
14	And match response.name != null	1
15	And match response.status != null	1

UnHappyPath FindPetById NonExistentPet FindById Pet — ms: 338

Scenario: [2:19] **Buscar mascota con ID que no existe**

>>	Background:	
20	Given path 'pet', nonExistentPetIdFind	1
21	When method get	336
22	Then status 404	0
23	And match response.message == "Pet not found"	0

StringID UnHappyPath FindPetById FindById Pet — ms: 469

Scenario: [3:27] **Buscar mascota con ID tipo texto**

>>	Background:	

Karate Labs

10

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:35 a. m.

- [1.1:22] Actualizar mascota cambiando el status - available
- [1.2:23] Actualizar mascota cambiando el status - pending
- [1.3:24] Actualizar mascota cambiando el status - sold
- [2:28] Actualizar el nombre de una mascota existente
- [3:40] Actualizar la categoría de una mascota existente

Summary | Tags | Feature: *petstore/pets/UpdateExistingPet.feature* | **Actualizar una mascota existente**

UpdatePet HappyPath Pet AllStatuses — ms: 342

Scenario: [1.1:22] **Actualizar mascota cambiando el status - available**

>>	Background:	
11	Given path 'pet'	0
12	And def body = JsonActualizarMascota	0
13	And set body.status = 'available'	0
14	And request body	0
15	When method put	340
16	Then status 200	0
17	And match response.status == 'available'	0
18	And match response.id == 60	0

UpdatePet HappyPath Pet AllStatuses — ms: 329

Scenario: [1.2:23] **Actualizar mascota cambiando el status - pending**

>>	Background:	
11	Given path 'pet'	0
12	And def body = JsonActualizarMascota	0
13	And set body.status = 'pending'	0
14	And request body	0
15	When method put	326
16	Then status 200	0
17	And match response.status == 'pending'	1
18	And match response.id == 60	1

Karate Labs

10

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:52 a. m.

[1:9] Actualizar nombre de mascota existente

[2:18] Actualizar status de mascota existente

[3:27] Actualizar nombre y status a la vez

[4.1:46] Actualizar mascota con cada status valido - available

[4.2:47] Actualizar mascota con cada status valido - pending

[4.3:48] Actualizar mascota

Summary | Tags | Feature: ***petstore/pets/UpdatePetWithFormData.feature*** | **Actualizar mascota con form data**

UpdatePetFormData HappyPath Pet UpdateName — ms: 3470

Scenario: [1:9] **Actualizar nombre de mascota existente**

>>	Background:	
10	Given path 'pet', testPetId	1
11	And form field name = 'Firulais'	95
12	When method post	3374
13	Then status 200	0

UpdateStatus UpdatePetFormData HappyPath Pet — ms: 432

Scenario: [2:18] **Actualizar status de mascota existente**

>>	Background:	
19	Given path 'pet', testPetId	1
20	And form field status = 'sold'	0
21	When method post	431
22	Then status 200	0

UpdateBothFields UpdatePetFormData HappyPath Pet — ms: 329

Scenario: [3:27] **Actualizar nombre y status a la vez**

>>	Background:	
28	Given path 'pet', testPetId	0
29	And form field name = 'Rex'	0
30	And form field status = 'pending'	0
31	When method post	329
32	Then status 200	0

Karate Labs

6

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:20:56 a. m.

[1:8] Subir una imagen en formato válido (JPG) para una mascota existente

[2:20] Subir una imagen en formato válido (PNG) para una mascota existente

[3:32] Subir una imagen en formato válido para una mascota existente pero dejando vacio el campo opcional "Aditional Metadata"

[4:43] Subir una imagen válida para una mascota que no existe

Summary | Tags | Feature: ***petstore/pets/UploadImagen.feature*** | **Subir una foto de una mascota existente**

UploadImage UploadJPG HappyPath Pet — ms: 704

Scenario: [1:8] **Subir una imagen en formato válido (JPG) para una mascota existente**

>>	Background:	
9	* def petId = testPetId	0
10	Given path 'pet', petId, 'uploadImage'	1
11	And multipart file file = { read: 'classpath:petstore/files/validFiles/perrito.jpg', filename: 'perrito.jpg', contentType: 'image/jpeg' }	9
12	And multipart field additionalMetadata = 'Foto de perfil actualizada'	1
13	When method post	693
14	Then status 200	0
15	And match response.message contains 'perrito.jpg'	1

UploadImage UploadPNG HappyPath Pet — ms: 540

Scenario: [2:20] **Subir una imagen en formato válido (PNG) para una mascota existente**

>>	Background:	
21	* def petId = testPetId	0
22	Given path 'pet', petId, 'uploadImage'	0
23	And multipart file file = { read: 'classpath:petstore/files/validFiles/perrito2.png', filename: 'perrito2.png', contentType: 'image/png' }	1
24	And multipart field additionalMetadata = 'Foto de perfil actualizada'	1
25	When method post	538
26	Then status 200	0
27	And match response.message contains 'perrito2.png'	1

UploadImage EmptyMetadata HappyPath Pet — ms: 456

Scenario: [3:32] **Subir una imagen en formato válido para una mascota existente pero dejando vacio el campo opcional "Aditional Metadata"**