Evidencia de todos los tests de la carpeta Store (11 tests)

Karate Labs

4

0

dev

Features

2026-02-25 11:35:01 a. m.

Tags | Timeline

Feature	Title	Passed	Failed	Scenarios	Time (ms)
petstore/store/CreateOrder.feature	Crear orden en la tienda	3	0	3	1928
petstore/store/DeleteOrderByID.feature	Eliminar orden de compra	4	0	4	2541
petstore/store/FindOrderByID.feature	Buscar orden por ID	3	0	3	1367
petstore/store/Inventory.feature	Obtener inventario de la tienda	1	0	1	1543

Karate Labs

3

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:34:54 a. m.

[1:9] Crear orden válida correctamente

[2:31] Crear orden con estructura inválida

[3:48] Crear orden enviando body vacío

Summary | Tags | Feature: *petstore/store/CreateOrder.feature* | **Crear orden en la tienda**

Order ValidOrder Store HappyPath — ms: 1182

Scenario: [1:9] **Crear orden válida correctamente**

>>	Background:	
11	* def order = JsonCrearOrden	1
13	Given path 'store', 'order'	9
14	And request order	0
15	When method post	1115
16	Then status 200	0
17	And match response ==	18

Order InvalidStructure Store UnHappyPath — ms: 360

Scenario: [2:31] **Crear orden con estructura inválida**

>>	Background:	
33	* def invalidOrder =	0
40	Given path 'store', 'order'	0
41	And request invalidOrder	0
42	When method post	358
43	Then status 200	0

Order Store EmptyBody UnHappyPath — ms: 385

Scenario: [3:48] **Crear orden enviando body vacío**

>>	Background:	
50	Given path 'store', 'order'	0

Karate Labs

4

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:34:58 a. m.

[1:9] Crear orden y luego eliminarla correctamente

[2:32] Intentar eliminar orden inexistente

[3:40] Intentar eliminar orden con ID negativo

[4:50] Intentar eliminar orden con ID no numérico

Summary | Tags | Feature: *petstore/store/DeleteOrderByID.feature* | **Eliminar orden de compra**

Store DeleteExistingOrder DeleteOrder HappyPath — ms: 1200

Scenario: [1:9] **Crear orden y luego eliminarla correctamente**

>>	Background:	
11	* def order = JsonCrearOrden	0
12	* set order.id = 7	2
	# Crear orden	
15	Given path 'store', 'order'	1
16	And request order	0
17	When method post	487
18	Then status 200	0
	# Eliminar orden	
21	Given path 'store', 'order', order.id	15
22	When method delete	340
23	Then status 200	0
	# Validar que ya no existe	
26	Given path 'store', 'order', order.id	1
27	When method get	353
28	Then status 404	0

Store DeleteOrder UnHappyPath DeleteNonExistingOrder — ms: 374

Scenario: [2:32] **Intentar eliminar orden inexistente**

>>	Background:	
34	Given path 'store', 'order', 99999	1

Karate Labs

3

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:34:59 a. m.

[1:10] Crear orden y luego buscarla por ID

[2:31] Buscar orden con ID inexistente

[3:40] Buscar orden con ID no numérico

Summary | Tags | Feature: ***petstore/store/FindOrderByID.feature*** | **Buscar orden por ID**

GetOrder Store HappyPath ExistingOrder

Scenario: [1:10] **Crear orden y luego buscarla por ID** — ms: 690

>>	Background:	
12	* def order = JsonCrearOrden	0
13	* set order.id = 5	1
	# Crear orden	
16	Given path 'store', 'order'	0
17	And request order	0
18	When method post	337
19	Then status 200	0
	# Buscar orden	
22	Given path 'store', 'order', order.id	2
23	When method get	347
24	Then status 200	0
25	And match response.id == order.id	1
26	And match response.petId == order.petId	1
27	And match response.quantity == order.quantity	1

GetOrder Store UnHappyPath OrderNotFound

Scenario: [2:31] **Buscar orden con ID inexistente** — ms: 342

>>	Background:	
33	Given path 'store', 'order', 99999	1
34	When method get	340

Karate Labs

1

0

dev

Scenarios

2026-02-25 11:35:01 a. m.

[1:8] Validar que el inventario tenga valores numéricos

Summary | Tags | Feature: ***petstore/store/Inventory.feature*** | **Obtener inventario de la tienda**

Store HappyPath Inventory ValidateInventoryStructure

Scenario: [1:8] **Validar que el inventario tenga valores numéricos** — ms: 1543

>>	Background:	
10	Given path 'store', 'inventory'	0
11	When method get	1542
12	Then status 200	0