

Nombre: Luis David Conde

Fecha: () () ()

Profesor:

Materia:

Institución:

Curso:

Nota: ()

Class EjemploJS {

nombre;

edad;

activo;

salario;

nivel;

- direccion;

- altura;

- estudiante;

clave;

puntuacion;

disponible;

descuento;

tipo;

setClave(valor) {

 this.#clave = valor;

}

getClave() {

 return this.#clave;

}

setPuntuacion(valor) {

 this.#puntuacion = valor;

}

getPuntuacion() {

 return this.#puntuacion;

}

setDisponible(valor) {

 this.#disponible = valor;

}

getDisponible() {

 return this.#disponible;

}

setDescuento(valor) {

 this.#descuento = valor;

}

getDescuento() {

 return this.#descuento;

}

setTipo(valor) {

 this.#tipo = valor;

}

getTipo() {

 return this.#tipo;

}

```

mostrarMensaje() {
    console.log("Hola desde JavaS");
}
iniciarSesion() {
    console.log("Inicio de Sesion");
}
cerrarSesion() {
    console.log("Cierre de Sesion");
}
imprimirDatos() {
    console.log("nombre: ${this.nombre}, edad: ${this.edad}");
}
reiniciar() {
    console.log("reiniciando");
}

```

```

sumar(a, b) {
    return a + b;
}
obtenerEstado() {
    return this.activo ? "activo" : "inactivo";
}
calcularSalario(base, bono) {
    return this.base + bono;
}
esMayorEdad() {
    return this.edad >= 18;
}
obtenerClave() {
    return this.H.clave;
}

```

```

Package main
import "fmt"

```

```

type Ejemplo6 struct {

```

```

    nombre string
    edad int
    activo bool
    salario float64
    nivel byte

```

```

    direccion string
    altura float32
    estudiante bool
    inicial rune
    telefono int64

```

```

    clave string
    puntuacion int
    disponible bool
    chuscuento float64
    tipo byte

```

```
func (e *EjemploGO) SetClave (valor string) {
    e.clave = valor
}
func (e *EjemploGO) GetClave() string {
    return e.clave
}
```

```
func (e *EjemploGO) SetPuntuacion (valor int) {
    e.puntuacion = valor
}
func (e *EjemploGO) GetPuntuacion() int {
    return e.puntuacion
}
```

```
func (e *EjemploGO) SetDisponible (valor bool) {
    e.disponible = valor
}
func (e *EjemploGO) GetDisponible() bool {
    return e.disponible
}
```

```
func (e *EjemploGO) SetDescuento (valor float64) {
    e.descuento = valor
}
```

```
func (e *EjemploGO) GetDescuento() float64 {
    return e.descuento
}
```

```
func (e *EjemploGO) SetTipo (valor byte) {
    e.tipo = valor
}
```

```
func (e *EjemploGO) GetTipo() byte {
    return e.tipo
}
```

```
func (e EjemploGO) MostrarMensaje() {
    fmt.Println("Hola desde GO")
}
```

```
func (e EjemploGO) IniciarSesion() {
    fmt.Println("inicio de sesion")
}
```

```
func (e EjemploGO) CerrarSesion() {
    fmt.Println("Cierre de sesion")
}
```

```
func (e EjemploGO) ImprimirDatos() {
    fmt.Println("nombre: %s, edad %dXn", e.nombre, e.edad)
}
```

```
func (e EjemploGO) reiniciar() {
    fmt.Println("reiniciando")
}
```

```
func (e Ejemplo60) sumar (a, b int) int {  
    return a + b  
}
```

```
func (e Ejemplo60) obtenerEstado() string {  
    if e.activo { return "activo" } else { return "inactivo" }  
}
```

```
func (e Ejemplo60) calcularSalario (base, bono float64) float64 {  
    return base + bono  
}
```

```
func (e Ejemplo60) EsMayorEdad() bool {  
    return e.edad >= 18  
}
```

```
func (e Ejemplo60) obtenerClave() string {  
    return e.clave  
}
```

```
func saludar () {  
    fmt.Println ("Hola")  
}
```

```
func (e Ejemplo60) MostrarEdad() {  
    fmt.Println ("edad actual:", e.edad)  
}
```

```
func (e Ejemplo60) TieneDescuento() bool {  
    return e.descuento > 0  
}
```

```
func (e Ejemplo60) AplicarDescuento (precio float64) float64 {  
    return precio - (precio * e.descuento / 100)  
}
```

```
func (e Ejemplo60) ConstruirNombre (apellido string) string {  
    return e.nombre + " " + apellido  
}
```

```
func main() {  
    var e Ejemplo60  
    e.mostrarMensaje()  
}
```

Nombre:

Fecha:

Profesor:

Materia:

Institución:

Curso:

Nota:

```
public class EjemploJava {  
    public String nombre;  
    public int edad;  
    public boolean activo;  
    public double salario;  
    public byte nivel;  
  
    protected String direccion;  
    protected float altura;  
    protected boolean estudiante;  
    protected char inicial;  
    protected long telefono;  
  
    private String clave;  
    private int puntuacion;  
    private boolean disponible;  
    private double descuento;  
    private byte tipo;  
  
    public void setClave(String valor) {  
        clave = valor;  
    }  
  
    public String getClave() {  
        return clave;  
    }  
  
    public void setPuntuacion(int valor) {  
        puntuacion = valor;  
    }  
  
    public int getPuntuacion() {  
        return puntuacion;  
    }  
  
    public void setDisponible(boolean valor) {  
        return disponible;  
    }  
  
    public void setDescuento(double valor) {  
        descuento = valor;  
    }  
  
    public double getDescuento() {  
        return descuento;  
    }  
}
```

```

}

public void setTipo(byte valor) {
    tipo = valor;
}

public byte getTipo() {
    return tipo;
}

}

public void mostrarMensaje() {
    System.out.println("Hola desde Java");
}

public void iniciarSesion() {
    System.out.println("Inicio de sesión...");
}

}

public void cerrarSesion() {
    System.out.println("Cierre de sesión...");
}

public void imprimirDatos() {
    System.out.println("Nombre: " + nombre + ", Edad: " + edad);
}

public void reiniciar() {
    System.out.println("Reiniciando...");
}

}

public int sumar(int a, int b) { return a + b; }

public String obtenerEstado() {
    return activo ? "Activo" : "Inactivo";
}

}

public double
calcularSalario(double baseSalario, double bono) {
    return baseSalario + bono;
}

}

public boolean esMayorEdad() {
    return edad >= 18;
}

}

public String obtenerClave() {
    return clave;
}

}

public int multiplicar(int a, int b) {
    return a * b;
}

}

public double multiplicar(double a, double b) {
    return a * b;
}

```

```

}
public String multiplicar (String texto, int veces) {
    return texto.repeat(veces);
}

public float multiplicar (float a, float b) {
    return a*b;
}

public long multiplicar (long a, long b) {
    return a*b;
}

public static void saludar () {
    System.out.println ("Hola Mundo");
}

public void mostrarEdad () {
    System.out.println ("Edad actual: " + edad);
}

public boolean tiene Descuento () {
    return descuento > 0;
}

public double aplicar Descuento (double precio) {
    return precio - (precio * descuento / 100);
}

public String combinarNombre (String apellido) {
    return nombre + " " + apellido;
}
}

```

Public class EjemploCSharp

```

{
    public String nombre;
    public int edad;
    public bool activo;
    public double salario;
    public byte nivel;

    protected String direccion;
    protected float altura;
    protected bool esCiclista;
    protected char inicial;
    protected long telefono;

    private String clave;
    private int puntuacion;
    private bool disponible;
    private double descuento;
    private byte tipo;
}

```

```
public void setClave (String valor){  
    clave = valor;  
}
```

```
public String getClave (){  
    return clave;  
}
```

```
public void setPuntuacion (int valor){  
    puntuacion = valor;  
}
```

```
public int getPuntuacion(){  
    return puntuacion;  
}
```

```
public void setDisponible (bool valor){  
    disponible = valor;  
}
```

```
public bool getDisponible (){  
    return disponible;  
}
```

```
public void setDescuento (double valor){  
    descuento = valor;  
}
```

```
public double getDescuento (){  
    return descuento;  
}
```

```
public void setTipo (byte valor){  
    tipo = valor;  
}
```

```
public byte getTipo (){  
    return tipo;  
}
```

```
public void mostrarMensaje (){  
    Console.WriteLine ("Hola desde C#");  
}
```

```
public void iniciarSesion (){  
    Console.WriteLine ("Inicio de sesión...");  
}
```

```
public void cerrarSesion (){  
    Console.WriteLine ("Cierre de sesión...");  
}
```

```
public void imprimirDatos (){  
    Console.WriteLine ("Nombre: {nombre}, Edad: {edad}");  
}
```

Nombre:

Fecha:

Profesor:

Materia:

Institución:

Curso:

Nota:

```
public void reiniciar() {  
    console.WriteLine("Reiniciando...");  
}
```

```
public int sumar (int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

```
public string obtenerEstado() {  
    return activo? "Activo": "inactivo";  
}
```

```
public double calcularSalario (double baseSalario, double bono) {  
    return baseSalario + bono;  
}
```

```
public bool esMayorEdad() {  
    return edad >= 18;  
}
```

```
public string obtenerClave() {  
    return clave;  
}
```

```
public int multiplicar (int a, int b) {  
    return a * b;  
}
```

```
public double multiplicar (double a, double b) {  
    return a * b;  
}
```

```
public string multiplicar (string texto, int veces) {  
    return string.Concat(Enumerable.Repeat(texto, veces));  
}
```

```
public float multiplicar (float a, float b) {  
    return a * b;  
}
```

```
public long multiplicar (long a, long b) {  
    return a * b;  
}
```

```
public static void saludar() {  
    Console.WriteLine("Hola Mundo");  
}
```

```
public void mostrarEdad () {  
    console.WriteLine("Edad actual: " + edad);  
}
```

```
public bool tieneDescuento () {  
    return descuento > 0;
```

```
}
```

```
public double aplicarDescuento (double precio) {  
    return precio - (precio * descuento / 100);
```

```
}
```

```
public string combinarNombre (string apellido) {  
    return nombre + " " + apellido;
```

```
}
```

```
}
```