



Indicaciones generales: Lea detenidamente el enunciado y asegúrese de comprender los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los entregables antes de comenzar. El ejercicio debe resolverse en parejas, aplicando correctamente la arquitectura N-Capas y las buenas prácticas vistas en clase. La entrega se realizará mediante un repositorio en GitHub con su solución. El nombre de su repositorio debe ser **pnc_parcial2_[CARNE]**

Atención: No se aceptarán commits realizados después de la hora límite establecida para el parcial.

The Magic Wand

Ha sido contratado por The Magic Wand, para realizar el sistema de manejo de los artículos que pretenden ser vendidos en las diferentes tiendas próximas a abrir en las lejanas tierras de Fakelands (jurisdicción de Cabañas) y que, si el proyecto funciona, esperan poder expandirse a provincias imaginarias, como aquella donde ondea la bandera de fondo blanco con dos franjas y una estrella azul.

Entidades

MagicArticle		
Atributo	Tipo	Descripción
id	(A criterio)	Identificador
name	String	Nombre único del artículo (sin distinción de mayúsculas)
type	Enum	POCION, ARMA, ARMADURA
price	Decimal	Precio en monedas de oro (> 0)
provider	MagicProvider	Proveedor del articulo

MagicProvider		
Atributo	Tipo	Descripción
id	(A criterio)	Identificador
name	String	Nombre único del gremio
type	Enum	Único tipo que puede proveer: POCION, ARMA, ARMADURA

Reglas de negocio

- **Nombre único de artículo:** No se permite registrar dos artículos con el mismo nombre, ignorando mayúsculas/minúsculas. Ejemplo: "ESPADA LLAMEANTE" y "espada llameante" son el mismo artículo.
- **Precio válido:** El precio debe ser estrictamente mayor a cero. No hay artículos gratuitos.
- **Relación artículo – proveedor** (creación y actualización)
 - Al crear o modificar un artículo, el proveedor debe existir.
 - La categoría del artículo debe coincidir con el tipo del proveedor.
 - Ejemplo: un proveedor de tipo POCION solo puede abastecer artículos de categoría POCION.
 - Si se intenta asignar un proveedor que no cumple lo anterior, se rechaza la operación.
- **Eliminación de proveedores:** No se puede eliminar un proveedor que tenga al menos un artículo asociado. Primero deben eliminarse o reasignarse todos sus artículos.
- **Manejo de errores:**
 - 2XX – Operación exitosa
 - 400 – validación de campos.
 - 404 – entidad no encontrada.
 - 409 – conflictos (nombre duplicado, proveedor con artículos al eliminar, etc.).
 - 422 – regla de negocio no cumplida (proveedor inactivo, tipo de artículo no coincide, etc.).

Endpoints

Metodo	Path	Descripción
POST	/providers	Crear un nuevo proveedor
GET	/providers/{id}	Obtener proveedor por ID
PUT	/providers/{id}	Actualizar datos del proveedor (incluye cambio de activo)
DELETE	/providers/{id}	Eliminar proveedor (solo si no tiene artículos)
POST	/artefacts	Crear artículo (requiere proveedorId en el cuerpo)
GET	/artefacts?category=X&provider=X?maxPrice=X	Listar artículos con filtros (categoría, precioMax, proveedorId o cualquier combinación de ambas)
GET	/artefacts/{id}	Obtener artículo por ID (incluye datos proveedor)
PUT	/artefacts/{id}	Actualizar artículo

DELETE	/artefacts/{id}	Eliminar artículo
---------------	-----------------	-------------------

Rubrica de evaluación

Criterio	Ponderacion
Cumplimiento de reglas de negocio	30%
Funcionamiento de los endpoints solicitados	30%
Manejo correcto de codigos http	20%
Uso adecuado de arquitectura en capas	10%
Mapeo de entidades, relaciones y DTOs	10%