

CoreData Consulting



Evidencia Elaboración de Pruebas de Software

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863

Durante la última entrega Avance 8: Despliegue participé en el diseño y ejecución de los casos de prueba del sistema con el objetivo de verificar que cada funcionalidad cumpliera con los requerimientos establecidos, para ello trabajé en la validación de módulos como inicio de sesión, registro de clientes, alertas PLD, operaciones, reglas PLD, buzón interno y contratos, al elaborar los casos de prueba consideré distintos escenarios de uso, incluyendo datos válidos, entradas incorrectas, campos obligatorios vacíos y situaciones de error, esto me permitió comprobar el comportamiento esperado de la aplicación y detectar posibles áreas de mejora.

Las pruebas se realizaron en el entorno local, durante este proceso validé formularios, navegación entre pantallas, almacenamiento de información y manejo de errores, gracias a estas pruebas pude confirmar que las funcionalidades principales responden de acuerdo con los requerimientos definidos y que el sistema mantenía un comportamiento adecuado ante diferentes escenarios de uso.

Actividad	Responsable
2.- Diseño y ejecución de pruebas	Carlos Arturo Gómez Ayala Luis Enrique de la Cruz.

2.- Diseño y ejecución de pruebas

2.1 Login

Credenciales de acceso para Oficial de Cumplimiento: demo@sofom.mx y demo123

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Inicio de sesión correcto	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Redirige a /dashboard
CP-2	Correo incorrecto	Aplicación corriendo	correo = usuario@sofo m.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-3	Contraseña incorrecta	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = 123456	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo

CP-4	Campos vacios	Formulario cargado	correo = vacio, contraseña = vacio	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 bloquea el envío, senala campo obligatorio
CP-5	Correo con formato invalido	Formulario cargado	correo = demosofofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 muestra error de formato de correo
CP-6	Uso del boton Usar datos demo	Formulario cargado	Sin datos ingresados	Clic en Usar datos demo	Se rellenan automaticamente correo = demo@sofom.mx y contraseña = demo123
CP-7	Sin conexión a Supabase	Sin conexión a internet	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje de error de conexión en rojo

2.2 Registrar cliente

Flujo en 3 pasos Datos generales → Documentos → Resumen y guardar

2.2.1 Paso 1 - Datos generales

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin nombre ni RFC	Formulario en Paso 1	nombre = vacio, RFC = vacio	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios y marca en campo nombre
CP-2	Avanzar sin nombre solamente	Formulario en Paso 1	nombre = vacio, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-3	Avanzar sin RFC solamente	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia Lopez, RFC = vacio	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-4	Avanzar con campos obligatorios correctos	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Avanza al Paso 2, indicador del paso 1 pasa a verde
CP-5	Cliente marcado como PEP	Formulario en Paso 1	esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo calculado cambia

					automaticamente a Alto (rojo)
CP-6	Límite operativo $\geq$ \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 2000000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado cambia a Medio (amarillo)
CP-7	Límite operativo $<$ \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 500000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado permanece Bajo (verde)
CP-8	PEP tiene prioridad sobre límite	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 0, esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo = Alto independientemente del monto

2.2.2 Paso 2 - Documentos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin cargar documentos	Formulario en Paso 2	Ningún archivo seleccionado	Clic en Siguiente: Resumen	Avanza al Paso 3 sin error (actualmente documentos son opcionales)
CP-2	Cargar un documento valido	Formulario en Paso 2	INE = archivo .pdf o .jpg	Seleccionar archivo y avanzar	Archivo queda seleccionado, avanza al Paso 3
CP-3	Regresar al Paso 1 desde Paso 2	Formulario en Paso 2	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 1, los datos ingresados se conservan

2.2.3 Paso 3 - Resumen y guardar,

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Verificar datos en resumen	Formulario en Paso 3	Datos del Paso 1 previamente completados	Llegar al Paso 3	Se muestran todos los campos en tarjetas con los valores ingresados
CP-2	Resumen sin documentos	Formulario en Paso 3	Sin archivos en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra No se seleccionaron documentos. Podrán cargarse después.
CP-3	Resumen con documentos cargados	Formulario en Paso 3	Archivos seleccionados en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra badge verde por cada archivo seleccionado
CP-4	Guardado exitoso	Paso 3, datos válidos,	Nombre y RFC correctos	Clic en Guardar expediente	Boton cambia a Guardando..., redirige a /clientes/lista con

		Supabase disponible			mensaje de éxito e ID del cliente
CP-5	Guardado fallido por error en Supabase	Paso 3, error en tabla cliente	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra mensaje de error en rojo, boton vuelve a estar habilitado
CP-6	Error de conexion al guardar	Sin conexion a internet	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra Error de conexion, boton vuelve a estar habilitado
CP-7	Regresar al Paso 2 desde resumen	Formulario en Paso 3	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 2

2.3 Alertas PLD

2.3.1 Cálculo de nivel de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Estatus ABIERTA normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = ABIERTA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-2	Estatus PENDIENTE normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = PENDIENTE	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-3	Estatus EN_REVISION normaliza a En revision	—	dbEstatus = EN_REVISION	Llamar normalizarEstatus	Retorna En revision
CP-4	Estatus CERRADA normaliza a Resuelta	—	dbEstatus = CERRADA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Resuelta
CP-5	Estatus desconocido → Pendiente por defecto	—	dbEstatus = INVALIDO	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente (valor seguro por defecto)

2.3.2 Resolución de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Tipo relevante → nivel Alto	—	tipoAlerta = Operación relevante	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Alto

CP-2	Tipo inusual → nivel Medio	—	tipoAlerta = Operación inusual	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Medio
CP-3	Tipo sin palabras clave → nivel Bajo	—	tipoAlerta = Movimiento general	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Bajo

2.4 Operaciones

2.4.1 Validación de campos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Todos los campos vacíos → inválido	—	idcliente=, tipooperacion=, monto=, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false, mensaje contiene obligatorios }
CP-2	Falta idcliente, resto presentes → inválido	—	idcliente=, tipooperacion= Deposito, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-3	Falta tipooperacion, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-4	Falta monto, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-5	Falta fecha, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=5000, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-6	Error en Supabase al resolver	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: true, mensaje: " }

2.4.2 Guardar operación

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Guardado exitoso con datos válidos	Supabase disponible	idcliente=3, tipooperacion=Depósito, monto=75000,	Llamar AgregarOperacion	{ exito: true, operacion:

			moneda=MXN, fecha=2026-01-15		objeto con datos }
CP-2	Error de Supabase al guardar	BD no disponible	Datos válidos	Llamar AgregarOperacion	{ exito: false, error: mensaje descriptivo }

2.5 Reglas PLD

2.5.1 Validación de regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	nombre_regla vacío → inválida	—	{ nombre_regla: }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [nombre_regla] }
CP-2	nombre_regla presente y umbrales válidos → válida	—	{ nombre_regla: Operación grande, umbral_monto: 50000 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true, errores: [] }
CP-3	umbral_monto negativo → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_monto: -100 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_monto] }
CP-4	umbral_frecuencia igual a 0 → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 0 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_frecuencia] }
CP-5	umbral_frecuencia positivo → válida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 5 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true }

2.5.1 Editar regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Sin idRegla → error 400	Servidor corriendo	{ nombre: Regla sin ID }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
CP-2	Sin nombre → error 400	Servidor corriendo	{ idRegla: 1 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
CP-3	idRegla y nombre presentes, Supabase disponible → éxito	Supabase disponible	{ idRegla: 1, nombre: Regla actualizada, monto: 75000 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 200 con { exito: true }

CP-4	Error de Supabase al actualizar → fallo	BD no disponible	{ idRegla: 2, nombre: Regla test}	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
-------------	---	------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------

2.6 Buzón Interno

2.6.1 Registro de reporte

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Enviar reporte con descripción válida	Formulario cargado	descripcion = Conducta sospechosa en pagos	Clic en Enviar reporte	Redirige a /buzon-interno/lista con el registro creado en estatus Pendiente
CP-2	Enviar reporte sin descripción	Formulario cargado	descripcion = vacío	Clic en Enviar reporte	Validación HTML5 bloquea el envío, señala campo obligatorio
CP-3	Enviar reporte como anónimo	Formulario cargado	descripcion = Irregularidad, anónimo = activado	Clic en Enviar reporte	Registro guardado con campo anónimo = true
CP-4	Enviar reporte sin marcar anónimo	Formulario cargado	descripcion = Irregularidad, anónimo = desactivado	Clic en Enviar reporte	Registro guardado con campo anónimo = false

2.6.2 Actualización de estatus

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Cambiar estatus a En revisión	Reporte en estatus Pendiente	estatus = En revision, responsable = Ana López	Clic en Enviar reporte	Reporte actualizado, muestra estatus En revisión
CP-2	Cambiar estatus a Cerrado	Reporte en estatus En revisión	estatus = Cerrado	Clic en Enviar reporte	Reporte actualizado, formulario de acciones desaparece
CP-3	Reporte cerrado no	Reporte en estatus	—	Clic en Enviar reporte	No muestra formulario de

	permite edición	Cerrado			actualización en ese reporte
--	-----------------	---------	--	--	------------------------------

2.7 Contratos

2.7.1 Registro de contrato

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Crear contrato con datos válidos	Supabase disponible	Todos los campos obligatorios completos	Clic en Guardar	Redirige a lista de contratos con el nuevo registro
CP-2	Enviar reporte sin descripción	Formulario cargado	descripción = vacío	Clic en Guardar	Validación bloquea el envío o muestra mensaje de error
CP-3	Visualizar lista de contratos	Al menos 1 contrato registrado	—	Navegar a /contratos/lista	Se muestra la tabla con los contratos existentes
CP-4	Ver detalle de un contrato	Contrato existente	—	Clic en Ver/Detalle	Se muestra la información completa del contrato