

# SANDRIFT™

## CLIMAPLUS™

Panel de textura media

### Características y beneficios

- Producto de textura única con superficie durable que resiste raspones comúnmente causados por registrar paneles de plafón
- El proceso integral de color oculta despostilladuras y raspones, y realiza la apariencia por toda la vida del panel
- Excelente selección de color que proporciona múltiples soluciones

### Aplicaciones

- Vestíbulos y áreas de conferencias
- Tiendas Departamentales
- Entretenimiento y juegos
- Oficinas ejecutivas
- Hoteles
- Restaurantes
- Consultorios
- Bancos

### Ventajas

- Apariencia cálida con textura natural
- Alta absorción acústica
- Color integral
- Limpieza en los cortes
- Ligereza vs. plafones de yeso

### Colores

- Disponible en diferentes colores, ampliando las posibilidades para el diseño y la decoración

### Sustrato














Placas moldeadas de fibra mineral

SANDRIFT™ / Sistema de suspensión CENTRICITEE™


# SANDRIFT™ CLIMAPLUS™

**Plafones acústicos**  
**Dirección Comercial**  
**Servicio Técnico**  
**Fax**

(01-55) 52 61 65 43  
(01-55) 52 61 63 42  
(01-55) 52 61 63 85

<div><div><div><div><div></div><div>UL</div></div><div>LISTED</div></div></div><div>Clasificación UL</div></div>										
	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC <sup>4</sup>	LR <sup>1</sup>	Color <sup>2</sup>	Opciones de suspensión	Contenido reciclado <sup>3</sup>
Páneos SANDRIFT™ CLIMAPLUS™	(LS) 	2'x2'x3/4"	Clase A	ACSDLS2x2 808	.70 	38 	.83	Blanco Estándar	A y B	71%
	(FL) 	2'x2'x3/4"	Clase A	ACSDFL2x2 809	.70 	38 	.83	Blanco Estándar	C,D,E	71%
	(LS) 	2'x2'x3/4" Foil-Back		ACSDLS815 815	.55	35	.83	Blanco	A y B	70%
	A DONN® DX®	B DONN® DXL®	C CENTRICITEE®	D FINELINE® 1/8"	E FINELINE®					
Opciones de perfiles de suspensión										

Desempeño mejorado de formulación ClimaPlus™



La textura de los páneos SANDRIFT™ presenta rangos de variaciones resultantes de su proceso de fabricación por molde. Estas variaciones se pueden presentar en un mismo lote de producción o en una misma pieza. La apariencia del plafón podrá variar dependiendo de métodos de instalación, altura del plafón y variaciones naturales del producto.

## Clasificación ASTM E1264

Tipo III, forma 4, modelo Z

## Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Propagación de flama: 25  
Generación de humo: 50

## Peso métrico

8.04 kg/m² Clase A  
8.30 kg/m² Firecode

## Resistencia térmica

R-1.7 Clase A  
R-1.3 Firecode®

## Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.

## Colores

Blanco, standard

## Notas

1. Los valores LR se muestran como promedios.
2. Vea el selector de color para más información.
3. Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en [www.usg.com.mx](http://www.usg.com.mx).

## Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

## La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

U.L.T. REV. PLF010/MAYO 2011

**Asesoría Técnica:**  
**01 800 USG 4 YOU**  
**874 4 968**

**[plafones@usg.com.mx](mailto:plafones@usg.com.mx)**

USG México S.A. de C.V.  
Paseo de Tamarindos 400-B  
1er. piso Bosques de las Lomas  
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: CENTRICITEE, CLIMA PLUS, DONN, DX, DXL, FINELINE, FIRECODE, SANDRIFT, USG.