



ADHEPANEL Máxima adherencia

ADHEPANEL es un tablero de fibrocemento para la aplicación en fachadas, paredes, muros aislantes, bajo cubiertas, áreas húmedas, decoración, etc. Su superficie aporta alta adhesividad a las construcciones modulares cuando son requeridos espesores de mortero preparado de hasta 1.27 mm (1/2 pulg).

ADHEPANEL contiene una textura especialmente desarrollada para recibir acabados sobre su superficie sin necesidad de mallas metálicas o plásticas.

Entre los acabados que puede recibir se encuentran: Pastas, estucos, morteros entre otros.



Textura ADHEPANEL

Ideal para áreas húmedas

Sistema de construcción ligera en seco



CEMPANEL
El Placer de Construir

Especificaciones

CEMPANEL® cumple con los requerimientos de las normas:

NMX-C-234-ONNCCE.

Industria de la construcción-Fibroemento-Láminas planas sin comprimir NT-Especificaciones y Métodos de prueba.

ASTM-C-1186.

Standard Specification for Flat Non-Asbestos Fiber-Cement Sheets.

ISO 8336.

Fiber-cement flat sheets.

Dimensiones

Ancho m	Longitud m	Espesor mm	Peso kg
1.22	2.44	8.0	35.70
1.22	2.44	10.0	44.60
1.22	2.44	12.0	53.50

Características

Beneficios:

- Baja permeabilidad
- Ligero
- Inmune al ataque de plagas
- Perforable
- Fácil de instalar
- Mantenimiento mínimo necesario
- No se deforma
- Durable

Alta resistencia a:

- Intemperie
- Humedad
- Ambientes salinos
- Agentes químicos
- Ruido y calor
- Hongos y microorganismos



Inoxidable



Incombustible



Resiste la
humedad



Térmico



Resistente
a plagas

MEXALIT - EUREKA
infomexalit@elementia.com
infoeureka@elementia.com
Línea: 01 800-2 CEMPANEL
(2367-2635)

