

NOTAL HTML-CSS

HTML



CSS



Contenido

1) HTML index.html	3
2) CSS style.css.....	8

1) HTML index.html

```
<!--Para comentar ponemos los simbolos de inicio y final-->
<!--Primer codigo para indicar version html-->
<!DOCTYPE html>
<!--Elementos se usan para definir las estructuras de la pagina
    Se realiza con etiquetas por ejemplo <html> </html> -->
<html lang="es"> <!--Esta es la etiqueta principal-->
<!--lang="Idioma"-->
    <head> <!--Funciones basicas que necesita la pagina (METADATA) como css-->
        <title>AppLomitos2</title>
        <!--Con link href="nombrearchivo" conectamos el archivo css y con
        rel="stylesheet" decimos que es una hoja de estilo-->
        <link href="style.css" rel="stylesheet">
        <!--Con Style podemos definir el estilo y color de un texto por ejemplo
        h1 de color rojo-->
        <style>
            h1{ color:red }

        </style>
        <!--Podemos colocar fuentes desde font.google.com-->
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pacifico&family=Roboto:wght@3
00&display=swap" rel="stylesheet">

    </head>
    <body> <!--Estructura de la pagina-->
        <h1>Hola Mundo </h1><!--cada encabezado va reduciendo su tamaño-->

        <h2>Hola Mundo</h2>
        <h3 style="color:blue">Hola Mundo</h3> <!--Al agregar style podemos
        agregar un estilo y color individual-->
        <h4>Hola Mundo</h4>
        <h5>Hola Mundo</h5>
        <h6>Hola Mundo</h6>
        <h7>Hola Mundo</h7><!--Excepto el 7 aqui ya no respeta la reduccion ni
        tipo de letra-->

        <main> <!--colocamos dentro de main todo lo que se considere el cuerpo
        principal-->
            <h1 id="Titulo-inicial">Lomitos</h1> <!--Podemos repetir h1 por que
            solo representa el estilo y tamaño de letra-->
```

```

    <!--El id se coloca para dar una clave unica se puede hacer con
    parrafo o con imagenes-->

    <p>Año con año surgen términos que los más jóvenes utilizan para
    comunicarse con sus amigos. El caso más reciente es el de GPI y POV, cuyas
    abreviaturas significan Point of view (Punto de vista en español) y Gracias
    por invitar, respectivamente.</p> <!--Por cada parrafo en la pagina
    tendremos un salto de pagina-->

    <p>Sin embargo, una palabra utilizada desde hace mucho tiempo para
    hacer referencia a los perritos es 'lomitos'. Hoy en día es muy común que la
    mayoría de las personas se refieran a los peludos con ese apodo.</p>

    <a href="#lomito1">Lomito 1</a> <!--Colocamos href=#id para hacer un
    hipervinculo en la misma pagina-->
    <a href="#lomito2">Lomito 2</a> <!--Si dejamos solo el # creamos un
    enlace muerto -->
    <a href="#lomito3">Lomito 3</a> <!--Un enlace muerto nos sirve para
    identificar una futura posicion de un enlace-->

    <p>Haz click <a
    href="https://www.pinterest.com.mx/daany_trujillo/fotos-con-
    lomitos/">aqui</a> para ver mas imagenes de lomitos</p> <!--Para crear un
    hipervinuculo a otra pagina
    utilizamos etiqueta <a href="url">texto para convertir en vinculo
    </a>-->

    <p>Haz click <a
    href="https://www.pinterest.com.mx/search/pins/?rs=ac&len=2&q=schnauzer&eq=s
    hnau&etslf=5247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aqui</a> para ver
    mas imagenes de lomitos en otra pestaña</p>
    <!--Agregamos target="_blank", para indicar que habra la pagina en
    otra pestaña
    y agregamos rel="noopener noreferrer", para evitar que cambien nuestra
    url, es utilizado como seguridad-->

     <!--imagen en internet (src para indicar la direccion ), esta
    etiqueta no necesita cierre-->
    <!--alt se utiliza para dar una descripcion a la imagen si no carga --
    >

```

```

    <h3>Click en la imagen para ver imagenes de bebes de los lomitos de
cada raza </h3>
    <a
href="https://www.pinterest.com.mx/search/pins/?rs=ac&len=2&q=schnauzer%20be
be&eq=schnauzer%20be&etslf=4114" target="_blank"></a>
    <!--Para crear una imagen que te lleve a otro enlace rodeamos la
etiqueta con la etique <a> -->

    <a
href="https://www.pinterest.com.mx/search/pins/?q=perro%20salchicha%20bebe&r
s=typed" target="_blank"></a><br>
<br>

    <hr> <!--<hr> se usa para crear una linea horizontal para separar
secciones de la pagina-->

    <div >
    <h2>Lista de lomitos</h2>
    <h3>Cosas que aman los lomitos</h3>
    <ul class="lista" > <!-- ul = unorden list, creamos lista no
ordenada class="" para indicar la clase-->
    <li>Pasear</li> <!--Se debe poner uno por cada elemento de la
lista-->
    <li><strong>Dormir</strong></li> <!--Strong ayuda a poner las
letras en negritas-->
    <li><em>Comer</em></li> <!--em letra en cursiva -->
    <li>Galletas con crema de cacahuete</li>
    </ul>

     <!--
Imagen que tenemos en la misma carpeta donde se aloja la pagina-->

     <!--Imagen dentro de otra carpeta -->

    <h3>Cosas que odian los lomitos</h3>
    <ol class="lista"> <!-- ol = orden list, creamos lista ordenada-->
    <li>Pirotecnica</li> <!--Se debe poner uno por cada elemento de la
lista-->
    <li><s>Dueños de</s>gatos </li> <!-- <s> para tachar-->
    <li>Galletas sin crema de cacahuete</li>
    </ol>

```

```

</div>

<hr>

<form action="/enviar-respuesta"> <!--Para crear un formulario usamos
<form action="nombre del archivo que recibe"> -->
    <p>Queremos saber mas de tu lomito:</p>
    <input type="text" placeholder="Pon la URL de tu lomito aqui"
required> <!--Indicar entrada de texto-->
    <!--Placeholder sirve para marcar un hint, required sirve para
indicar notnull del campo -->

    <!--Botones Radio-->
    <p> ¿Donde prefiere estar tu lomito?</p>
    <label>
        <input id="interior" type="radio" value="interior" name="interior-
exterior" checked> Interior</label>
    <br> <!--creamos un salto de linea-->
    <label>
        <input id="exterior" type="radio" value="exterior" name="interior-
exterior"> Exterior
    </label>
    <!--input type="radio" sirve para dar de alta un boton radio, label
para que toda el texto funcione un boton, value se usa para indicar el valor
que se otorga al campo si se activa esa opcion y name="nombreGrupo", asigna a
un grupo lo que hace que solo se pueda seleccionar uno a la vez-->
    <br>

    <!--Casilla de verificacion-->
    <p> ¿Cual es su personalidad?</p>
    <label for="carinoso">
        <input id="carinoso" type="checkbox"
value="Cariñoso" name="personalidad" checked> Cariñosos
    </label> <br>
    <label for="perezoso">
        <input id="perezoso" type="checkbox" value="Perezoso"
name="personalidad"> Perezoso
    </label> <br>
    <label for="energico">
        <input id="energico" type="checkbox" value="Energico"
name="personalidad"> Energico
    </label> <br>
    <!--type=checkbox para indicar un check box y checked para marcar una
casilla por defecto lo mismo se puede hacer

```

con los type=radio, a diferencia de los radio los checkbox si pueden tener varias opciones seleccionada a la vez -->

```
<button type="submit">Enviar</button> <!--Creamos boton que mande la
informacion al archivo declarado en form-->
</form>
```

```
<a href="#Titulo-inicial">Inicio</a> <br>
<hr>
<div id="contenedor-tamanos">
  <div class="rectangulo px">200px de Ancho</div>
  <div class="rectangulo vw">20vw de Ancho</div>
  <div class="rectangulo em">15em de Ancho</div>
</div>
```

```
</main>
```

```
<!--footer para indicar el pie de pagina-->
<footer>
<p><small> Derechos de autor-freeLuis.com</small></p>
</footer>
<!--small para indicar una letra mas pequeña-->
```

```
</body>
</html> <!--fin de la etiqueta principal-->
<!-- no todas las etiquetas se usan inicio y final-->
```

2) CSS style.css

```
/* para editar una clase damos .nombreClase ,la clase la definimos en html*/
.lista {
    color: rgb(43, 165, 104);
}

/* Selectores tipo input todo lo que se defina en {} */
h3{
    color:green;
    font-size: 25px;
}
/* font-size para dar tamaño de letra*/
h4{
    color:blueviolet;
    font-size: 25 px;
    font-family: Arial;
}

/* podemos poner comas para especificar que vamos a trabajar varios
elementos*/
p,ul, ol {
    color:purple;
    font-size: 20 px;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
/*font-family para asignar tipo de letra, podemos agregar fuentes desde
fonts.google.com */

/*selector de tipo lista no ordenada*/
/*
ul{
    color: chocolate;
}
*/

/*el sector universal es decir todo el texto de la pagina, en lugar de poner
h4 o p, colocamos un asterisco * */
/*
```



```

*{
    color: green;
}
*/

/* dar tamaño a una imagen img para afectar todos o bien podemos crear una
clase*/
img{
    width: 200px;
}
/* agregar borde a imagenes de una clase*/

/* indicamos clases y id en una sola linea*/
.Luna1, .Luna2, #lomito1{
    border-width: 5px;
    border-color:blue;
    border-style: solid;
    /*style solid=solido | none= ninguno | dotted = puntos | dashed = lineas
punteada | double | groove = enmarcado | ridge | inset | outset
Estos se pueden combinar para tener varios valores en un marco
*/
    border-radius: 50px;
    /*redondear bordes, puedes agregar % en lugar de px para indicar el
porcentaje que se va a redondear*/
}
/*podemos usar div para asignar valores*/
div{
    background-color:burlywood;
    /*background- color para color de fondo*/
}
main{
    background-color: antiquewhite;
}

/* o bien usar un id pero colocamos un # antes del nombre del id */

#Titulo-inicial{
    font-family: 'Pacifico', sans-serif, cursive;
    font-size:30px;
}

#lomito1{
    padding: 15px;
}

```

```

    /*usamos pading para marcar el espacio entre la imagen y el borde, digamos
    que pading es el premargen*/
}

.Luna1{
    padding-top: 20px;
    padding-right: 15px;
    padding-left: 10px;
    padding-bottom: 5px;
    /*podemos agregar el premargen especificando en 4 lineas*/
}

.Luna2{
    background-color: black;
    padding: 20px 15px 10px 5px;
    /*podemos indicar el premargen de cada lado en una sola linea considerando
    que iniciamos en el borde superior y avanzamos en el sentido de las
    manecillas del reloj*/
    margin: 15px;
    /*utilizamos margin para asignar el margen o separacion que tendra la
    imagen desde el inicio de la pagina u otro elemento junto
    Al igual que el pading puedes especificar el tamaño de margen de cada lado
    en varias lineas o en una sola*/

    /*PODEMOS DECIR QUE EL PADING ES LA DISTANCIA DEL ELEMENTO AL BORDE Y EL
    MARGEN ES LA DISTANCIA DEL BORDE A EL INICIO DE LA PAGINA O DE OTRO
    ELEMENTO*/
}

/* seleccion por atributos en el caso de imagenes img[atributo], el atributo
por ejemplo puede ser ALT*/
/*en el ejemplo seleccionamos los elementos tipo radio*/
[type="radio"]{
    margin: 5px;
}

[type="checkbox"]{
    margin: 8px;
}

/*seleccionar atributo enlace (a) */
a[href="https://www.pinterest.com.mx/search/pins/?rs=ac&len=2&q=schnauzer&eq
=shnau&etslf=5247"]{
    color: green;
}

```

```

text-decoration:none;
/* text-decoration: none para quitar el subrayado*/
font-weight: bold;
/*font-weight: bold para negritas*/
}

#contenedor-tamamos{
  color: white;
  padding: 5px;
  font-size: 20px;
  background-color: yellow;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}

.rectangulo{
  padding: 5px;
  margin: 5px;
}

.px{
  background-color: crimson;
  width: 200px;
  /*este tipo se mantendra de tamaño de 200 px*/
}

.vw{
  background-color: darkmagenta;
  width: 20w;
  /*este tipo mantendra el 20 porciento del tamaño de la ventana*/
}

.em{
  background-color: green ;
  width: 15em;
  /*y este mantendra el porcentaje del tamaño de la letra asignada*/
  font-size: 2em;
  /* al usar font size decimos que queremos multiplicar el tamaño de la
  letra por el numero es decir aumenatrlo*/
}

a[href="https://www.pinterest.com.mx/search/pins/?rs=ac&len=2&q=schnauzer&eq
=shnau&etslf=5247"]{
  text-decoration:purple wavy underline;

```

```

    /* wavy texto ondulado y underline subrayado observemso que podemos poner
    color y estilo en un solo codigo sin embargo css le dara mayor prioridad si
    se definen por separado */
    font-weight: wavy;
    /*font-weight: bold para negritas*/
}

/*JERARQUIA DE IMPORTANCIA O PRIORIDAD
Siempre se aplicara la ultima linea escrita pero tambien:
tipo<clase<id y ademas
STYLE EN CSS< STYLE EN HTML

para darle mayor prioridad a css podemos poner !important por ejmeplo
color: blue !important; */

/*COULOR PIKER PARA CODIGO DE COLORES hexadecimales o RGB
por ejemplo en RGB:
color: rgb(000,000,000)*/

```