Revision 2021

Luis Gagñevin 5.153.261-6

6/4/2021

Librerias que utilizaremos:

library(readr)
library(here)
library(tidyverse)
library(xtable)
library(ggplot2)

Ejercicio 1:

1. Llamamos los datos utilizando a read_csv

```
datos<-read_csv('Datos/muestra.csv')
```

2.

```
tabla <- datos %>% mutate(Abandono= recode(Abandono, '0'='No', '1'='Si')) %>%
  group_by(Abandono) %>% summarise(n=n()) %>% rename(Cantidad=n)
print(xtable(tabla))
```

% latex table generated in R 4.0.5 by x table 1.8-4 package % Fri Jun 04 10:07:10 2021

	Abandono	Cantidad
1	No	3762
2	Si	261

3.

```
Mont<- datos %>% filter(nombre_departamento=='Montevideo') %>% group_by(Abandono)%>%
   summarise(n=n()) %>% mutate(Perc = n/sum(n), Abandono=recode(Abandono, '0'='No', '1'='Si'))
```

El % de Abandono en montevideo es de: 5.36858974358974 %

```
Tabandono<- datos %>% group_by(nombre_departamento, Abandono)%>%
   summarise(n=n()) %>% mutate(Perc = n/sum(n), Abandono=recode(Abandono, '0'='No', '1'='Si'))
Tabandono<-Tabandono %>%filter(Abandono=='Si')%>%select(nombre_departamento, Perc)
ggplot(Tabandono, aes(x=Perc*100, y=reorder(nombre_departamento,Perc)))+geom_point()+
   labs(x='Porcentaje de Abandono', y='Departamentos')
```




Figure 1: Porcentaje de Abandono escolar en Uruguay

```
Aban<-datos %>% filter(Abandono==1) %>% group_by(nombre_departamento, Sexo) %>% summarise(n=n()) %>% mutate(Proporcion = n/sum(n))%>% select(nombre_departamento, Sexo, Proporcion)

ggplot(Aban, aes(x=Proporcion, y=fct_reorder2(nombre_departamento, -(Sexo=="F"),Proporcion), fill=Sexo)

geom_bar(stat = 'identity')+scale_fill_brewer(palette = 'Dark2')+theme(legend.position = 'null')+

labs(x='Proporción', y='Departamento')
```




Figure 2: Proporcion de abandono segun Sexo y Departamento

```
Aban <- datos %>% group_by(nombre_departamento, Abandono, cl) %>% summarise(n=n()) %>% mutate(Proporcion=n/sum(n), Abandono=recode(Abandono, '0'='No', '1'='Si'))

ggplot(Aban, aes(x=cl, y=Proporcion, color=Abandono))+geom_point()+
    geom_line()+facet_wrap(~Aban$nombre_departamento)+
    scale_color_brewer(palette='Dark2')+labs(x="Cluster", y="Proporción")+
    theme(legend.position = "bottom")
```




Figure 3: Relacion Abandono segun contexto sociocultural del centro

```
7.
```

```
datos %>% mutate(grupo_desc =
                   recode(grupo_desc,'1ro. G. 1'='A', '1ro. G. 2'="A",'1ro. G. 3'="A",'1ro. G. 4'="A",'
                  '1ro. G. 6'='B', '1ro. G. 7'='B', '1ro. G. 8'='B', '1ro. G. 9'='B', '1ro. G. 10'='B', '1ro
                  '1ro. G. 12'='C', '1ro. G. 13'='C', '1ro. G. 14'='C', '1ro. G. 15'='C', '1ro. G. 16'='C',
                  select(grupo_desc) %>% head(6)
## # A tibble: 6 x 1
    grupo_desc
##
     <chr>
## 1 A
## 2 A
## 3 A
## 4 B
## 5 A
## 6 A
8.
datos %>% separate(`Fecha nacimiento`, sep='-', into=c("Dia", "Mes", "Año")) %>% select(Dia, Mes, Año) '
## # A tibble: 6 x 3
##
    Dia Mes Año
     <chr> <chr> <chr>
## 1 2002 08
                 03
## 2 2003 02
                 09
## 3 2001 06
                 01
## 4 2003 09
                 02
## 5 2001 07
                 20
## 6 2003 09
                 15
9.
datos<-datos %>% mutate(`Fecha nacimiento`=as.Date(`Fecha nacimiento`))
class(datos$`Fecha nacimiento`)
## [1] "Date"
```

Ejercicio 2.

1.

Es siempre preferible un grafico de barras ya que con este podemos ver una mayor cantidad de datos y no solamente como conforman la totalidad estos mismos. Siendo mejor para una visualizacion el primero.

2.

Es importante para mantener una proporcion entre el ancho y alto de los ejes

3.

```
compra = function(cprod,cdisp){

if (is.numeric(cprod)==FALSE | is.numeric(cdisp)==FALSE) {
    c="Argumento No numerico"

}else{
        c=1
    for (i in cprod) {
        if(cdisp[i]-cprod[i]>=0){
            c=c*1

    }else{
        c=c*0
    } } }

print(c)
}
```

Testeos:

```
cprod<-c(1,2,3)
cdisp<-c(1,2,3)
compra(cprod,cdisp)</pre>
```

```
## [1] 1
```

Como Vemos, nos da 1, por lo que la compra se podra hacer

```
cprod<-c(1,3,3)
cdisp<-c(1,2,3)
compra(cprod,cdisp)</pre>
```

```
## [1] 1
```

Como Vemos, nos da 0, por lo que la compra no se podra hacer

```
cprod<-c(1,3,3)
cdisp<-'a'
compra(cprod,cdisp)</pre>
```

[1] "Argumento No numerico"