AD ELEV: 2474 CAT (A,B,C) ATIS APP PALEGRE AFIS CAXIAS GNDC NIL 119.00 120.10 120.55 128.90 131.60 NIL TEMP LNAV/VNAV FINAL CRS FAF RNP 0.3 N/A 4290' MIN 0°C / MAX 45°C 333° DA / (OCH): 2778' / (327') APCH Perdida: Subir para 6000. Manter rumo 333 até CX002 para espera. Missed APCH: Climb to 6000'. Maintain course 333 to CX002 for holding. RMK: Não efetuar transição para RNP da aproximação perdida antes de 0.87NM de RWY33. Do not perform RNP transition of Missed APCH before 0.87 NM from RWY33. SCALE NOTES 5 NM **♦** RNP AR APCH. RF REQ 10 Km MSA 25 NM WPT CX201 (IAF) CX201 NOT TO SCALE 6000 2966 (MAHF) 3251' CX002 6000 (IF) CX202 4500' RWY33 YAR ALT, ELEV, HGT: FT DIST: NM BRG: MAG (FROP (FAF) 8 3.6 2467 CX204 CX203 VA/CHG: 08'W IF **FAF TA** 6000' CX202 CX203 FROP 4500 4290 CX204 3137 (250 RWY33 2778' (3.0° 5.2% RDH 50' 4200' THR ELEV 2451' TO THR 33 (NM) 0.87 2.0 0.0 5.6 10.6 170 RWY33 0.87 1.0 CX204 3,0 4.0 CX203 090 130 2778 2819 3137 3456 3775 FPM 500 600 700 800 AL₁ 4290 NA (HGT) FAF-MAPT 368 1005 1324 1839 NIL STRAIGHT-IN CAT С Е Α В D 2778' / (327') DA / (OCH) **RNP 0.3** NA ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) NIL / 1500 / NIL AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA AERONAVE E TRIPULAÇÃO REQUERIDA SPECIAL AUTHORIZATION FOR AIRCRAFT AND CREW REQUIRED