



CODO 90° PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE CON INSERTO METÁLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODOS DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.



LOS CODO 90° PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON PERFECTOS PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE OFRECEN UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, PRESENTAN UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie y de color cromado en la parte interna.
ASPECTO	Los Codos x 90° presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Los codos de 90° de PPH para la conducción de agua caliente se utilizan en proyectos de edificación residencial, así como en instalaciones comerciales e industriales. Estos accesorios permiten unir dos secciones de un sistema de agua caliente, facilitando un cambio de dirección de 90°. La rosca metálica integrada es adecuada para acoplarse con tuberías de suministro, lo que permite realizar modificaciones o reemplazos cuando sea necesario.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL

PULGADAS

1/2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CODO PARA AGUA CALIENTE
CATEGORÍA	CODO 90° CON INSERTO METALICO
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
GRADO DE INCLINACIÓN	90°
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO

En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente:

- Nombre del productor o marca comercial.
- Diámetro Nominal en pulgadas.

