



CODO 90° PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODOS DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

LOS CODO 90° PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON PERFECTOS PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE OFRECEN UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, PRESENTAN UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Los codos de 90° de H3 cuentan con una superficie completamente lisa y uniforme, sin imperfecciones ni defectos, tanto en su interior como en el exterior.
USO	Los codos de 90° fabricados en PPH de la marca H3 están diseñados para sistemas de conducción de agua caliente. Son ideales para su uso en proyectos residenciales, comerciales e industriales, permitiendo unir dos tramos del sistema con un giro de 90 grados en la dirección del flujo.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL PULGADAS	MODELO	
	CLÁSICO	PESADO
1/2"	✓	✗
3/4"	✓	✗
1"	✓	✗
1 1/2"	✓	✗
2"	✓	✗

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CODO PARA AGUA CALIENTE
CATEGORÍA	CODO 90°
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
GRADO DE INCLINACIÓN	90°
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	--

