



UNIÓN CONECTOR PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE UNIONES UNIVERSALES DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.



LAS UNIONES UNIVERSALES ROSCADAS DE POLIPROPILENO H3 PARA AGUA CALIENTE SON PERFECTAS PARA SU USO EN VIVIENDAS, OFRECIENDO UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS. CUENTAN CON UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, PROPORCIONAN AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TIENEN UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color del conector es marrón, con un anillo de sello negro visible en la zona interna
ASPECTO	Las Uniones Conector una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Los conectores roscados de PPH para conducción de agua caliente se emplean en proyectos de edificación residencial, así como en instalaciones comerciales e industriales. Este tipo de accesorio permite una conexión desmontable entre equipos y tuberías, facilitando tareas de mantenimiento, inspección o reemplazo cuando sea necesario.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL
PULGADAS
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	UNION CONECTOR PARA AGUA CALIENTE
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	--

