



CURVA 90° MIXTO PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODOS DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.



LAS CURVA 90° MIXTO PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON PERFECTOS PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE OFRECEN UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, PRESENTAN UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Los curva de 90° mixto de H3 cuentan con una superficie completamente lisa y uniforme, sin imperfecciones ni defectos, tanto en su interior como en el exterior.
USO	Las Curvas 90° Mixto de PPH H3 están diseñadas para sistemas de conducción de agua caliente en edificaciones residenciales, instalaciones comerciales e industriales. Su diseño permite cambiar la dirección del flujo con conexión entre diferentes tipos de rosca o extremos, facilitando la integración de distintos componentes en la red hidráulica.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL
PULGADAS
1/2"
3/4"
1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CURVA MIXTO PARA AGUA CALIENTE
CATEGORÍA	CURVA 90°
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
GRADO DE INCLINACIÓN	90°
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	--

