



NIPLE PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE NIPLES DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

LOS NIPLES PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON IDEALES PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE PRESENTAN ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLACIÓN ACÚSTICA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Las Niples presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Los Niples de PPH para la conducción de agua caliente se emplean en edificaciones residenciales, instalaciones comerciales e industriales. Su función es interrumpir temporalmente el flujo de agua caliente. Se utilizan principalmente para conectar válvulas metálicas con uniones universales, lo que facilita su mantenimiento, además de otros usos adicionales.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL	LARGO
PULGADAS	CENTIMETROS
1/2"	3.5 CM
1/2"	6 CM
3/4"	4 CM
3/4"	6 CM
1"	4.5 CM
1"	6 CM
1 1/2"	10 CM
2"	10 CM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	NIPLE PARA AGUA CALIENTE
CATEGORIA	NIPLE CON ROSCA
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN MACHO
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente: - Nombre del productor o marca comercial. - Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	---

