

FICHA TÉCNICA PEGAMENTO PVC AZUL



PEGAMENTO AZUL PVC

ESPECIFICACIONES

- Cemento disolvente de fraguado rápido formulado para presurización rápida en aplicaciones de plomería, riego y DWV.
- Formulado para proporcionar un tiempo de trabajo más prolongado en condiciones de calor.
- Cemento azul de viscosidad media para usar en todas las clases de Tubería y accesorios de PVC de hasta 6" de diámetro con ajuste de interferencia.
- No se necesita primer donde lo permita el código local.
- El cemento disolvente de bajo VOC cumple con la calidad del aire de la costa sur de California, Distrito de Gestión de la Calidad del Aire (SCAQMD) 1168 / 316A o Método 40 de BAAQMD y varios requisitos ambientales.

APLICACIÓN / USOS

- Recomendado para hidromasajes y piscinas, sistemas de riego, trabajos de plomería agua potable.
- Temperatura de aplicación recomendada 40 ° F a 110 ° F / 4 ° C a 43 ° C.

PROPIEDADES

VOC

VOC Máximo por SCAQMD
1168/316A o BAAQMD Método 40: 510 g / L

PROPIEDADES QUÍMICAS

Apariencia	Líquido Azul
Viscosidad	Min. 500° cps @ 73° F ± 2° F
Densidad	7.83 ± 0.2 lbs/gallon
Duración	3 años desde fecha Mfg.

TIEMPO DE FRAGUADO / TIEMPO DE CURADO

30° F to 50° F	4 - 5 minutos
50° F to 70° F	3 - 4 minutos
70° F to 90° F	1 - 2 minutos



Número de Producto	Tamaño	Descripción	CTN. Cantidad
32432	2 oz	Cemento Azul Mediano para PVC Rain R Shine	48
32349	4 oz	Cemento Azul Mediano para PVC Rain R Shine	24
32350	8 oz	Cemento Azul Mediano para PVC Rain R Shine	20
32351	16 oz	Cemento Azul Mediano para PVC Rain R Shine	12
32352	32 oz	Cemento Azul Mediano para PVC Rain R Shine	6
32391	Galon	Cemento Azul Mediano para PVC Rain R Shine	6

A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

