



TAPÓN MACHO PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE TAPONES MACHO DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.



LOS TAPONES MACHOS ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 PARA AGUA CALIENTE SON PERFECTAS PARA SU USO EN VIVIENDAS, OFRECIENDO UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS. CUENTAN CON UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, PROPORCIONAN AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TIENEN UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Los Tapones Machos presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Los tapones macho de PPH para la conducción de agua caliente se utilizan en edificaciones residenciales, instalaciones comerciales e industriales. Su función es bloquear temporalmente la salida de agua caliente.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL

PULGADAS

1/2"
3/4"
1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	TAPÓN MACHO PARA AGUA CALIENTE
CATEGORIA	TAPÓN MACHO
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	ROSCA MACHO
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	---

