



TEE PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE TEES DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

LAS TEES ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 PARA AGUA CALIENTE SON PERFECTOS PARA SU USO EN VIVIENDAS, OFRECIENDO UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS. CUENTAN CON UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, PROPORCIONAN AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TIENEN UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Las Tees presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Las Tees de PPH para la conducción de agua caliente se utilizan en proyectos de edificación residencial, así como en instalaciones comerciales e industriales. Estas Tees facilitan la conexión de tres componentes de un sistema de agua, permitiendo un cambio de dirección en un ángulo de 90°.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL PULGADAS	MODELO	
	CLÁSICO	PESADO
1/2"	✓	✗
3/4"	✓	✗
1"	✓	✗
1 1/2"	✓	✗
2"	✓	✗

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	TEE PARA AGUA CALIENTE
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: - Nombre del productor o marca comercial. - Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	--

