



TUBO PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TUBERÍAS DESTINADAS A INSTALACIONES DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SAP, FABRICADAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CORRECTA CONDUCCIÓN DE CABLES EN DIVERSAS APLICACIONES.

LAS TUBERÍAS PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SEL DE INYECTOPLAST ESTÁN DISEÑADAS PARA TRANSPORTAR CABLES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. EN NUESTRO LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, COMPLETAMENTE EQUIPADO, ESTOS TUBOS SON SOMETIDOS A RIGUROSAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE GARANTIZAN SU CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS.



USOS Y APLICACIONES

COLOR	El color es gris homogéneo en toda su superficie.
USO	Se usa para conducir instalaciones de redes eléctricas ocultas o visibles en domicilios o en áreas industriales de baja o mediana tensión.

DIÁMETRO NOMINAL (PULGADAS)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	LARGO (mts)
5/8	15.90	1.10	3.00
3/4	19.10	1.20	3.00
1	25.40	1.30	3.00
1 1/2	38.10	1.60	3.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	TUBO PARA CONEXIONES ELECTRICAS
CATEGORÍA	SEL
MATERIAL	PVC-U
LONGITUD TOTAL (mts)	3
PRESIÓN NOMINAL	NO APLICA
SISTEMA DE EMPALME	SIMPLE PRESIÓN
PROCESO DE FABRICACIÓN	EXTRUSION
COLOR	GRIS/CREMA
MARCA	H3

ENSAYOS Y PRUEBAS

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	Las conexiones no deben presentar fisuras, grietas ni roturas visibles al ser comprimidas hasta un 40% de su diámetro exterior.
RESISTENCIA AL IMPACTO	Los tubos deben resistir la prueba de impacto según los procedimientos definidos en los ensayos técnicos correspondientes, admitiendo solamente la rotura del 10% de las probetas.
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	• Son auto extingible. • No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse. • Formulado con resina de extrusión virgen.
ROTULADO	En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente: • Nombre del Fabricante o marca de Fábrica. • Diámetro Exterior del Tubo en milímetros.

