

FICHA TÉCNICA PVC DESAGUE

Predial - Agua fria - PP Rosca



TUBOS DE CONEXION PARA DESAGUE SEGUN NTP 399.003.

ESTOS TUBOS SON FABRICADOS POR EXTRUSIÓN Y ESTÁN DISEÑADOS PARA SOPORTAR UNA TEMPERATURA DE 25° C EN FORMA CONTINUA.

CUENTAN CON UN INTERIOR LISO PARA EVITAR OBSTRUCCIONES Y FACILITAR LA CIRCULACIÓN. ADEMÁS, ESTÁN DISEÑADOS PARA SOPORTAR DISTINTOS FLUJOS SIN ALTERAR SU DESEMPEÑO NI SU VIDA ÚTIL.

EN NUESTRO LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD COMPLETAMENTE EQUIPADO, ESTOS TUBOS SON SOMETIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ENSAYOS REQUERIDOS Y ESTIPULADOS EN LA N.T.P. 399.003.2015 (REV 2020)

Características técnicas del tubo desagüe NTP 399.003

Diámetro		Longitud		Clase liviana	
Nominal	Exterior	Total	Útil	Espesor	Peso
Pulg	mm	m	m	mm	kg x tubo
2"	54	3.00	2.96	1.3	1.01
3"	80	3.00	2.94	1.4	1.63
4"	105	3.00	2.92	1.7	2.61

ENSAYOS Y PRUEBAS

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO TRANSVERSAL

Los tubos no deberán evidenciar a simple vista, fisuras, grietas o roturas cuando se aplasten al 40% de su diámetro exterior.

RESISTENCIA AL IMPACTO

Los tubos deberán soportar el ensayo de impacto establecido por la Norma Técnica Peruana.

RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDRÁULICA

• 15 Bar durante 1 hora.

ROTULADO

En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente:

- Nombre del Fabricante o marca de Fábrica.
- Diámetro Nominal en milímetros



Conexiones para desagüe según NTP 399.172

CODO 90°							
Diámetro nominal Pulg	Z mm	E1 mm	E2 mm	D1 mm	D2 mm	Peso kg	F
2"	64	33	38	54.0	54.3	0.058	I
3"	123	56	70	80.0	80.3	0.180	I
4"	117	59	65	105.0	105.3	0.232	I

CODO 45°							
Diámetro nominal Pulg	L mm	E1 mm	Z mm	D1 mm	D2 mm	Peso kg	F
2"	40	33	41	54.0	54.3	0.051	I
3"	67	56	67	80.0	80.3	0.135	I
4"	64	61	68	105.0	105.3	0.200	I

TEE							
Diámetro nominal	L1 mm	L2 mm	Z mm	E1 mm	D1 mm	D2 mm	Peso kg
2"	135	65	65	33	54.0	54.3	0.085
3"	236	130	120	65	80.0	80.3	0.334
4"	234	122	117	55	105.0	105.3	0.314


TAPONES				
Diámetro nominal Pulg	D1 mm	L mm	Peso kg	F
2"	54.3	27	0.020	I
3"	80.3	33	0.043	I
4"	105.3	33	0.100	I

USOS Y APLICACIONES

Los tubos de desagüe de clase pesada se utilizan para ayudar a conducir la expulsión de aguas negras y aguas blancas de las edificaciones comerciales y desagües domésticos hacia el Tubo de desagüe predial que está en la calle. Se recomiendan también para las montantes, para las placas de concreto y para instalaciones enterradas a más de 1 metro de profundidad.




YEE CON REDUCCIÓN





Diámetro nominal Pulg	L mm	Y mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	D1 mm	D3 mm	D2 mm	Peso kg	F
3 - 2"	205	99	53	41	63	80.0	80.3	54.3	0.200	I
4 - 2"	201	101	54	37	58	105.0	105.3	54.3	0.320	I
4 - 3"	284	141	75	57	87	105.0	105.3	80.3	0.433	I

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA




Diámetro nominal (Pulg)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Peso (kg)	F
3 - 2"	137	68	46	80.2	54.5	0.075	I
4 - 2"	132	59	38	105.2	54.5	0.127	I
4 - 3"	189	89	68	105.2	80.5	0.168	I

YEE



Diámetro nominal Pulg	L mm	Y mm	E1 mm	E2 mm	D1 mm	D2 mm	Peso kg	F
2"	158	102	35	34	54.0	54.3	0.093	I
3"	244	144	54	65	80.0	80.3	0.243	I
4"	290	176	59	71	105.0	105.3	0.514	I

TEE CON REDUCCIÓN SIMPLE



Diámetro nominal (Pulg)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Pesos		F	
									Simple	Doble	Simple	Doble
3 - 2"	97	188	90	80.0	80.5	54.3	55	35	0.150	0.200	T	-
4 - 2"	90	184	55	105.0	105.3	54.3	58	35	-	0.280	T	-
4 - 3"	130	262	135	105.0	105.8	80.3	75	55	0.315	0.392	T	-

F = Proceso de Fabricación
I = Inyección
T = Transformado



ADVERTENCIA:
La exposición directa al fuego de los tubos PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

A PEDIDO

Se abastecerá con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

CERTIFICACIONES

