



UNION PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE CON INSERTO METÁLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODOS DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.



LAS UNION INSERTO PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON PERFECTOS PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE OFRECEN UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, PRESENTAN UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie y de color cromado en la parte interna.
ASPECTO	Las union inserto presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Las Uniones con Inserto de PPH H3 son utilizadas en sistemas de agua caliente en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Permiten la conexión segura entre tuberías plásticas y componentes metálicos, garantizando una transición confiable y resistente en la red hidráulica.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL

PULGADAS

1/2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	UNIÓN CON INSERTO METÁLICO
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	---

