



UNION PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE UNIONES DE POLIPROPILENO (PPH) PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE FABRICADOS POR INYECCIÓN.



LAS UNIONES PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON IDEALES PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE PRESENTAN ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLACIÓN ACÚSTICA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es homogéneo en toda su superficie.
ASPECTO	Las Uniones presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Las Uniones de PPH para agua caliente se emplean en edificaciones residenciales, instalaciones comerciales e industriales. Su función principal es acoplar las roscas de los tubos, permitiendo extender las líneas de conducción.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL PULGADAS	MODELO	
	CLÁSICO	PESADO
1/2"	✓	✗
3/4"	✓	✗
1"	✓	✗
1 1/2"	✓	✗
2"	✓	✗

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	TEE PARA AGUA CALIENTE
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	El producto debe incluir como mínimo lo siguiente: • Nombre del productor o marca comercial. • Diámetro Nominal en pulgadas.
----------	--

