



TEE PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE CON INSERTO METÁLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODOS DE POLIPROPILENO (PPH) DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN.

LAS TEE INSERTO PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO H3 SON PERFECTOS PARA SU USO EN VIVIENDAS, YA QUE OFRECEN UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, PRESENTAN UNA BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón homogéneo en toda su superficie y de color cromado en la parte interna.
ASPECTO	Las tee inserto presentan una superficie suave, sin irregularidades ni defectos, tanto en la parte interna como externa.
USO	Las Tees con Inserto de PPH H3 están diseñadas para sistemas de conducción de agua caliente en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Estos accesorios permiten la derivación de una tercera línea dentro del sistema, manteniendo un flujo eficiente. La rosca metálica incorporada facilita la conexión con tuberías de suministro, permitiendo futuras modificaciones o reemplazos con facilidad.

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL

PULGADAS

1/2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	TEE CON INSERTO METALICO
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	UNIÓN ROSCA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	H3
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO

En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente:

- Nombre del productor o marca comercial.
- Diámetro Nominal en pulgadas.

