Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
Escuela de Ciencia de la Computación

Curso: Base de Datos 2, ciclo 2026-2

Minigestor de base de datos multimodal

Informe del proyecto: Partes 1 a 4 (relacional, espacial, texto y multimedia)

Integrantes

Luis Izaguirre

Dayane Rojas

Noe Paredes

Participaron en avances anteriores: Jimena Huamani y Omar Chavarria

Lima, 6 de noviembre de 2026

Repositorio: `https://github.com/LuisIZ/BD2_Proyecto_2026-2`

Índice

1. Introducción **3**

2. Arquitectura del sistema **3**

2.1. Organización del código 4

3. Dominio de datos **4**

3.1. Datasets 4

3.2. Tipos de datos 4

3.3. Formato de registro y de página 5

3.4. Dataset de productos para las Partes 3 y 4 5

4. Parte 1: técnicas implementadas **6**

4.1. Heap File con páginas slotted 6

4.2. Archivo secuencial paginado 6

4.3. B+ agrupado 6

4.4. B+ no agrupado 6

4.5. Hash extensible en disco 7

4.6. Algoritmos externos 7

4.7. Parser, planificador y EXPLAIN 7

4.8. Transacciones y concurrencia 8

4.9. Interfaz de usuario 8

5. Parte 2: base de datos espacial **8**

5.1. Métricas de distancia 8

5.2. Extensión SQL 9

5.3. Índice R-Tree 9

5.4. Intersección con polígono 9

5.5. Estado de la Parte 2 10

6. Parte 3: búsqueda de texto **10**

6.1. Preprocesamiento e índice invertido SPIMI 10

6.2. Ranking: TF-IDF con coseno y BM25 11

6.3. Extensión SQL 11

7. Parte 4: búsqueda multimedia **12**

7.1. Extracción de características de imágenes 12

7.2. Extracción de características de audio 12

7.3. Tipos FLOAT y VECTOR 13

7.4. Métricas de similitud 13
7.5. k-NN secuencial 13
7.6. Índice IVF 14
7.7. Índice HNSW 14
7.8. Extensión SQL 16
7.9. Estado de la Parte 4 17

8. Interfaz para las Partes 3 y 4 **17**

9. Comparación experimental **18**
9.1. Metodología 18
9.2. Heap File frente a archivo secuencial 18
9.3. Índices: B+ agrupado, B+ no agrupado y hash extensible 19
9.4. B+ agrupado frente a B+ no agrupado a través de SQL 22
9.5. Transacciones 22
9.6. Parte 2: R-Tree frente a búsqueda secuencial 23
9.7. Parte 2: secuencial, R-Tree y GiST 23
9.8. Parte 3: TF-IDF, BM25 y GIN 25
9.9. Parte 4: comportamiento del HNSW 29
9.10. Parte 4: k-NN secuencial, IVF y HNSW 30
9.11. Cuándo usar cada técnica 36

10. Conclusiones y límites conocidos **36**

1. Introducción

El proyecto consiste en construir desde cero un gestor de bases de datos que soporte varios tipos de datos. Este informe cubre las cuatro primeras partes del enunciado. La Parte 1 corresponde a una base de datos relacional con tablas y SQL: organización de archivos en disco, índices, algoritmos externos, procesamiento de consultas, transacciones y una interfaz gráfica. La Parte 2 extiende el motor con datos espaciales: coordenadas geográficas, métricas de distancia y consultas por radio y por cercanía. La Parte 3 agrega búsqueda de texto con un índice invertido y ranking por relevancia. La Parte 4 agrega búsqueda por similitud de imágenes y audio sobre vectores de características.

El objetivo del curso no es competir con un motor comercial, sino entender cómo funciona por dentro. Por eso el equipo escribió cada estructura sobre páginas de 4 KB y midió cuántas páginas lee y escribe cada operación. Esa medida, más que el tiempo, es la que permite explicar por qué una técnica conviene más que otra.

El informe sigue la estructura pedida en la sección de entregables: primero la arquitectura y el dominio de datos, luego la explicación de cada técnica implementada y al final la comparación experimental. La última sección resume lo que quedó pendiente. El código fuente, la documentación técnica de cada módulo y este informe están en el repositorio del proyecto: `https://github.com/LuisIZ/BD2_Proyecto_2026-2`.

2. Arquitectura del sistema

El sistema está dividido en capas. Cada capa solo conoce a la que tiene debajo, lo que permitió que distintos integrantes trabajaran en paralelo sobre interfaces acordadas.




Figura 1: Capas del minigestor.

El motor está escrito en C++17 y se compila con un `Makefile`. Su punto de entrada es el binario

`motor_sql`, que recibe un lote de sentencias SQL y responde en JSON con las filas, el plan de ejecución y las páginas leídas. La API en Python traduce peticiones HTTP a llamadas a ese binario, y la interfaz web dibuja las respuestas. Así, todo lo que toca el disco está en C++ y puede probarse sin la interfaz. La excepción son los índices IVF y HNSW de la Parte 4, que son los de FAISS y viven en la API, como se explica en esa sección.

2.1. Organización del código

```
motor/
  comun/          interfaz IFileOrganization y Registro, compartidos
  archivos/       heap_file, sequential_file, pagina_slotted
  indices/        bplus_agrupado, bplus_no_agrupado, hash_extensible_disco,
                  rtree, gestor_paginas, buffer_pool
  consultas/      parser_sql, catalogo, ejecutor, external_algorithms, motor_sql
  espacial/       distancia.h (métricas euclidiana y haversine)
  texto/          preprocesamiento, indice_invertido (SPIMI) y ranking
  vectorial/      vector.h (tipo Vector y las tres métricas)
  transacciones/  gestor_locks.h (2PL estricto y deadlocks)
  pruebas/        una prueba por estructura y los benchmarks
api/              API en Python que llama al motor
  multimedia/     extraer, extraer_audio, indices (FAISS), similitud y benchmarks
web/              interfaz React
datos/            datasets CSV y resultados de los experimentos
docs/             documentación técnica de cada módulo y este informe
```

Cada módulo tiene su prueba en `motor/pruebas/`, y `make test` las ejecuta todas. Al momento de entregar, los trece programas de prueba terminan sin errores. La parte en Python tiene sus propias pruebas, que usan el motor real sobre una base temporal, y `docs/pruebas_partes_3_4.sql` recorre las Partes 3 y 4 a través de la API, con el resultado esperado de cada bloque.

3. Dominio de datos

3.1. Datasets

El conjunto principal es `organizations`, un CSV público con datos de empresas en tres tamaños: 1 000, 10 000 y 100 000 filas. Sus columnas son `Index`, `Organization Id`, `Name`, `Website`, `Country`, `Description`, `Founded`, `Industry` y `Number of employees`. La columna `Index` es un entero único y sirve como clave primaria; `Founded` y `Number of employees` son enteros con muchos valores repetidos, útiles para probar índices secundarios. La fila promedio mide unos 140 bytes y la más larga 220 bytes.

Para la Parte 2 se usan puntos de Lima (centro, San Isidro, Miraflores, Barranco y Callao) en las pruebas de distancia, y un archivo pequeño de alumnos sirve para probar tablas creadas a mano.

Los datos de las Partes 3 y 4 se describen en la subsección 3.4. Para audio se usa GTZAN, con 999 clips de 30 segundos de 10 géneros musicales.

3.2. Tipos de datos

El motor maneja cinco tipos de columna:

- `INT`: entero de 32 bits.

- `VARCHAR(n)`: texto de hasta n bytes.
- `POINT`: coordenada geográfica (latitud, longitud). Se guarda como dos enteros de 32 bits en microgrados, es decir, grados multiplicados por un millón. Ocupa 8 bytes y tiene una precisión de unos 11 cm.
- `FLOAT`: número decimal de 32 bits.
- `VECTOR(k)`: k números decimales de 32 bits, con k de hasta 512.

La clave primaria debe ser `INT` y puede estar en cualquier columna. Los decimales de las coordenadas se convierten a microgrados leyendo las cifras como texto, sin pasar por números de punto flotante, para que `POINT(-12.0464, -77.0428)` se guarde exactamente como `-12046400` y `-77042800`.

3.3. Formato de registro y de página

Todas las estructuras trabajan sobre páginas de 4 096 bytes. En el Heap File y en el archivo secuencial, un registro es `[int32 clave][uint32 largo][valor]`, donde el valor empaqueta el resto de columnas: los enteros en 4 bytes y los textos con su largo en 2 bytes seguido de los caracteres. El B+ agrupado usa registros de tamaño fijo, con la clave primero y cada texto rellenado hasta su largo máximo, para poder ubicarlos por posición dentro de la hoja.

3.4. Dataset de productos para las Partes 3 y 4

Las Partes 3 y 4 usan un mismo dataset: *Amazon Berkeley Objects* (ABO), publicado por Amazon bajo la licencia CC BY 4.0. Cada producto tiene texto (nombre, viñetas y descripción) y una foto de catálogo, y como el texto y la imagen comparten el mismo `id`, una consulta puede combinar la búsqueda de texto con la de imágenes.

ABO trae 147 702 *listings*, porque el mismo producto aparece una vez por cada marketplace de Amazon. El script `tools/dataset/preparar.py` se queda con un registro por producto, solo con texto en inglés, quita el HTML y los saltos de línea, y recorta la descripción a 1 000 bytes. Quedan 121 549 productos con imagen y nombre en inglés, de los que se toman tres subconjuntos anidados de 1 000, 10 000 y 100 000 filas con la semilla 2026. Los primeros 1 000 productos de cualquiera de los tres archivos son los mismos, así que un resultado sobre 1k se puede repetir sobre 10k.

```
CREATE TABLE productos (id INT PRIMARY KEY, item_id VARCHAR(20), nombre VARCHAR(200),
  tipo VARCHAR(50), categoria VARCHAR(200), marca VARCHAR(80), color VARCHAR(40),
  descripcion VARCHAR(1000), imagen VARCHAR(80));
COPY productos FROM FILE 'datos/productos_10k.csv';
```

La columna `descripcion` es la que se indexa en la Parte 3, e `imagen` es la ruta de la foto principal (lado mayor de 256 px) que se usa en la Parte 4. Las columnas `tipo` y `categoria` no se indexan y sirven como juicio de relevancia en los experimentos. Los textos se recortan en bytes UTF-8 sin partir caracteres, porque el motor mide el largo en bytes, y así un registro ocupa como mucho unos 1,7 KB y cabe en una página. El `COPY` de los 100 000 productos tarda alrededor de un segundo.

El dataset está muy cargado hacia un tipo: 53 355 de los 100 000 productos son fundas de celular (`CELLULAR_PHONE_CASE`), seguidas de zapatos (8 027) y abarrotes (5 044). Además, 15 571 productos comparten la foto principal con otro, lo que produce vectores idénticos y empates en la búsqueda por similitud. Los detalles de la limpieza están en `docs/dataset.md`.

4. Parte 1: técnicas implementadas

4.1. Heap File con páginas slotted

El Heap File guarda los registros en orden de llegada. Cada página tiene una cabecera con el número de slots y el inicio del espacio libre, un directorio de slots que crece hacia abajo y los datos que crecen desde el final hacia arriba. Un registro se identifica por su RID, el par (página, slot), y ese RID no cambia aunque otros registros se borren, porque borrar solo marca el slot como tumba.

Para reutilizar espacio, el archivo mantiene en memoria un mapa del espacio libre de cada página, que se reconstruye al abrir leyendo solo las cabeceras. Así una inserción no recorre el archivo buscando sitio: consulta el mapa, lee una página y la escribe. La prueba del enunciado (insertar 1 000, borrar 500 e insertar 500) termina sin que el archivo crezca.

La desventaja es que el heap no tiene orden, así que buscar por clave primaria sin índice obliga a recorrer el archivo.

4.2. Archivo secuencial paginado

El archivo secuencial mantiene los registros ordenados por clave dentro de cada página y entre páginas. Tiene un área principal ordenada y un área auxiliar donde van los registros que no caben en su página.

- La búsqueda hace búsqueda binaria sobre las páginas principales leyendo solo la primera clave de cada una, luego búsqueda binaria dentro de la página y, si no encuentra la clave, recorre el auxiliar.
- La inserción ubica la página por búsqueda binaria; si hay espacio, inserta en su posición ordenada, y si no, el registro va al área auxiliar.
- La eliminación es perezosa: marca el slot como tumba y lo deja en su sitio, porque su clave todavía sirve como frontera para la búsqueda binaria.
- La reorganización se dispara cuando las tumbas y los registros auxiliares superan el 30 % del total. Hace una mezcla en streaming del área principal con el auxiliar ordenado y deja las páginas al 80 % para que las siguientes inserciones entren en su lugar.

4.3. B+ agrupado

En el B+ agrupado las hojas del árbol contienen las filas completas, ordenadas por clave primaria, y están encadenadas. Una búsqueda baja de la raíz a la hoja leyendo una página por nivel, y un rango recorre hojas consecutivas. Con filas de 180 bytes caben 22 registros por hoja. El árbol implementa split de hojas y nodos internos con propagación hasta la raíz, eliminación con préstamo y fusión, y una carga masiva que construye las hojas al 90 % de su capacidad. Solo puede haber uno por tabla, porque define el orden físico de los datos.

4.4. B+ no agrupado

El B+ no agrupado es un índice secundario: sus hojas guardan pares (clave, RID) que apuntan al Heap File, con 16 bytes por entrada y unas 205 entradas por página. Admite claves repetidas y puede crearse sobre cualquier columna `INT` o `VARCHAR` con `CREATE INDEX`. Su costo está en que cada fila encontrada obliga a leer una página del heap, y esas páginas están dispersas.

4.5. Hash extensible en disco

El hash extensible mantiene un directorio de 2^d punteros a buckets, donde d es la profundidad global. Cada bucket es una página de 4 KB con 255 entradas (clave, RID). Cuando un bucket se llena y sus entradas pueden separarse por un bit más del hash, se divide, y si su profundidad local ya era igual a la global, el directorio se duplica. Si todas las entradas tienen la misma clave, dividir no sirve, y en ese caso se encadena una página de desborde. La profundidad máxima es un parámetro del constructor y por defecto vale 16 bits (65 536 entradas de directorio), un valor que el profesor sugirió revisar en el primer avance. Al llegar a ese límite el directorio deja de duplicarse y los buckets llenos pasan a usar páginas de desborde.

El hash responde una igualdad con una lectura del directorio y una del bucket, pero no tiene noción de orden, así que el planificador nunca lo usa para rangos.

4.6. Algoritmos externos

External merge sort. Para `ORDER BY`, los registros se dividen en corridas del tamaño del presupuesto de memoria (páginas de buffer por registros por página). Cada corrida se ordena y luego se mezclan k a la vez con un heap de mínimos, en $O(N \log k)$. La traza del plan reporta las corridas iniciales y las pasadas de mezcla.

External hashing para GROUP BY. Las filas se reparten en particiones según el hash de la columna de agrupación. Como todas las filas de un grupo caen en la misma partición, cada partición se agrega por separado con su propia tabla de hash y luego se libera. Así en memoria solo viven los grupos de la partición en curso: con 300 grupos repartidos en 9 particiones, el máximo de grupos simultáneos fue 42. El plan muestra ese valor como `grupos_en_memoria`.

4.7. Parser, planificador y EXPLAIN

El parser es de descenso recursivo y reconoce `CREATE TABLE` (con esquema o desde un CSV), `COPY`, `CREATE INDEX ... USING BPLUS | HASH | RTREE | SPIMI`, `INSERT`, `DELETE`, `SELECT` con `WHERE`, `GROUP BY`, `ORDER BY` y `LIMIT`, `DROP`, `SHOW TABLES`, `DESCRIBE`, `EXPLAIN [ANALYZE]` y las sentencias de transacción.

El planificador elige una sola condición del `WHERE` que pueda resolverse con una estructura (índice, clave del agrupado o búsqueda binaria del secuencial) y deja el resto para un filtro en memoria. La decisión se toma mirando solo el catálogo, sin leer datos, y por eso `EXPLAIN` puede mostrar el plan sin ejecutar la consulta. `EXPLAIN ANALYZE` sí la ejecuta y agrega a cada nodo las filas, páginas y milisegundos reales, y termina con el tiempo de planificación (que incluye el parseo) y el de ejecución, como en PostgreSQL:

```
Limit on t  (rows=3) (actual rows=3)
  -> Projection on t (actual rows=15)
    -> Sort on t (actual time=1.151 rows=15)
       Sort Key: Index ASC
      -> Index Scan using idx_f on t (Founded)  (cost=4.00 rows=1) (actual time=0.187
   rows=15 pages=17)
         Index Cond: Founded = 2005
Rows: 3
Planning Time: 1.131 ms
Execution Time: 2.400 ms
```

El costo se expresa en páginas estimadas. Para un índice no agrupado cuenta la altura del árbol más una página de datos por fila, que es justamente lo que lo vuelve caro en rangos anchos.

4.8. Transacciones y concurrencia

El motor reconoce `BEGIN TRANSACTION`, `END TRANSACTION` (o `COMMIT`) y `ROLLBACK`. El control de concurrencia usa locks a nivel de tabla: un `SELECT` pide un lock compartido (S) y un `INSERT` o `DELETE` pide uno exclusivo (X). Se aplica 2PL estricto, es decir, los locks de una transacción se conservan hasta que termina, y la espera se implementa con variables de condición, sin espera activa.

Para los deadlocks se optó por detección. Cuando una transacción debe esperar, el gestor arma el grafo de espera y busca un ciclo con una búsqueda en profundidad. Si lo encuentra, aborta a la transacción más joven del ciclo y registra el ciclo y el motivo. Como las páginas se escriben en disco en el momento, el rollback es un deshacer lógico: cada `INSERT` y `DELETE` de la transacción queda anotado y `ROLLBACK` aplica la operación inversa en orden contrario.

La demostración con hilos se describe en la sección 9.5.

4.9. Interfaz de usuario

La interfaz web tiene los cuatro paneles pedidos: archivos (tablas, esquema, índices y estadísticas de páginas), consultas (editor con resaltado de SQL), resultados (tabla con contador y tiempo) y plan de ejecución, que dibuja el árbol de operadores como grafo con las filas, el tiempo y el índice usado en cada nodo. Además incluye la carga de CSV con elección de clave primaria e índices, y una sección de comparación que ejecuta la misma consulta sobre las distintas organizaciones y grafica el resultado.

5. Parte 2: base de datos espacial

5.1. Métricas de distancia

El módulo `motor/espacial/distancia.h` implementa las dos métricas pedidas y devuelve metros:

- Haversine (geodésica), la distancia sobre una esfera de 6 371 km de radio. Es la que se usa por defecto.
- Euclidiana, la distancia en el plano de grados, convertida a metros con el mismo radio.

Caso	Haversine	Euclidiana
1° de latitud, o 1° de longitud sobre el ecuador	111 194.9 m	111 194.9 m
Lima centro a San Isidro	5 745.3 m	5 747.2 m
Lima a Cusco	574.6 km	588.0 km
1° de longitud a latitud 60°	55 596.9 m	111 194.9 m

Tabla 1: Distancias verificadas por `distancia_test`.

La última fila muestra el límite de la métrica euclidiana: trata un grado de longitud como si midiera lo mismo en cualquier latitud, cuando a 60° mide la mitad. Cerca del ecuador, como en Lima, las dos casi coinciden.

5.2. Extensión SQL

El parser se extendió con el tipo `POINT`, el literal `POINT(lat, lon)` y la función `distancia`:

```
CREATE TABLE tiendas (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(20), ubicacion POINT);
INSERT INTO tiendas VALUES (1, 'Centro', POINT(-12.0464, -77.0428));
SELECT * FROM tiendas WHERE distancia(ubicacion, POINT(-12.0464, -77.0428)) < 5000;
SELECT * FROM tiendas ORDER BY distancia(ubicacion, POINT(-12.0464, -77.0428)) LIMIT
    10;
```

Sin índice, la consulta por radio se resuelve como un filtro sobre la distancia y la de k vecinos ordena por distancia con el mismo merge sort externo del `ORDER BY`, cortando con `LIMIT`. Con un índice R-Tree, ambas se resuelven con el índice, como se explica en la siguiente subsección. Antes de ejecutar se valida que `distancia` reciba una columna `POINT` y que una columna `POINT` no se compare con `=` o `<`. Con cinco puntos de Lima, la consulta de los tres más cercanos al centro devuelve centro, San Isidro y Callao, y la de radio de 6 km devuelve centro y San Isidro, en las tres organizaciones de archivo.

5.3. Índice R-Tree

El R-Tree guarda los puntos en nodos de 4 KB, igual que los demás índices, con 170 entradas por nodo. Cada entrada tiene un rectángulo mínimo envolvente (MBR) en microgrados y una referencia: en una hoja es la posición del registro y en un nodo interno es la página del hijo. Para insertar se baja por la entrada cuyo MBR crece menos, y cuando un nodo se llena se divide con el split cuadrático de Guttman, que elige como semillas las dos entradas que más área desperdiciarían juntas y reparte el resto según cuánto crece cada grupo.

Las consultas usan las métricas del módulo de distancias:

- Rango por radio: se calcula la caja de grados que contiene al círculo y solo se baja por los nodos cuyo MBR la corta; en las hojas se filtra con la distancia exacta.
- k vecinos: búsqueda *best-first* con una cola de prioridad ordenada por la distancia mínima del punto a cada MBR. Como esa distancia nunca supera la de un punto dentro del rectángulo, los puntos salen de la cola ya ordenados del más cercano al más lejano.

Desde SQL, `CREATE INDEX idx_geo ON tiendas (ubicacion) USING RTREE` construye el índice sobre una columna `POINT` y el motor lo mantiene en cada `INSERT` y `DELETE`. El planificador lo usa para `distancia(...) <r` y para `ORDER BY distancia(...) LIMIT k`, y el plan lo muestra así:

```
-> Index Scan using idx_geo on tiendas (ubicacion)  (cost=4.00 rows=1) (actual time
    =0.041 rows=2 pages=3)
   Index Cond: distancia(ubicacion, POINT(-12.046400, -77.042800)) [haversine] < 6000
```

5.4. Intersección con polígono

La tercera consulta del enunciado, puntos dentro de un polígono, se escribe así:

```
SELECT nombre FROM tiendas
WHERE dentro(ubicacion, POLYGON((-12.13 -77.05, -12.13 -77.02, -12.09 -77.02, -12.09
    -77.05)));
```

La pertenencia se decide con *ray casting*: desde el punto se traza un rayo y se cuentan los lados del polígono que cruza; si son impares, el punto está dentro. Las cuentas se hacen en microgrados con enteros de 64 bits, de modo que un punto sobre un borde se detecta de forma exacta y se considera dentro. Si la columna tiene R-Tree, el planificador pide al índice los puntos de la caja que envuelve al polígono y después aplica la prueba exacta solo a esos candidatos. En la prueba, un rectángulo alrededor de San Isidro y Miraflores devuelve esas dos tiendas, y un triángulo con la misma base devuelve solo Miraflores, con y sin índice.

5.5. Estado de la Parte 2

Están terminados el tipo `POINT`, las dos métricas, la extensión SQL, el índice R-Tree conectado al planificador, las consultas por radio, k vecinos y polígono, y la comparación experimental con GiST. La interfaz incluye además un panel de mapa con Leaflet que dibuja los puntos de la tabla sobre OpenStreetMap, resalta las filas que devolvió la consulta y traza el círculo de búsqueda o el polígono usado en el `WHERE`. Los límites se detallan en la sección 10.

6. Parte 3: búsqueda de texto

6.1. Preprocesamiento e índice invertido SPIMI

El sistema busca en la columna `descripcion` de los productos de ABO, que está en inglés. Antes de indexar, `tokenizar` (`motor/texto/preprocesamiento.h`) pasa el texto a minúsculas, translitera las vocales acentuadas, usa los signos como separadores, quita las palabras de `datos/stopwords_en.txt` y aplica el stemming de Porter (1980). Por ejemplo, *The CARS are running, fast!* produce `car run fast`. La misma función se aplica a los documentos y a las consultas, para que los términos coincidan.

El índice invertido se construye con SPIMI, como se vio en clase. Cada bloque tiene su propio diccionario hash de término a lista de postings (*doc_id*, *tf*), sin asignar identificadores globales de término, y usa como máximo 4 MB. Cuando un bloque llega a ese límite, se ordenan sus términos y se escribe a un archivo temporal. Como los documentos llegan en orden creciente, cada lista ya queda ordenada por `doc_id`. Al final, un merge k-way con cola de prioridad toma el menor término de todos los bloques, junta sus listas y las escribe en `indice_spimi.bin`. En memoria solo hay una entrada por bloque, no los bloques enteros, y los temporales se borran al terminar.

El diseño inicial proponía guardar el diccionario final en páginas ordenadas o en un B+ con claves `VARCHAR`. Se decidió mantenerlo en memoria: `indice_meta.bin` guarda término, posición en el archivo y frecuencia de documento, y se carga una vez al abrir el índice. Ubicar un término cuesta entonces $O(1)$ y ninguna lectura de disco, y una consulta solo lee las listas de sus términos. El costo es memoria proporcional al vocabulario, que crece mucho más lento que la colección: los 10 000 productos tienen 8 108 términos, unos 0,2 MB. Si no cupiera en memoria, la alternativa sería la de clase, con búsqueda binaria sobre páginas de 4 KB.

6.2. Ranking: TF-IDF con coseno y BM25

La función `buscar` de `motor/texto/ranking.h` solo recorre los postings de los términos de la consulta, acumula el score de cada documento y conserva los k mejores con un heap de tamaño k. Así el costo es $O(n \log k)$ y no $O(n \log n)$, y los empates se resuelven por el identificador menor. Devuelve solo documentos con score positivo.

TF-IDF con coseno. Se usa el esquema lnc.ltc de la clase. El documento pesa $w_d = 1 + \log_{10}(\text{tf})$ y la consulta $w_q = (1 + \log_{10}(\text{tf})) \cdot \log_{10}(N/\text{df})$, y el score es el coseno entre ambos:

$$\text{score}(d, q) = \frac{\sum_t w_d(t)\, w_q(t)}{\|d\|\, \|q\|}$$

Las normas de los documentos se calculan al construir el índice, porque de otro modo el coseno tendría que recorrer todos los términos del documento en cada consulta. Con el ejemplo de clase, *seguro de carro*, da 0,80.

BM25. Se usa $k_1 = 1{,}2$ y $b = 0{,}75$. El parámetro k_1 satura el aporte de la frecuencia y b controla cuánto se penaliza un documento largo:

$$\text{score}(d, q) = \sum_{t \in q} \ln\!\left(\frac{N - \text{df} + 0{,}5}{\text{df} + 0{,}5} + 1\right) \cdot \frac{\text{tf}\,(k_1 + 1)}{\text{tf} + k_1\left(1 - b + b\,\frac{|d|}{\text{avgdl}}\right)}$$

Como prueba se calculó a mano un corpus de tres documentos: 0 = *cat dog*, 1 = *cat cat bird* y 2 = *dog bird fish*, con la consulta *cat fish*. El documento 2 obtiene 0,541639 con TF-IDF y 0,933113 con BM25, los mismos valores que devuelve `buscar`.

6.3. Extensión SQL

La sintaxis cubre los ejemplos del enunciado:

```
CREATE INDEX idx_desc ON productos (descripcion) USING SPIMI;

SELECT id, nombre, SCORE() AS relevancia FROM productos
WHERE MATCH(descripcion, 'wooden door photo') USING BM25
ORDER BY relevancia DESC LIMIT 5;
```

`CREATE INDEX ... USING SPIMI` construye el índice sobre una columna `VARCHAR` y lo guarda en un directorio propio, de modo que se puede reabrir sin reconstruirlo. `MATCH` exige `USING TF_IDF` o `USING BM25` y un índice sobre la columna; si falta, el motor responde con un error que indica cómo crearlo. El planificador usa el nodo `Text Scan`, que rankea con `buscar` y luego lee cada fila por su posición. Las demás condiciones del `WHERE` se aplican como filtro sobre las filas rankeadas. Con `LIMIT`, sin otros filtros y ordenando por score, el ranking solo pide los k mejores.

```
Text Scan using idx_desc on productos (descripcion)
  Index Cond: MATCH(descripcion, 'wooden door photo') USING BM25
```

El índice no se actualiza fila a fila. Un `INSERT` o un `DELETE` lo invalida y se reconstruye en la siguiente búsqueda con `MATCH`, así que varias inserciones seguidas cuestan una sola reconstrucción. Es un límite frente a GIN, que se actualiza de forma incremental. Las pruebas cubren las tres organizaciones, las búsquedas con filtros, el `EXPLAIN`, el `INSERT` y el `DELETE` seguidos de una búsqueda, y la reapertura del índice desde otro catálogo.

6.4. Índices según el tipo de columna

`CREATE INDEX ... USING BPLUS | HASH | RTREE | SPIMI` se puede usar en las tres organizaciones de archivo (`HEAP`, `SEQUENTIAL` y `BPLUS`). Lo que cambia es el tipo de la columna:

Índice	`INT`	`VARCHAR`	`POINT`
`BPLUS`	sí	sí	no
`HASH`	sí	sí	no
`RTREE`	no	no	sí
`SPIMI`	no	sí	no

Tabla 2: Índices admitidos según el tipo de la columna.

La tabla de combinaciones está en el ejecutor y, si el usuario pide una no válida, el motor responde con un error que dice qué tipos acepta (por ejemplo, `un indice RTREE solo se crea sobre columnas POINT, no VARCHAR`). Una prueba recorre todas las combinaciones de índice, tipo y organización. En `SEQUENTIAL` y `BPLUS` el índice guarda la clave primaria y no la posición de la fila, porque esas organizaciones pueden mover registros. En `VARCHAR`, la clave del índice son los primeros 4 caracteres, así que el índice puede devolver filas de más y después se revisa la condición completa; con `HASH` solo sirve la igualdad. Una misma columna puede tener a la vez un índice `BPLUS` y uno `SPIMI`: el primero responde comparaciones y el segundo `MATCH`.

7. Parte 4: búsqueda multimedia

La Parte 4 busca objetos parecidos a una imagen o a un audio. Para eso cada objeto se convierte en un vector numérico y la búsqueda pasa a ser un problema de vecinos más cercanos entre vectores. El profesor autorizó usar los índices de la biblioteca FAISS en lugar de implementarlos, con la condición de explicar cómo funcionan por dentro y qué significa cada parámetro. Por eso el trabajo quedó repartido entre dos procesos. El motor en C++ guarda los vectores, resuelve el k-NN exacto y arma las respuestas. La API en Python extrae las características y mantiene los índices IVF y HNSW de FAISS.

7.1. Extracción de características de imágenes

La función `extract_features` de `api/multimedia/extraer.py` sigue el modelo de bolsa de palabras visuales:

1. SIFT (Lowe, 2004) detecta en la imagen, en escala de grises, hasta 500 puntos clave y describe cada uno con un vector de 128 dimensiones. Estos descriptores no cambian con la escala ni con la rotación.
2. K-Means de FAISS agrupa una muestra de hasta 1 000 000 de descriptores en $K = 256$ centroides, que son las palabras visuales. Este vocabulario se entrena una sola vez.
3. Cada descriptor de una imagen se asigna a su centroide más cercano, y la imagen queda como un histograma de K frecuencias.
4. Al histograma se le aplica TF-IDF, con $\text{tf} = 1 + \ln(f)$ e $\text{idf} = \ln \frac{N+1}{\text{df}+1} + 1$, y se normaliza con norma L2.

Con los 100 000 productos y 7 procesos, la extracción completa tomó unos 19 minutos. Una imagen sin puntos clave produce un histograma de ceros, como los 252 que hay entre los 100 000 vectores. La distancia coseno de un vector cero a cualquier otro se toma como 1, es decir, ni parecido ni opuesto.

7.2. Extracción de características de audio

La función `extract_features_audio` de `api/multimedia/extraer_audio.py` usa el mismo pipeline que las imágenes, con MFCC en lugar de SIFT. `librosa` carga el audio en mono a 22 050 Hz, hasta 30 segundos, y calcula 13 coeficientes MFCC por cada ventana de 2 048 muestras con un salto de 512. Un clip de 30 segundos da unas 1 290 ventanas, y cada ventana es un descriptor. K-Means aprende $K = 256$ palabras acústicas, cada ventana se asigna a su palabra más cercana y el audio queda como un histograma con TF-IDF y norma L2.

La colección es GTZAN, con 100 clips de cada uno de 10 géneros. Se quitó `jazz.00054.wav` porque está dañado, así que son 999 audios. Para evaluar, se pidieron los 5 vecinos más cercanos de cada audio y se contó cuántos eran de su mismo género, cuando al azar sería un 10 %. Con $K = 64$, 128 y 256 se obtuvo 47, 52 y 54 %, y entrenar el vocabulario y calcular los vectores tomó 64, 56 y 93 segundos. Se eligió $K = 256$, el mismo valor que en imágenes. Con ese valor, clásica acierta un 86 % y rock un 25 %. El histograma cuenta cuántas veces aparece cada palabra acústica, pero no cuándo, así que se pierden el ritmo y la melodía, y los géneros con instrumentos parecidos, como rock, disco y country, se confunden más.

7.3. Tipos FLOAT y VECTOR

El motor ganó dos tipos de columna, disponibles en las tres organizaciones de archivo. `FLOAT` guarda un `float32` y admite comparaciones, `ORDER BY` y agregados. `VECTOR(k)` guarda k valores `float32` seguidos, sin cabecera, porque la dimensión ya está en el catálogo. Con $k = 256$ cada vector ocupa 1 KB.

Se eligió `float32` y no `double` porque es lo que producen la extracción y FAISS, de modo que los dos procesos leen los mismos números sin conversión. La dimensión máxima es 512 para que un registro quepa en una página de 4 KB. El B+ agrupado tiene un límite más estricto, porque usa registros de tamaño fijo de hasta 2 040 bytes: `VECTOR(256)` cabe, pero `VECTOR(512)` da un error al crear la tabla. Un vector no se compara con `=` ni se ordena directamente; solo se usa a través de `distancia` o `SIMILAR_TO`.

7.4. Métricas de similitud

Las tres métricas están en `motor/vectorial/vector.h`. El producto punto y el coseno son similitudes, donde mayor es mejor, así que se transforman para que en las tres un valor menor signifique más parecido. Con una sola convención, el mismo código de k-NN sirve para las tres, y el adaptador de FAISS convierte sus resultados a esa escala para que el Recall@10 compare lo mismo que el motor.

Métrica	Distancia	Rango
Euclidiana	$\|a - b\|$	$[0, \infty)$
Producto punto	$-(a \cdot b)$	$(-\infty, \infty)$
Coseno	$1 - \dfrac{a \cdot b}{\|a\| \, \|b\|}$	$[0, 2]$

Tabla 3: Métricas de vectores. En las tres, menor es más parecido.

Si los vectores tienen norma 1, como los histogramas de `extract_features`, se cumple $\|a-b\|^2 = 2 - 2\,(a \cdot b)$ y las tres métricas ordenan los vecinos igual. Aun así se usa el coseno por omisión, porque compara la proporción de palabras visuales y no su cantidad, y sigue siendo correcto si un vector llega sin normalizar.

7.5. k-NN secuencial

Sin índice, la respuesta exacta exige medir la distancia a todas las filas. Lo que sí se puede elegir es cuánta memoria cuesta. El nodo `Seq Vector Scan` recorre la tabla fila por fila y mantiene un heap de máximos con las k mejores filas vistas: si una fila está más cerca que la peor del heap, la reemplaza. Al terminar, el heap se ordena y no hace falta un nodo `Sort`. Con N filas de dimensión d el costo es $O(Nd + N \log k)$, con solo k filas en memoria. Las páginas leídas son las de toda la tabla, y eso es justamente lo que IVF y HNSW evitan.

```
Projection on img (actual rows=10)
Output: id
  -> Seq Vector Scan on img (coseno)  (cost=6667.00 rows=10) (actual time=77.502 rows
    =10 pages=6667)
     Order By: distancia(v, VECTOR(256 dimensiones)) [coseno] ASC LIMIT 10
```

Este resultado exacto es la base contra la que se mide el recall de los índices aproximados.

7.6. Índice IVF

El índice IVF (*Inverted File Index*) busca los k vectores más parecidos sin compararlos todos. Aplica a los vectores la misma idea del índice invertido de texto. En texto, cada término apunta a la lista de documentos que lo contienen y una consulta solo recorre las listas de sus términos. En el IVF, el espacio se divide en `nlist` regiones (celdas de Voronoi), cada una con su centroide y con la lista de los vectores que caen en ella. Una consulta solo recorre las listas de las `nprobe` regiones más cercanas. Sivic y Zisserman aplicaron el archivo invertido a imágenes, y Jégou, Douze y Schmid lo usaron como cuantizador grueso delante de una búsqueda exacta.

El profesor aprobó usar el `IndexIVFFlat` de FAISS en lugar de implementarlo. El adaptador `api/multimedia/indices.py` lo envuelve con la misma interfaz que el HNSW (`construir`, `knn`, `insertar`, `eliminar`, `guardar` y `cargar`) y usa como id la clave primaria de la tabla, no la posición del vector.

Construcción. Se entrena un k-means de Lloyd con `nlist` centroides durante 10 iteraciones, con semilla fija para que el índice salga igual en cada corrida. Los centroides se guardan en un índice plano que decide a qué lista va cada vector, y luego cada vector se agrega a la lista de su centroide más cercano. Insertar después es ese mismo último paso, sin reentrenar. Si se insertan muchos vectores de una zona nueva, las listas se desbalancean y conviene reconstruir.

Búsqueda. La consulta se compara con los `nlist` centroides, se eligen los `nprobe` más cercanos y se calcula la distancia exacta solo contra los vectores de esas listas, con un heap de tamaño k. Cada consulta compara unos $\texttt{nlist} + \texttt{nprobe} \cdot n/\texttt{nlist}$ vectores en lugar de n. El precio es el recall: si el vecino verdadero cae en una celda que no se revisó, por ejemplo porque la consulta está cerca del borde entre dos celdas, el IVF no lo encuentra. Con $\texttt{nprobe} = \texttt{nlist}$ se revisan todas las listas y el resultado es el mismo que el de la fuerza bruta, y así lo comprueban las pruebas del adaptador.

Métricas. Las tres métricas del motor se mantienen con la convención de que menor distancia significa más parecido. FAISS devuelve otras escalas y el adaptador las convierte:

Métrica	Índice de FAISS	FAISS devuelve	El adaptador devuelve
Euclidiana	`METRIC_L2`	$\|a-b\|^2$	$\|a-b\|$
Producto punto	`METRIC_INNER_PRODUCT`	$a \cdot b$	$-a \cdot b$
Coseno	`METRIC_INNER_PRODUCT`, normalizados	$\cos(a,b)$	$1-\cos(a,b)$

Tabla 4: Conversión de las distancias de FAISS.

Parámetros y espacio. Se usa $\texttt{nlist} \approx \sqrt{n}$ (25, 100 y 316 listas para 1k, 10k y 100k vectores) y `nprobe` se elige midiendo el recall que se necesita. Desde SQL se crea con `CREATE INDEX idx ON productos (v) USING IVF WITH (nlist = 316, nprobe = 8)` y se usa con `SIMILAR_TO(...) USING IVF`. El índice guarda los vectores completos, sin comprimir, más los ids y los centroides: con 100 000 vectores de 256 dimensiones ocupa 98,7 MB, apenas un 1 % más que los vectores solos. El IVF no ahorra espacio, ahorra comparaciones.

7.7. Índice HNSW

HNSW (Malkov y Yashunin, 2018) no se vio en clase, así que el equipo lo estudió del artículo original y del código de FAISS. Se usa `IndexHNSWFlat`, envuelto en `api/multimedia/indices.py`.

La idea parte de un grafo de proximidad, donde cada vector está unido a algunos de sus vecinos. Para buscar se salta siempre al vecino más cercano a la consulta hasta que ninguno mejora. En un grafo plano esto es lento, porque desde un punto lejano hacen falta muchos saltos cortos. HNSW lo resuelve con capas, igual que una *skip list* (Pugh, 1990): la capa 0 tiene todos los vectores y cada capa superior tiene una fracción cada vez menor. Las capas altas tienen enlaces largos, que cruzan el espacio en pocos saltos, y las bajas tienen enlaces cortos, que afinan el resultado.

Construcción. Los vectores se insertan de uno en uno. Cada vector recibe un nivel aleatorio $l = \lfloor -\ln(U) \cdot m_L \rfloor$, con U uniforme en $(0,1)$ y $m_L = 1/\ln M$, de modo que la probabilidad de llegar a la capa 1 es $1/M$, a la capa 2 es $1/M^2$, y así sucesivamente. Con $M = 32$ y 100 000 vectores, FAISS dejó 96 812 nodos solo en la capa 0, 3 093 hasta la capa 1, 92 hasta la capa 2 y 3 en la capa 3. Luego se baja desde el punto de entrada hasta la capa l y, desde ahí hasta la capa 0, se buscan `ef_construccion` candidatos y se eligen hasta M vecinos ($2M$ en la capa 0). Un candidato entra solo si está más cerca del nodo nuevo que de los vecinos ya elegidos. Así los enlaces apuntan en direcciones distintas y el grafo no se parte en grupos aislados.

Búsqueda. En las capas altas se avanza con un solo candidato. En la capa 0 se explora con una lista de los `ef_busqueda` mejores nodos vistos, y la búsqueda termina cuando el candidato

más cercano por visitar ya es peor que el peor de la lista. Se pierde recall cuando el camino entra a una zona del grafo y los vecinos verdaderos están en otra que no se alcanza con esos candidatos. Por eso subir `ef_busqueda` recupera esos casos a cambio de tiempo.

Parámetro	Valor	Qué controla
`M`	32	vecinos por nodo; más recall y caminos más cortos, pero más memoria y construcción más lenta
`ef_construccion`	40	candidatos al conectar un nodo; mejor grafo y construcción más lenta, sin cambiar el tamaño
`ef_busqueda`	64	candidatos al consultar; más recall y más tiempo
`umbral_reconstruccion`	0,30	fracción de borrados que dispara la reconstrucción; es propio del adaptador

Tabla 5: Parámetros del HNSW en SQL, con sus valores por omisión.

Borrado lógico. FAISS no implementa el borrado para este índice, y hay una razón de fondo: quitar un nodo deja a sus vecinos con menos enlaces y corta los caminos que pasaban por él, y repararlo cuesta casi lo mismo que reinsertarlos. Por eso el adaptador marca y no borra, como las tumbas del archivo secuencial. FAISS numera los vectores por orden de llegada, y el adaptador guarda la clave primaria y una marca de borrado por cada posición. La búsqueda recibe un `IDSelector` con las posiciones borradas: esos nodos se siguen recorriendo, de modo que el grafo queda conectado, pero no entran al resultado.

Se marca por posición y no por clave primaria porque una clave puede volver a insertarse con otro vector. En un primer diseño, con `IndexIDMap2`, FAISS veía la clave directamente y el filtro habría tenido que excluir y aceptar el mismo identificador a la vez. Cuando la fracción de posiciones borradas pasa de 30 %, el mismo umbral de la reorganización del archivo secuencial, el grafo se reconstruye solo con los vectores vivos.

Almacenamiento. El índice no usa páginas de 4 KB: FAISS lo carga entero en memoria. Se guarda en un solo archivo, con el índice serializado, las claves y las marcas. Con 100 000 vectores de dimensión 256 ocupa 130,5 MB, un 27 % más que los vectores solos, y casi todo ese aumento son los 64 vecinos de cada nodo en la capa 0.

7.8. Extensión SQL

La sintaxis cubre los dos ejemplos del enunciado:

```
CREATE INDEX productos_hnsw ON productos (v) USING HNSW WITH (M = 32, ef_busqueda =
    64);

SELECT id, nombre, SIMILARITY_SCORE() FROM productos
WHERE SIMILAR_TO('foto.jpg', k=10) USING HNSW WITH METRIC=cosine
ORDER BY score DESC;
```

`SIMILAR_TO` acepta un archivo o un literal `VECTOR(...)`. Por omisión k vale 10 y la métrica es el coseno. Primero se eligen los k vecinos y después se aplican `ORDER BY`, `GROUP BY` y `LIMIT` sobre ellos. `SIMILARITY_SCORE()` invierte la distancia para que `ORDER BY score DESC` dé primero lo más parecido: con coseno vale $1 - d$, con producto punto $-d$ y con euclidiana $1/(1 + d)$.

Reparto entre la API y el motor. El motor no enlaza FAISS, y FAISS solo devuelve claves y distancias, no las filas. Alguien tiene que leer esas filas y armar la respuesta con su `SELECT`,

`ORDER BY`, `LIMIT` y plan, y eso ya lo hace el motor para cualquier consulta. Por eso la API no repite ese trabajo en Python: busca en FAISS y le dice al motor qué filas eligió, agregando una cláusula interna que el usuario nunca escribe:

```
SELECT id, nombre, SIMILARITY_SCORE() FROM productos
WHERE SIMILAR_TO(VECTOR(0.01, ...), k=3) USING HNSW CANDIDATES (812, 45, 3301)
```

El motor lee esas filas, recalcula la distancia exacta y responde, de modo que una misma fila tiene el mismo score con o sin índice. Lo que la API no puede resolver, como una tabla inexistente o una métrica distinta de la del índice, se envía igual al motor para que responda con su propio error. Esto hace que la organización de la tabla importe: con 100 000 vectores y $k = 5$, FAISS responde en cerca de 1 ms, pero en un heap sin índice sobre la clave el motor recorre toda la tabla para leer los candidatos y tarda 768 ms, mientras que en una tabla B+ agrupada los busca por clave y tarda 8 ms. El plan muestra qué se usó, aunque el tiempo de FAISS no entra en `Execution Time`, porque la búsqueda ocurre antes de llamar al motor; la API lo devuelve aparte.

```
Projection on img (actual rows=2)
Output: id, nombre, score
  -> Vector Scan using img_hnsw on img (HNSW, coseno, ef=64)  (cost=1.00 rows=2) (
    actual time=0.019 rows=2 pages=1)
     Order By: SIMILAR_TO(v, VECTOR(3 dimensiones), k=2) [coseno]
```

Mantenimiento con un archivo de cambios. El catálogo del motor sigue siendo la única fuente de verdad: `CREATE INDEX` valida la columna y los parámetros y anota el índice sin construirlo. El motor no puede llamar a FAISS, pero sí sabe qué filas entran y salen, así que escribe un archivo `<indice>.faiss.cambios`. `CREATE INDEX` vuelca ahí la tabla entera, y `INSERT`, `DELETE` y `COPY` agregan sus filas. Cada registro es binario y de tamaño fijo, `[uint8 I|D][int32 pk][k float32]`; en JSON, un volcado de 100 000 vectores pesaría unos 280 MB contra 100 MB, y además habría que interpretarlo número por número.

Después de cada lote que escribe, y antes de cada búsqueda, la API aplica los cambios a FAISS, guarda el índice y recién entonces vacía el archivo, como un log. Si la API se cae entre esos dos pasos, los cambios se vuelven a aplicar sin daño, porque insertar primero quita la clave y eliminar una clave ausente no hace nada. El índice se guarda una vez por lote y no por fila, porque FAISS reescribe el archivo entero, unos 0,24 s con 100 000 vectores: un `COPY` de 10 000 filas guardado fila por fila tardaría unos 40 minutos.

Transacciones. Si FAISS marcara como borrada una fila que luego un `ROLLBACK` restaura, esa fila existiría pero nunca saldría en las búsquedas. Por eso el motor solo escribe en el archivo lo confirmado. Dentro de una transacción, los cambios esperan en memoria hasta el `COMMIT`, y se descartan con un `ROLLBACK`, con un deadlock o con el `ROLLBACK` automático de un lote que termina con la transacción abierta. Lo decide el motor porque es el único que sabe cómo terminó cada transacción.

Filtros adicionales. En una consulta como `SIMILAR_TO('zapato.jpg', k=10) AND precio <50 USING HNSW`, FAISS no conoce el precio: devuelve los 10 más parecidos y el motor filtra después. Si solo 4 cumplen la condición, la respuesta tiene 4 filas, aunque existan otros productos baratos un poco menos parecidos. Sin `USING` esto no ocurre, porque el motor filtra primero y elige los k entre los que pasan. pgvector tiene el mismo comportamiento con sus índices, y se decidió dejarlo así y documentarlo: para un resultado exacto con filtros basta con quitar `USING`.

Archivo de consulta. En `SIMILAR_TO('foto.jpg')` o `SIMILAR_TO('audio_query.mp3')`, la extensión indica si se trata de una imagen o de un audio. La API busca el archivo entre los subidos y los del dataset, sin salir de esas carpetas, y le aplica la extracción con el mismo vocabulario e IDF de la colección. Así el vector de consulta es comparable con los de la tabla. El archivo se reemplaza por el literal `VECTOR(...)` antes de llegar al motor. Si el vector queda en cero, como en una imagen sin puntos clave, la API responde con un error, porque todas las filas estarían a la misma distancia y el resultado sería arbitrario.

7.9. Estado de la Parte 4

Están terminados la extracción de imágenes y de audio, los tipos `FLOAT` y `VECTOR`, las tres métricas, el k-NN secuencial, los índices IVF y HNSW con inserción y borrado, y la extensión SQL, que acepta archivos de imagen y de audio, subidos desde la interfaz o tomados del dataset.

8. Interfaz para las Partes 3 y 4

El panel de resultados se adaptó para que cada tipo de consulta se muestre de la forma más fácil de leer. La interfaz reconoce el tipo de consulta a partir del SQL ejecutado y del plan que devuelve el motor, sin cambiar el formato de la respuesta.

- *Texto.* En una consulta con `MATCH(texto, '...')`, la columna del score se muestra con una barra proporcional al mejor resultado, y los términos de la consulta se resaltan en el texto de cada fila. Para resaltar, la interfaz reduce cada palabra a una raíz aproximada (quita los plurales como el paso 1a de Porter y los sufijos *-ing*, *-ed* y *-ly*), de modo que buscar *cars* resalta también *car*. Las palabras vacías (*stopwords*) no se resaltan.
- *Imágenes.* En una consulta por similitud (`SIMILAR_TO`, o un k-NN de vectores con `ORDER BY distancia(...)` y `LIMIT`), los resultados se muestran como una galería de miniaturas ordenadas por similitud, con el nombre del producto, su score y su posición en el ranking. Un botón permite volver a la tabla. Las miniaturas las sirve la API en `/api/imagenes/{id}`, que busca la ruta de la foto del producto en el CSV y la lee de la carpeta local de imágenes.
- *Archivos de consulta.* El botón *Subir archivo* envía una imagen o un audio a la API y deja lista la consulta `SIMILAR_TO` sobre la tabla seleccionada. El archivo se muestra junto a los resultados, y en la tabla `canciones` cada resultado trae un reproductor en lugar de una miniatura.
- *k vecinos espaciales.* En el mapa, una consulta `ORDER BY distancia(lugar, POINT(...)) LIMIT k` dibuja el punto de consulta, numera los vecinos según su posición en el ranking y traza una línea desde el centro hasta cada uno.
- *Plan de ejecución.* El grafo del plan muestra con nombres legibles los nodos nuevos de las Partes 3 y 4 (búsqueda de texto, k-NN de vectores y vecinos con índice de FAISS), junto con el índice y la métrica que usó cada uno.

Las pruebas de Playwright de `web/tests/resultados.spec.ts` cubren el score y el resaltado con una respuesta simulada y con un `MATCH` real sobre `productos_1k`, la galería de un k-NN de vectores y los ejemplos de texto, espacio y vectores del editor.

9. Comparación experimental

9.1. Metodología

Todas las mediciones se hicieron en la misma máquina, con el dataset `organizations` de 1 000, 10 000 y 100 000 filas y la semilla 42. Se reportan dos medidas: el tiempo de reloj y las páginas leídas o escritas, contadas por el propio motor. Los tiempos incluyen el caché de archivos del sistema operativo, así que reflejan CPU y llamadas al sistema más que la latencia de un disco real. Por eso las páginas son la medida más estable para comparar estructuras.

9.2. Heap File frente a archivo secuencial

	Heap File			Secuencial		
Operación	1k	10k	100k	1k	10k	100k
Carga masiva (ms)	1.7	16.1	111.4	8.0	15.0	117.9
Inserción una a una (ms)	20.7	167.0	1 480.2	126.6	824.4	8 330.9
Búsqueda por clave (µs)	89	877	11 267	35	100	213
Páginas por búsqueda	16	158	1 598	6	20	35
Recorrido completo (ms)	0.3	15.3	48.2	1.2	8.7	100.6
Reorganización (ms)	0.2	1.3	16.0	14.1	15.9	84.3
Espacio en disco (MB)	0.15	1.47	14.6	0.18	1.75	18.1

Tabla 6: Heap File frente a archivo secuencial (medido el 4 de octubre de 2026).

El heap inserta con una lectura y una escritura de página, y por eso es entre 5 y 6 veces más rápido al insertar fila por fila. El secuencial paga la búsqueda binaria de cada inserción, el área auxiliar y 20 reorganizaciones automáticas con 100 000 filas. A cambio, el secuencial responde una búsqueda por clave leyendo 35 páginas en lugar de 1 598, unas 50 veces menos.

Esta comparación explica la observación del primer avance sobre el tiempo del heap. El crecimiento no se debe a un error: sin índice, buscar por clave primaria en un heap es un recorrido, y su costo crece de forma lineal con el tamaño del archivo. El secuencial ocupa un 24 % más de disco porque sus páginas quedan al 80 % tras reorganizar. Con carga masiva, ambos tardan lo mismo, porque cada página se escribe una sola vez.

Una segunda medición, tomada como la mediana de 5 corridas (`datos/resultados/heap_vs_secuencial.md`), confirma el mismo comportamiento: la búsqueda por clave en el heap pasa de 16 a 160 y a 1 599 páginas al multiplicar los datos por 10, mientras que el secuencial pasa de 6 a 20 y a 35 páginas. Esa medición también muestra que el orden de llegada importa en el secuencial: con claves aleatorias el área auxiliar crece más (25 629 registros con 100 000 filas frente a 10 625 con claves ascendentes) y la búsqueda lee 115 páginas en lugar de 35.

9.3. Índices: B+ agrupado, B+ no agrupado y hash extensible

Las seis gráficas siguientes comparan los tres índices sobre la misma clave y con registros de 180 bytes. Las mediciones del hash corresponden a la versión en memoria, que fue la usada en el primer avance. La comparación se repitió después con el hash ya en disco (`datos/resultados/bplus_agrupado_vs_no_agrupado_vs_hash.md`, mediana de 5 corridas): contando la carga del heap, los tres índices se construyen en un tiempo parecido, entre 780 y 850 ms con 100 000 filas, y la búsqueda por igualdad tarda 8,0 µs con el hash, 9,2 µs con el B+ agrupado y 11,0 µs con el

B+ no agrupado. El hash en disco lee siempre 2 páginas de índice (directorio y bucket) y 1 del heap.




Figura 2: Tiempo de construcción del índice.




Figura 3: Búsqueda por igualdad: tiempo y páginas leídas.

- *Igualdad.* Los tres responden entre 6 y 12 µs. Es la única operación donde el hash gana, y lo hace por poco.
- *Rango.* Para 100 claves, el agrupado lee 12 páginas (hojas consecutivas) y el no agrupado 104, porque paga un salto al heap por cada fila. El hash no soporta rangos y debe recorrer todo el heap: 4 546 páginas con 100 000 filas.




Figura 4: Búsqueda por rango de 100 y 1 000 claves.




Figura 5: Ordenamiento completo por clave.




Figura 6: Espacio adicional sobre los datos.




Figura 7: Inserciones y eliminaciones frecuentes.

- *Ordenamiento.* El agrupado devuelve las 100 000 filas ordenadas en 18 ms recorriendo sus hojas; el no agrupado tarda 136 ms y el hash 153 ms, porque además debe ordenar.
- *Construcción.* En la gráfica el agrupado parece más lento (150 ms frente a 34 ms del no agrupado con 100 000 filas), y esa fue una observación del primer avance. La diferencia está en lo que se mide: el agrupado escribe las filas completas, mientras que el tiempo del no agrupado no incluye cargar el heap (680 ms adicionales). Sumando datos e índice, el agrupado es unas cinco veces más rápido, y con carga masiva baja a 85 ms.
- *Inserción.* El agrupado inserta en 1.8 µs porque mantiene una sola estructura; los otros dos escriben en el heap y en el índice, entre 8 y 11 µs.

9.4. B+ agrupado frente a B+ no agrupado a través de SQL

La misma comparación se repitió con el motor SQL completo, creando una tabla `USING BPLUS` y otra `USING HEAP` con índices secundarios, sobre 100 000 filas:

Operación	B+ agrupado	Heap + B+ no agrupado
Construcción	349 ms	396 ms
Búsqueda puntual	0.26 ms, 5 páginas	5.6 ms, 4 páginas
Rango del 3 %	9.0 ms, 237 páginas	16.7 ms, 3 033 páginas
Recorrido completo	166 ms, 7 698 páginas	157 ms, 3 709 páginas
Tamaño en disco	31.6 MB	15.2 MB

Tabla 7: B+ agrupado frente a heap con B+ no agrupado, 100 000 filas.

El agrupado gana en búsquedas y rangos porque la fila está en la hoja. Pierde un poco en los recorridos completos porque sus hojas guardan registros de tamaño fijo y ocupa el doble de páginas.

9.5. Transacciones

La demostración con hilos (`make demo-transacciones`) lanza 4 hilos que hacen 5 depósitos de 100 cada uno sobre la misma cuenta. Cada depósito lee el saldo, espera 5 ms y escribe el saldo nuevo. Se corre dos veces:

```
sin transacciones:   esperado 2000, obtenido 500, depositos perdidos 15
con BEGIN/END y 2PL: esperado 2000, obtenido 2000, deadlocks detectados 31
```

Sin transacciones, cada sentencia es atómica, pero entre la lectura y la escritura otro hilo lee el mismo saldo y uno de los depósitos se pierde (*lost update*). En las corridas realizadas se perdieron entre 13 y 15 de los 20 depósitos. Con `BEGIN ... END`, el lock compartido de la lectura se mantiene hasta escribir; cuando dos hilos leen y luego quieren escribir, se produce un deadlock que el gestor detecta, la víctima se deshace y reintenta, y el saldo final siempre es 2 000. El número exacto de deadlocks varía entre corridas porque depende de cómo el sistema operativo reparte los hilos, pero la conclusión no cambia. Los eventos de locks se exportan a `datos/resultados/transacciones_eventos.json` para que la interfaz pueda dibujarlos.

9.6. Parte 2: R-Tree frente a búsqueda secuencial

La prueba `rtree_test` inserta 100 000 puntos al azar alrededor de Lima (semilla 42) y compara el R-Tree con una búsqueda secuencial sobre los mismos puntos:

Medida	Valor
Altura del árbol	3
Nodos	872
Tamaño en disco	3 492 KB
Nodos visitados, radio de 1 km	14 de 872
Nodos visitados, k = 10	8 de 872

Tabla 8: R-Tree con 100 000 puntos.

Las 60 consultas de rango (radios de 1, 5 y 10 km con las dos métricas) y las 30 de k vecinos (k = 10, 50 y 100) devuelven exactamente lo mismo que la búsqueda secuencial. La diferencia está en lo que se lee: la búsqueda secuencial siempre recorre los 100 000 puntos, mientras que el R-Tree resuelve un radio de 1 km leyendo 14 nodos y los 10 vecinos más cercanos leyendo 8.

9.7. Parte 2: secuencial, R-Tree y GiST

Para la sección 2.2.4 se midieron tres técnicas sobre los mismos puntos: la búsqueda secuencial y el R-Tree a través del motor SQL (`make bench-espacial`), y el índice GiST de PostgreSQL 18 sobre el tipo `point` nativo (`datos/resultados/gist_bench.sql`). Los puntos se generan con el mismo generador congruencial en C++ y en SQL, y las sumas de coordenadas coinciden en los dos lados. Cada tiempo es el promedio de 100 consultas con la métrica euclidiana, que es la que calcula GiST sin PostGIS. En los 18 casos, las tres técnicas devuelven el mismo número de filas.

Consulta (100 000 puntos)	Filas	Secuencial	R-Tree	GiST
Rango de 1 km	126	52,8 ms	5,7 ms	0,54 ms
Rango de 5 km	2 895	53,5 ms	25,4 ms	2,82 ms
Rango de 10 km	10 370	54,2 ms	73,7 ms	7,16 ms
k-NN, k = 10	10	342,6 ms	5,0 ms	0,19 ms
k-NN, k = 50	50	326,4 ms	5,1 ms	0,62 ms
k-NN, k = 100	100	409,5 ms	5,7 ms	0,56 ms
Construcción del índice			5 116 ms	424 ms
Tamaño del índice			3 448 KB	6 528 KB

Tabla 9: Búsqueda secuencial, R-Tree del motor y GiST de PostgreSQL con 100 000 puntos.

La búsqueda secuencial cuesta lo mismo con cualquier radio, porque siempre lee las 491 páginas del heap. El R-Tree es unas 9 veces más rápido con un radio de 1 km, pero su costo crece con el número de filas encontradas, ya que por cada una lee una página del heap. Con 10 km la consulta devuelve el 10 % de la tabla y el R-Tree termina siendo más lento que el recorrido, el mismo efecto que se observó con el B+ no agrupado en rangos anchos. En k vecinos la diferencia es mucho mayor: la búsqueda secuencial calcula la distancia de todos los puntos y ordena la tabla completa, mientras que el R-Tree solo baja por los nodos más cercanos y es entre 64 y 71 veces más rápido, casi sin depender de k.

GiST resultó unas 10 veces más rápido que el R-Tree del motor en todas las consultas, aunque su índice ocupa casi el doble. Parte de esa diferencia no viene de la estructura: cada consulta




Figura 8: Rango por radio con 100 000 puntos (escala logarítmica).




Figura 9: k vecinos más cercanos con 100 000 puntos (escala logarítmica).

del motor abre los archivos y lee el catálogo, mientras que PostgreSQL trabaja con la tabla ya en memoria compartida. Por eso la comparación más justa es la forma en que crece cada técnica, y en eso el R-Tree y GiST se comportan igual. La construcción del R-Tree es más lenta porque inserta punto por punto leyendo cada fila del heap. El detalle completo está en `docs/comparacion_espacial/README.md`.

9.8. Parte 3: TF-IDF, BM25 y GIN

Se comparó el índice invertido SPIMI del motor, con ranking TF-IDF (coseno lnc.ltc) y BM25 ($k_1 = 1{,}2$, $b = 0{,}75$), contra el índice GIN de PostgreSQL 18 con `ts_rank`, sobre la columna `descripcion` de los productos de ABO.

Metodología. El programa `motor/pruebas/texto_bench.cpp` (`make bench-texto`) construye el índice SPIMI con bloques de 4 MB y mezcla k-way, lo vuelve a abrir desde disco y consulta directamente el índice, sin la capa SQL. En PostgreSQL, `datos/resultados/gin_bench.sql` crea una columna `tsvector` generada con `to_tsvector('english', descripcion)`, el índice GIN, y consulta con `@@` y `ts_rank` dentro de un bloque PL/pgSQL. Se usan 30 consultas fijas, 10 de cada largo (1, 3 y 5 o más palabras), iguales en los dos lados. Cada una se repite 5 veces después de una pasada de calentamiento y se reporta el promedio. TF-IDF y BM25 rankean todo documento que tenga al menos una palabra de la consulta, así que en GIN la consulta de `plainto_tsquery`, que une las palabras con AND, se convierte a OR para responder lo mismo.

	Construcción			Tamaño	
n	SPIMI	GIN	GIN: carga + `tsvector`	SPIMI	GIN
1 000	99 ms	21 ms	68 ms	0,5 MB	0,4 MB
10 000	0,81 s	0,16 s	0,73 s	4,9 MB	2,1 MB
100 000	8,2 s	1,23 s	7,7 s	48,3 MB	15,2 MB

Tabla 10: Construcción y espacio del índice de texto.




Figura 10: Tiempo de construcción del índice de texto.




Figura 11: Tamaño del índice de texto.

Los dos índices crecen de forma lineal con n. GIN construye casi 7 veces más rápido, pero porque el `tsvector` ya está calculado: la tokenización y el stemming se pagan al cargar la tabla, y sumando carga e índice PostgreSQL tarda casi lo mismo que SPIMI, que tokeniza durante la construcción. GIN ocupa un tercio porque comprime sus listas de postings (diferencias entre ids con codificación de largo variable) y no guarda la frecuencia, mientras que SPIMI guarda cada posting sin comprimir, con un `doc_id` de 8 bytes y un `tf` de 4 bytes.

Consulta (100 000 productos)	TF-IDF	BM25	GIN	Postings leídos por SPIMI
1 palabra	1,5 ms	1,8 ms	2,1 ms	1 139
3 palabras	4,4 ms	4,4 ms	17,3 ms	15 723
5 o más palabras	7,9 ms	7,8 ms	48,8 ms	38 138

Tabla 11: Tiempo de consulta del índice de texto con 100 000 productos.

TF-IDF y BM25 tardan lo mismo porque leen exactamente los mismos postings y solo cambia la fórmula del score. El tiempo de SPIMI crece con los postings leídos: con 100 000 productos y 5 palabras recorre 38 mil postings, unas 114 páginas de 4 KB. GIN es parecido con una palabra, pero entre 4 y 6 veces más lento con varias. El índice GIN solo dice qué filas cumplen `doc @@ q`, y para rankearlas PostgreSQL tiene que leer cada fila candidata y calcular `ts_rank` sobre su `tsvector`; con OR, las candidatas son miles. SPIMI, en cambio, calcula el score desde los postings, que ya traen el `tf`, y se queda con los 10 mejores en un heap sin tocar la tabla.

Calidad del ranking. Para medir la relevancia se escribieron a mano 30 consultas, guardadas en `consultas_relevancia.csv`. Un producto se considera relevante si tiene el mismo `tipo` que la consulta y su `categoria` termina en la misma ruta, por ejemplo *bar stool* con `STOOL_SEATING` en `.../Barstools`. Ninguno de los dos campos está en el texto indexado, así que el juicio no favorece a ninguna técnica. Las tres responden sobre los mismos 10 000 productos.




Figura 12: Tiempo de consulta según el número de palabras.




Figura 13: Tiempo de consulta según el tamaño de la colección.

Técnica	Precision@10	Recall@10
TF-IDF (coseno)	0,360	0,219
BM25	0,507	0,301
GIN (`ts_rank`)	**0,533**	**0,306**

Tabla 12: Calidad del ranking con 30 consultas sobre 10 000 productos. El Recall@10 máximo posible es 0,611, porque varias consultas tienen más de 10 productos relevantes.




Figura 14: Precision@10 y Recall@10 de las tres técnicas.

BM25 supera a TF-IDF por 15 puntos de precisión. El coseno favorece los documentos muy cortos: para *table lamp*, TF-IDF pone primero "Rivet End Tables", de 16 caracteres, que solo tiene *table*, porque con un vector de norma chica una sola palabra ya da un coseno alto. BM25 satura la frecuencia y normaliza el largo de forma más suave, así que prefiere las lámparas que tienen las dos palabras. GIN y BM25 quedan casi empatados, porque `ts_rank` tampoco penaliza mucho el largo y premia tener varias palabras de la consulta. Los valores absolutos son bajos para las tres técnicas porque el juicio por metadatos es estricto: un producto que responde la consulta pero está en otra categoría cuenta como no relevante. Lo que importa es la comparación, que usa los mismos juicios para todas.

En resumen, BM25 es la mejor opción del motor: tarda lo mismo que TF-IDF y su precisión está al nivel de PostgreSQL. Frente a GIN, SPIMI ocupa unas 3 veces más espacio pero responde las consultas de varias palabras entre 4 y 6 veces más rápido. Como en la Parte 2, los tiempos de los dos sistemas no se miden igual (el motor sin la capa SQL y PostgreSQL con la tabla en memoria compartida), y el stemming no es idéntico (Porter en el motor y Snowball en PostgreSQL), así que la comparación más justa es cómo crece cada uno. El detalle está en `docs/comparacion_texto/README.md`.

9.9. Parte 4: comportamiento del HNSW

Antes de comparar los índices entre sí, se midió el HNSW por separado con `make bench-hnsw`. Se usaron vectores sintéticos de dimensión 256, agrupados alrededor de 100 centros, 100 consultas

con $k = 10$, métrica coseno, un solo hilo, $M = 32$ y `ef_construccion` $= 100$. La referencia es una fuerza bruta con NumPy.

n	Construcción	Fuerza bruta	`ef_busqueda`	HNSW	Recall@10	Comparados
1 000	0,19 s	1,7 ms	64	0,220 ms	1,00	679
10 000	3,4 s	13,3 ms	64	0,338 ms	1,00	483
100 000	43,2 s	124,1 ms	10	0,298 ms	0,94	438
			32	0,481 ms	0,99	757
			64	0,525 ms	1,00	949
			256	1,050 ms	1,00	1 190

Tabla 13: HNSW frente a la fuerza bruta con vectores sintéticos.

De 1 000 a 100 000 vectores, la fuerza bruta crece 73 veces y el HNSW con `ef_busqueda` $= 64$ solo 2,4 veces. Los vectores comparados pasan de 679 a 949 mientras n crece 100 veces, que es el comportamiento logarítmico que promete el artículo. `ef_busqueda` cambia recall por tiempo: con 100 000 vectores hacen falta 32 candidatos para llegar a 0,99. El costo está en la construcción, 43 s con un hilo, porque cada inserción es una búsqueda en el grafo.

Para el borrado lógico se partió de 10 000 vectores con `ef_busqueda` $= 64$ y se borraron claves al azar hasta cada fracción. El recall se mide contra la fuerza bruta sobre los vectores vivos.

	Sin reconstruir			Con umbral de 30 %		
Borrado	Recall	Comparados	Tamaño	Recall	Comparados	Tamaño
0 %	1,00	483	13,0 MB	1,00	483	13,0 MB
30 %	1,00	483	13,0 MB	1,00	483	13,0 MB
50 %	1,00	483	13,0 MB	1,00	668	6,5 MB
70 %	1,00	483	13,0 MB	1,00	808	3,9 MB
90 %	0,96	483	13,0 MB	1,00	679	1,3 MB

Tabla 14: Efecto del borrado lógico en el HNSW.

Sin reconstruir, el borrado no ahorra nada: se calculan las mismas 483 distancias y el índice pesa lo mismo, porque el grafo se recorre igual y los nodos muertos solo se saltan al armar el resultado. Con muchos borrados el recall cae, ya que esos nodos ocupan lugares de la lista de candidatos. Con el umbral, el índice vuelve a su tamaño real y el recall se mantiene. Marcar 1 000 claves cuesta 1,4 ms y reconstruir cuesta lo que construir con los vivos, entre 0,15 y 1,36 s en estas pruebas.

9.10. Parte 4: k-NN secuencial, IVF y HNSW

Se comparó el k-NN secuencial del motor (`ORDER BY distancia(v, VECTOR(...)) LIMIT 10`) con los índices IVF y HNSW de FAISS y con el índice plano exacto de FAISS, con las métricas euclidiana y coseno.

Metodología. Los vectores son los histogramas TF-IDF de 256 palabras visuales de las fotos de los productos, con norma 1. Se extraen una vez para los 100 000 productos y se usan los primeros 1 000 y 10 000. Las consultas son 50 vectores de la colección con un ruido gaussiano pequeño ($\sigma = 0{,}01$), para medir una búsqueda de vecinos y no solo que cada vector se encuentre a sí mismo, siempre con $k = 10$. La respuesta correcta la da el índice plano de FAISS, que compara contra todos los vectores. Para el motor, `api/multimedia/bench_vectorial.py -motor` carga

los vectores con `COPY` en una tabla `HEAP` y ejecuta cada consulta como un `SELECT`, tomando el tiempo que informa el motor sin contar el arranque del proceso. El IVF usa `nlist` $\approx \sqrt{n}$ y `nprobe` de 1 a `nlist`; el HNSW usa $M = 32$, `ef_construccion` = 100 y `ef_busqueda` de 16 a 256. FAISS corre con un solo hilo.

	Coseno		Euclidiana	
Técnica (100 000 vectores)	Tiempo	Recall@10	Tiempo	Recall@10
k-NN secuencial del motor	488 ms	0,996	460 ms	0,994
Plano exacto de FAISS	3,72 ms	1,000	4,41 ms	1,000
IVF, `nprobe` = 8	0,58 ms	0,934	0,60 ms	0,952
IVF, `nprobe` = 32	3,07 ms	0,986	2,03 ms	1,000
HNSW, `ef_busqueda` = 64	0,42 ms	0,978	0,39 ms	0,886
HNSW, `ef_busqueda` = 256	1,16 ms	0,984	1,74 ms	0,944

Tabla 15: Tiempo de consulta y recall con 100 000 vectores.




Figura 15: Tiempo de consulta según el tamaño de la colección, métrica coseno.

El k-NN secuencial crece de forma lineal con n (6,6, 66 y 488 ms): lee las 33 334 páginas de la tabla, con 3 vectores de 1 KB por página, y calcula 100 000 distancias. El índice plano de FAISS hace las mismas cuentas, pero en memoria y con instrucciones vectoriales, y es unas 130 veces más rápido; la diferencia es el costo de leer del disco y deserializar cada registro. IVF y HNSW casi no crecen: de 1k a 100k, el IVF pasa de 0,09 a 0,58 ms y el HNSW de 0,17 a 0,42 ms, porque solo revisan una parte de los vectores. Con 100 000 vectores, el HNSW es unas 1 000 veces más rápido que el recorrido del motor. Con 1 000 vectores, en cambio, el plano es el más rápido (0,02 ms), porque con tan pocos datos recorrerlos todos cuesta menos que consultar un índice.

Las curvas de recall contra tiempo muestran cómo cambia cada índice al mover su parámetro. El IVF cambia recall por tiempo de forma predecible: con coseno pasa de 0,73 con `nprobe` = 1 (0,20 ms) a 0,93 con 8 (0,58 ms) y 0,99 con 32 (3 ms); más allá ya cuesta lo mismo que el plano. El HNSW llega antes a un recall alto, 0,92 en 0,22 ms con `ef_busqueda` = 16, pero se estanca: subir a 256 lo deja en 0,98 y multiplica el tiempo por 5. Para el mismo tiempo, el HNSW gana con coseno y el IVF gana con euclidiana, donde llega a 1,0 con `nprobe` = 32 mientras el HNSW




Figura 16: Tiempo de consulta según el tamaño de la colección, métrica euclidiana.




Figura 17: Recall@10 contra tiempo de consulta con 100 000 vectores, métrica coseno.




Figura 18: Recall@10 contra tiempo de consulta con 100 000 vectores, métrica euclidiana.

se queda entre 0,89 y 0,94.

Euclidiana frente a coseno. Como los histogramas tienen norma 1, se cumple $\|a-b\|^2 = 2-2\cos(a,b)$, y las dos métricas ordenan los vecinos igual. Por eso el plano, el motor y el IVF dan casi el mismo recall con ambas. La diferencia aparece en el HNSW, cuyo grafo se construye con la métrica del índice. Una explicación probable, que no se midió aparte, es que con la euclidiana al cuadrado las distancias entre vectores de norma 1 caen en un rango muy chico, quedan más vecinos casi empatados y la búsqueda voraz se detiene antes. Se recomienda el coseno: compara la proporción de palabras visuales y no su cantidad, rinde mejor con el HNSW y sigue siendo correcto si algún vector llega sin normalizar.

n	IVF: construcción	HNSW: construcción	Plano	IVF	HNSW
1 000	10 ms	98 ms	1,0 MB	1,0 MB	1,2 MB
10 000	0,12 s	0,62 s	9,8 MB	9,9 MB	12,4 MB
100 000	1,8 s	13,5 s	97,7 MB	98,7 MB	124,4 MB

Tabla 16: Construcción y tamaño de los índices vectoriales con la métrica coseno. El k-NN secuencial no construye nada.

El IVF construye unas 7 veces más rápido que el HNSW, porque su costo es entrenar el k-means y asignar cada vector a una lista, mientras que el HNSW inserta los vectores de a uno buscando en el grafo los M vecinos de cada uno. Ninguno de los dos ahorra espacio, porque ambos guardan los vectores completos: el IVF agrega solo los ids y los centroides (1 %) y el HNSW agrega los enlaces del grafo (27 %).

Éxitos y errores. Las figuras siguientes muestran la consulta y sus 5 vecinos más cercanos por coseno sobre los 100 000 productos. El borde verde indica que el vecino es del mismo `tipo` que la consulta y el rojo que es de otro. Se considera éxito cuando al menos 4 de los 5 vecinos




Figura 19: Tiempo de construcción de los índices vectoriales.




Figura 20: Tamaño de los índices vectoriales.

son del mismo tipo, y error cuando no lo es ninguno. El dataset guarda solo la foto principal de cada producto, así que el criterio usa el `tipo` y no otras fotos del mismo producto.




Figura 21: Tres éxitos: la consulta (izquierda) y sus 5 vecinos más cercanos.

Los éxitos son imágenes con mucha textura y un diseño repetido. En el primero, una funda con un guacamayo devuelve el mismo diseño para otros 5 modelos de celular, que es el caso de "otra foto del mismo producto". Los errores son objetos lisos o blancos, como una funda transparente que devuelve faldones de cama: SIFT encuentra pocos puntos clave en superficies sin textura, y la bolsa de palabras visuales no sabe de forma ni de color, así que las imágenes se parecen por el fondo blanco.

Limitaciones. Los 15 571 productos que comparten foto tienen vectores idénticos. Cuando dos vecinos empatan en el puesto 10, cada técnica desempata distinto, y por eso el motor da un recall de 0,994 a 0,996 y no de 1, aunque su búsqueda es exacta. Además, los tiempos del motor incluyen leer del disco y los de FAISS no, así que la comparación justa entre ambos es cómo crece cada uno con n. El detalle está en `docs/comparacion_vectorial/README.md`.




Figura 22: Tres errores: ninguno de los 5 vecinos es del mismo tipo que la consulta.

9.11. Cuándo usar cada técnica

Técnica	Conviene cuando	Desventaja
Heap File	hay muchas inserciones y recorridos completos	buscar por clave sin índice es un recorrido
Secuencial	se busca por clave o por rango y se inserta poco	inserciones lentas y reorganizaciones
B+ agrupado	se consulta por rango o se lista ordenado por la clave primaria	solo uno por tabla; ocupa más páginas
B+ no agrupado	se necesita un índice secundario con repetidos, por igualdad o rango	una lectura del heap por cada fila devuelta
Hash extensible	solo hay búsquedas por igualdad	no sirve para rangos ni para ordenar
R-Tree	se busca por distancia a un punto o dentro de un polígono, con pocas filas en el resultado	radios que devuelven gran parte de la tabla
SPIMI + TF-IDF	los textos tienen un largo parecido	premia los textos muy cortos; el índice ocupa unas 3 veces más que GIN
SPIMI + BM25	se rankea texto de propósito general; es la mejor opción del motor	mismo espacio que TF-IDF; `INSERT` y `DELETE` obligan a reconstruir
GIN (PostgreSQL)	se filtra con AND o la tabla cambia seguido	lento para rankear consultas OR largas
k-NN secuencial	la tabla es chica o la consulta lleva otros filtros en el `WHERE`	lee toda la tabla: unos 0,5 s con 100 000 vectores
IVF	la colección es grande y se reconstruye seguido, o se quiere controlar el recall con `nprobe`	con `nprobe` chico pierde vecinos en los bordes de las celdas
HNSW	búsqueda interactiva con coseno sobre datos que caben en memoria	construcción 7 veces más lenta y 27 % más de memoria

Tabla 17: Resumen de ventajas y desventajas.

10. Conclusiones y límites conocidos

El proyecto permitió comprobar en la práctica varias ideas que en clase se ven de forma teórica. La más clara es que el número de páginas leídas explica casi todas las diferencias de rendimiento: el secuencial gana en búsquedas porque lee 35 páginas en lugar de 1 598, y el B+ agrupado gana en rangos porque sus filas están contiguas. También quedó claro que medir bien es parte del trabajo, porque dos de las observaciones del primer avance se explicaban por qué se estaba midiendo y no por un error en las estructuras.

La Parte 1 está completa, con tres límites. El motor no implementa `JOIN` aunque los algoritmos de hash join e index nested loop join ya están escritos en `external_algorithms.h`; falta conectarlos al parser y al ejecutor. El merge sort y el hashing externos modelan el presupuesto de memoria, pero sus corridas y particiones todavía viven en memoria y no en archivos temporales. Los locks son a nivel de tabla, lo que simplifica el gestor pero reduce la concurrencia frente a locks por registro. Estos pendientes quedan para la Entrega Final.

De la Parte 2 están terminados el tipo `POINT`, las dos métricas de distancia, la extensión SQL, el índice R-Tree con sus tres consultas (radio, k vecinos y polígono), el panel de mapa en la interfaz y la comparación con GiST. La comparación dejó una lección parecida a la de la Parte 1: un índice ayuda mucho cuando la consulta devuelve pocas filas, como en k vecinos o en radios chicos, pero deja de convenir cuando devuelve una parte grande de la tabla, porque cada fila

cuesta una página del heap. También mostró que una implementación propia sigue la misma forma que GiST, aunque PostgreSQL es unas 10 veces más rápido por todo lo que optimiza fuera de la estructura. El repositorio ya incluye `postgis_bench.sql`, que repite la comparación con PostGIS sobre `geography` y distancia geodésica; como trabajo futuro queda ejecutarlo y comparar esos tiempos con la métrica haversine del motor.

En las Partes 3 y 4 se repitió la misma lección con otros tipos de datos. En texto, el índice invertido del motor responde las consultas largas más rápido que GIN porque el score sale del propio índice, sin leer la tabla, y BM25 resultó claramente mejor que TF-IDF a igual costo. En vectores, los índices aproximados son entre 100 y 1 000 veces más rápidos que el recorrido secuencial con 100 000 vectores, a cambio de perder algunos vecinos; el IVF permite controlar esa pérdida con `nprobe` y el HNSW da mejor recall con coseno. La galería de errores mostró además el límite de la representación: con SIFT y bolsa de palabras visuales, dos objetos lisos sobre fondo blanco se parecen aunque sean de tipos distintos.

De la Parte 4 quedó claro que usar una biblioteca no elimina el diseño: el trabajo más delicado no fue el índice, sino mantenerlo coherente con una tabla que vive en otro proceso. El archivo de cambios y la cláusula `CANDIDATES` permitieron que el motor siga siendo la única fuente de verdad, que FAISS solo vea lo confirmado y que cada proceso haga lo que ya sabe hacer. El HNSW también mostró un costo que no aparece en la teoría de la búsqueda: un grafo no se puede borrar de forma directa, y el borrado lógico solo es sano si después se reconstruye. Como límites conocidos, una búsqueda con `USING` y filtros puede devolver menos de k filas, y dentro de una transacción esa búsqueda no ve los cambios de la propia transacción.

Referencias

1. Garcia-Molina, H., Ullman, J. D. y Widom, J. *Database Systems: The Complete Book*. Pearson, 2.ª edición, 2008.

2. Ramakrishnan, R. y Gehrke, J. *Database Management Systems*. McGraw-Hill, 3.ª edición, 2003.

3. Fagin, R., Nievergelt, J., Pippenger, N. y Strong, H. R. Extendible hashing: a fast access method for dynamic files. *ACM Transactions on Database Systems*, 4(3), 1979.

4. Guttman, A. R-trees: a dynamic index structure for spatial searching. *Proceedings of ACM SIGMOD*, 1984.

5. PostgreSQL Global Development Group. Documentación de `EXPLAIN`. `https://www.postgresql.org/docs/current/sql-explain.html`

6. Lowe, D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2), 2004.

7. Malkov, Y. A. y Yashunin, D. A. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4), 2020.

8. Pugh, W. Skip lists: a probabilistic alternative to balanced trees. *Communications of the ACM*, 33(6), 1990.

9. Sivic, J. y Zisserman, A. Video Google: A Text Retrieval Approach to Object Matching in Videos. *Proceedings of ICCV*, 2003.

10. Documentación de FAISS. `https://github.com/facebookresearch/faiss/wiki`

11. Collins, J. et al. ABO: Dataset and Benchmarks for Real-World 3D Object Understanding. *Proceedings of CVPR*, 2022. `https://amazon-berkeley-objects.s3.amazonaws.com/index.html`

12. Robertson, S. y Zaragoza, H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4), 2009.

13. Jégou, H., Douze, M. y Schmid, C. Product Quantization for Nearest Neighbor Search. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(1), 2011.

14. Porter, M. F. An algorithm for suffix stripping. *Program*, 14(3), 1980.

15. Tzanetakis, G. y Cook, P. Musical genre classification of audio signals. *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing*, 10(5), 2002.