

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

Escuela de Ciencia de la Computación

Curso: Base de Datos 2, ciclo 2026-2

Minigestor de base de datos multimodal

Informe del proyecto: Parte 1 (base de datos relacional) y Parte 2 (base de datos espacial)

Integrantes

Luis Izaguirre

Dayane Rojas

Noe Paredes

Jimena Huamani

Omar Chavarria

Lima, 4 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura del sistema	2
2.1. Organización del código	2
3. Dominio de datos	3
3.1. Datasets	3
3.2. Tipos de datos	3
3.3. Formato de registro y de página	4
4. Parte 1: técnicas implementadas	4
4.1. Heap File con páginas slotted	4
4.2. Archivo secuencial paginado	4
4.3. B+ agrupado	4
4.4. B+ no agrupado	5
4.5. Hash extensible en disco	5
4.6. Algoritmos externos	5
4.7. Parser, planificador y EXPLAIN	5
4.8. Transacciones y concurrencia	6
4.9. Interfaz de usuario	6
5. Parte 2: base de datos espacial	6
5.1. Métricas de distancia	6
5.2. Extensión SQL	7
5.3. Estado de la Parte 2	7
6. Comparación experimental	7
6.1. Metodología	7
6.2. Heap File frente a archivo secuencial	8
6.3. Índices: B+ agrupado, B+ no agrupado y hash extensible	8
6.4. B+ agrupado frente a B+ no agrupado a través de SQL	12
6.5. Transacciones	12
6.6. Cuándo usar cada técnica	12
7. Conclusiones y límites conocidos	13

1. Introducción

El proyecto consiste en construir desde cero un gestor de bases de datos que soporte varios tipos de datos. Este informe cubre las dos primeras partes del enunciado. La Parte 1 corresponde a una base de datos relacional con tablas y SQL: organización de archivos en disco, índices, algoritmos externos, procesamiento de consultas, transacciones y una interfaz gráfica. La Parte 2 extiende el motor con datos espaciales: coordenadas geográficas, métricas de distancia y consultas por radio y por cercanía.

El objetivo del curso no es competir con un motor comercial, sino entender cómo funciona por dentro. Por eso el equipo escribió cada estructura sobre páginas de 4 KB y midió cuántas páginas lee y escribe cada operación. Esa medida, más que el tiempo, es la que permite explicar por qué una técnica conviene más que otra.

El informe sigue la estructura pedida en la sección de entregables: primero la arquitectura y el dominio de datos, luego la explicación de cada técnica implementada y al final la comparación experimental. La última sección resume lo que quedó pendiente.

2. Arquitectura del sistema

El sistema está dividido en capas. Cada capa solo conoce a la que tiene debajo, lo que permitió que distintos integrantes trabajaran en paralelo sobre interfaces acordadas.




Figura 1: Capas del minigestor.

El motor está escrito en C++17 y se compila con un `Makefile`. Su punto de entrada es el binario `motor_sql`, que recibe un lote de sentencias SQL y responde en JSON con las filas, el plan de ejecución y las páginas leídas. La API en Python solo traduce peticiones HTTP a llamadas a ese binario, y la interfaz web dibuja las respuestas. Así, todo lo que toca el disco está en C++ y puede probarse sin la interfaz.

2.1. Organización del código

motor/	
comun/	interfaz IFileOrganization y Registro, compartidos
archivos/	heap_file, sequential_file, pagina_slotted
indices/	bplus_agrupado, bplus_no_agrupado, hash_extensible_disco, gestor_paginas, buffer_pool
consultas/	parser_sql, catalogo, ejecutor, external_algorithms, motor_sql
espacial/	distancia.h (métricas euclidiana y haversine)
transacciones/	gestor_locks.h (2PL estricto y deadlocks)
pruebas/	una prueba por estructura y los benchmarks
api/	API en Python que llama al motor
web/	interfaz React
datos/	datasets CSV y resultados de los experimentos
docs/	documentación técnica de cada módulo y este informe

Cada módulo tiene su prueba en `motor/pruebas/`, y `make test` las ejecuta todas. Al momento de entregar, los diez programas de prueba terminan sin errores.

3. Dominio de datos

3.1. Datasets

El conjunto principal es `organizations`, un CSV público con datos de empresas en tres tamaños: 1000, 10000 y 100000 filas. Sus columnas son `Index`, `Organization Id`, `Name`, `Website`, `Country`, `Description`, `Founded`, `Industry` y `Number of employees`. La columna `Index` es un entero único y sirve como clave primaria; `Founded` y `Number of employees` son enteros con muchos valores repetidos, útiles para probar índices secundarios. La fila promedio mide unos 140 bytes y la más larga 220 bytes.

Para la Parte 2 se usan puntos de Lima (centro, San Isidro, Miraflores, Barranco y Callao) en las pruebas de distancia, y un archivo pequeño de alumnos sirve para probar tablas creadas a mano.

3.2. Tipos de datos

El motor maneja tres tipos de columna:

- `INT`: entero de 32 bits.
- `VARCHAR(n)`: texto de hasta n bytes.
- `POINT`: coordenada geográfica (latitud, longitud). Se guarda como dos enteros de 32 bits en microgrados, es decir, grados multiplicados por un millón. Ocupa 8 bytes y tiene una precisión de unos 11 cm.

La clave primaria debe ser `INT` y puede estar en cualquier columna. Los decimales de las coordenadas se convierten a microgrados leyendo las cifras como texto, sin pasar por números de punto flotante, para que `POINT(-12.0464, -77.0428)` se guarde exactamente como `-12046400` y `-77042800`.

3.3. Formato de registro y de página

Todas las estructuras trabajan sobre páginas de 4096 bytes. En el Heap File y en el archivo secuencial, un registro es `[int32 clave][uint32 largo][valor]`, donde el valor empaqueta el resto de columnas: los enteros en 4 bytes y los textos con su largo en 2 bytes seguido de los caracteres. El B+ agrupado usa registros de tamaño fijo, con la clave primero y cada texto rellenado hasta su largo máximo, para poder ubicarlos por posición dentro de la hoja.

4. Parte 1: técnicas implementadas

4.1. Heap File con páginas slotted

El Heap File guarda los registros en orden de llegada. Cada página tiene una cabecera con el número de slots y el inicio del espacio libre, un directorio de slots que crece hacia abajo y los datos que crecen desde el final hacia arriba. Un registro se identifica por su RID, el par (página, slot), y ese RID no cambia aunque otros registros se borren, porque borrar solo marca el slot como tumba.

Para reutilizar espacio, el archivo mantiene en memoria un mapa del espacio libre de cada página, que se reconstruye al abrir leyendo solo las cabeceras. Así una inserción no recorre el archivo buscando sitio: consulta el mapa, lee una página y la escribe. La prueba del enunciado (insertar 1000, borrar 500 e insertar 500) termina sin que el archivo crezca.

La desventaja es que el heap no tiene orden, así que buscar por clave primaria sin índice obliga a recorrer el archivo.

4.2. Archivo secuencial paginado

El archivo secuencial mantiene los registros ordenados por clave dentro de cada página y entre páginas. Tiene un área principal ordenada y un área auxiliar donde van los registros que no caben en su página.

- La búsqueda hace búsqueda binaria sobre las páginas principales leyendo solo la primera clave de cada una, luego búsqueda binaria dentro de la página y, si no encuentra la clave, recorre el auxiliar.
- La inserción ubica la página por búsqueda binaria; si hay espacio, inserta en su posición ordenada, y si no, el registro va al área auxiliar.
- La eliminación es perezosa: marca el slot como tumba y lo deja en su sitio, porque su clave todavía sirve como frontera para la búsqueda binaria.
- La reorganización se dispara cuando las tumbas y los registros auxiliares superan el 30 % del total. Hace una mezcla en streaming del área principal con el auxiliar ordenado y deja las páginas al 80 % para que las siguientes inserciones entren en su lugar.

4.3. B+ agrupado

En el B+ agrupado las hojas del árbol contienen las filas completas, ordenadas por clave primaria, y están encadenadas. Una búsqueda baja de la raíz a la hoja leyendo una página por nivel, y un rango recorre hojas consecutivas. Con filas de 180 bytes caben 22 registros por hoja. El árbol implementa split de hojas y nodos internos con propagación hasta la raíz, eliminación con

préstamo y fusión, y una carga masiva que construye las hojas al 90 % de su capacidad. Solo puede haber uno por tabla, porque define el orden físico de los datos.

4.4. B+ no agrupado

El B+ no agrupado es un índice secundario: sus hojas guardan pares (clave, RID) que apuntan al Heap File, con 16 bytes por entrada y unas 205 entradas por página. Admite claves repetidas y puede crearse sobre cualquier columna INT con `CREATE INDEX`. Su costo está en que cada fila encontrada obliga a leer una página del heap, y esas páginas están dispersas.

4.5. Hash extensible en disco

El hash extensible mantiene un directorio de 2^d punteros a buckets, donde d es la profundidad global. Cada bucket es una página de 4 KB con 255 entradas (clave, RID). Cuando un bucket se llena y sus entradas pueden separarse por un bit más del hash, se divide, y si su profundidad local ya era igual a la global, el directorio se duplica. Si todas las entradas tienen la misma clave, dividir no sirve, y en ese caso se encadena una página de desborde. La profundidad global está limitada a 16 bits (65 536 entradas de directorio), un valor que el profesor sugirió revisar en el primer avance.

El hash responde una igualdad con una lectura del directorio y una del bucket, pero no tiene noción de orden, así que el planificador nunca lo usa para rangos.

4.6. Algoritmos externos

External merge sort. Para `ORDER BY`, los registros se dividen en corridas del tamaño del presupuesto de memoria (páginas de buffer por registros por página). Cada corrida se ordena y luego se mezclan k a la vez con un heap de mínimos, en $O(N \log k)$. La traza del plan reporta las corridas iniciales y las pasadas de mezcla.

External hashing para GROUP BY. Las filas se reparten en particiones según el hash de la columna de agrupación. Como todas las filas de un grupo caen en la misma partición, cada partición se agrega por separado con su propia tabla de hash y luego se libera. Así en memoria solo viven los grupos de la partición en curso: con 300 grupos repartidos en 9 particiones, el máximo de grupos simultáneos fue 42. El plan muestra ese valor como `grupos_en_memoria`.

4.7. Parser, planificador y EXPLAIN

El parser es de descenso recursivo y reconoce `CREATE TABLE` (con esquema o desde un CSV), `COPY`, `CREATE INDEX ... USING BPLUS | HASH`, `INSERT`, `DELETE`, `SELECT` con `WHERE`, `GROUP BY`, `ORDER BY` y `LIMIT`, `DROP`, `SHOW TABLES`, `DESCRIBE`, `EXPLAIN [ANALYZE]` y las sentencias de transacción.

El planificador elige una sola condición del `WHERE` que pueda resolverse con una estructura (índice, clave del agrupado o búsqueda binaria del secuencial) y deja el resto para un filtro en memoria. La decisión se toma mirando solo el catálogo, sin leer datos, y por eso `EXPLAIN` puede mostrar el plan sin ejecutar la consulta. `EXPLAIN ANALYZE` sí la ejecuta y agrega a cada nodo las filas, páginas y milisegundos reales, y termina con el tiempo de planificación (que incluye el parseo) y el de ejecución, como en PostgreSQL:

```
Limit on t (rows=3) (actual rows=3)
```

```

-> Projection on t (actual rows=15)
  -> Sort on t (actual time=1.151 rows=15)
      Sort Key: Index ASC
      -> Index Scan using idx_f on t (Founded) (cost=4.00 rows=1) (actual time=0.187
rows=15 pages=17)
          Index Cond: Founded = 2005
Rows: 3
Planning Time: 1.131 ms
Execution Time: 2.400 ms

```

El costo se expresa en páginas estimadas. Para un índice no agrupado cuenta la altura del árbol más una página de datos por fila, que es justamente lo que lo vuelve caro en rangos anchos.

4.8. Transacciones y concurrencia

El motor reconoce `BEGIN TRANSACTION`, `END TRANSACTION` (o `COMMIT`) y `ROLLBACK`. El control de concurrencia usa locks a nivel de tabla: un `SELECT` pide un lock compartido (S) y un `INSERT` o `DELETE` pide uno exclusivo (X). Se aplica 2PL estricto, es decir, los locks de una transacción se conservan hasta que termina, y la espera se implementa con variables de condición, sin espera activa.

Para los deadlocks se optó por detección. Cuando una transacción debe esperar, el gestor arma el grafo de espera y busca un ciclo con una búsqueda en profundidad. Si lo encuentra, aborta a la transacción más joven del ciclo y registra el ciclo y el motivo. Como las páginas se escriben en disco en el momento, el rollback es un deshacer lógico: cada `INSERT` y `DELETE` de la transacción queda anotado y `ROLLBACK` aplica la operación inversa en orden contrario.

La demostración con hilos se describe en la sección 6.5.

4.9. Interfaz de usuario

La interfaz web tiene los cuatro paneles pedidos: archivos (tablas, esquema, índices y estadísticas de páginas), consultas (editor con resaltado de SQL), resultados (tabla con contador y tiempo) y plan de ejecución, que dibuja el árbol de operadores como grafo con las filas, el tiempo y el índice usado en cada nodo. Además incluye la carga de CSV con elección de clave primaria e índices, y una sección de comparación que ejecuta la misma consulta sobre las distintas organizaciones y grafica el resultado.

5. Parte 2: base de datos espacial

5.1. Métricas de distancia

El módulo `motor/espacial/distancia.h` implementa las dos métricas pedidas y devuelve metros:

- Haversine (geodésica), la distancia sobre una esfera de 6371 km de radio. Es la que se usa por defecto.
- Euclidiana, la distancia en el plano de grados, convertida a metros con el mismo radio.

Caso	Haversine	Euclidiana
1° de latitud, o 1° de longitud sobre el ecuador	111 194.9 m	111 194.9 m
Lima centro a San Isidro	5 745.3 m	5 747.2 m
Lima a Cusco	574.6 km	588.0 km
1° de longitud a latitud 60°	55 596.9 m	111 194.9 m

Tabla 1: Distancias verificadas por `distancia_test`.

La última fila muestra el límite de la métrica euclidiana: trata un grado de longitud como si midiera lo mismo en cualquier latitud, cuando a 60° mide la mitad. Cerca del ecuador, como en Lima, las dos casi coinciden.

5.2. Extensión SQL

El parser se extendió con el tipo `POINT`, el literal `POINT(lat, lon)` y la función `distancia`:

```
CREATE TABLE tiendas (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(20), ubicacion POINT);
INSERT INTO tiendas VALUES (1, 'Centro', POINT(-12.0464, -77.0428));
SELECT * FROM tiendas WHERE distancia(ubicacion, POINT(-12.0464, -77.0428)) < 5000;
SELECT * FROM tiendas ORDER BY distancia(ubicacion, POINT(-12.0464, -77.0428)) LIMIT
10;
```

La consulta por radio se resuelve como un filtro sobre la distancia y la de k vecinos ordena por distancia con el mismo merge sort externo del `ORDER BY`, cortando con `LIMIT`. Antes de ejecutar se valida que `distancia` reciba una columna `POINT` y que una columna `POINT` no se compare con `=` o `<`. Con cinco puntos de Lima, la consulta de los tres más cercanos al centro devuelve centro, San Isidro y Callao, y la de radio de 6 km devuelve centro y San Isidro, en las tres organizaciones de archivo.

5.3. Estado de la Parte 2

El parser ya reconoce `CREATE INDEX ... USING RTREE`, pero el índice R-Tree todavía no está terminado, así que las consultas espaciales recorren la tabla completa. Tampoco están listos el panel de mapa con Leaflet, la intersección con polígonos ni la comparación con el índice GiST de PostgreSQL. Estos puntos se detallan en la sección 7.

6. Comparación experimental

6.1. Metodología

Todas las mediciones se hicieron en la misma máquina, con el dataset `organizations` de 1 000, 10 000 y 100 000 filas y la semilla 42. Se reportan dos medidas: el tiempo de reloj y las páginas leídas o escritas, contadas por el propio motor. Los tiempos incluyen el caché de archivos del sistema operativo, así que reflejan CPU y llamadas al sistema más que la latencia de un disco real. Por eso las páginas son la medida más estable para comparar estructuras.

6.2. Heap File frente a archivo secuencial

Operación	Heap File			Secuencial		
	1k	10k	100k	1k	10k	100k
Carga masiva (ms)	1.7	16.1	111.4	8.0	15.0	117.9
Inserción una a una (ms)	20.7	167.0	1 480.2	126.6	824.4	8 330.9
Búsqueda por clave (μ s)	89	877	11 267	35	100	213
Páginas por búsqueda	16	158	1 598	6	20	35
Recorrido completo (ms)	0.3	15.3	48.2	1.2	8.7	100.6
Reorganización (ms)	0.2	1.3	16.0	14.1	15.9	84.3
Espacio en disco (MB)	0.15	1.47	14.6	0.18	1.75	18.1

Tabla 2: Heap File frente a archivo secuencial (medido el 4 de octubre de 2026).

El heap inserta con una lectura y una escritura de página, y por eso es entre 5 y 6 veces más rápido al insertar fila por fila. El secuencial paga la búsqueda binaria de cada inserción, el área auxiliar y 20 reorganizaciones automáticas con 100 000 filas. A cambio, el secuencial responde una búsqueda por clave leyendo 35 páginas en lugar de 1 598, unas 50 veces menos.

Esta comparación explica la observación del primer avance sobre el tiempo del heap. El crecimiento no se debe a un error: sin índice, buscar por clave primaria en un heap es un recorrido, y su costo crece de forma lineal con el tamaño del archivo. El secuencial ocupa un 24 % más de disco porque sus páginas quedan al 80 % tras reorganizar. Con carga masiva, ambos tardan lo mismo, porque cada página se escribe una sola vez.

6.3. Índices: B+ agrupado, B+ no agrupado y hash extensible

Las seis gráficas siguientes comparan los tres índices sobre la misma clave y con registros de 180 bytes. Las mediciones del hash corresponden a la versión en memoria, que fue la usada en el primer avance; la versión en disco se agregó después.

- *Igualdad.* Los tres responden entre 6 y 12 μ s. Es la única operación donde el hash gana, y lo hace por poco.
- *Rango.* Para 100 claves, el agrupado lee 12 páginas (hojas consecutivas) y el no agrupado 104, porque paga un salto al heap por cada fila. El hash no soporta rangos y debe recorrer todo el heap: 4 546 páginas con 100 000 filas.
- *Ordenamiento.* El agrupado devuelve las 100 000 filas ordenadas en 18 ms recorriendo sus hojas; el no agrupado tarda 136 ms y el hash 153 ms, porque además debe ordenar.
- *Construcción.* En la gráfica el agrupado parece más lento (150 ms frente a 34 ms del no agrupado con 100 000 filas), y esa fue una observación del primer avance. La diferencia está en lo que se mide: el agrupado escribe las filas completas, mientras que el tiempo del no agrupado no incluye cargar el heap (680 ms adicionales). Sumando datos e índice, el agrupado es unas cinco veces más rápido, y con carga masiva baja a 85 ms.
- *Inserción.* El agrupado inserta en 1.8 μ s porque mantiene una sola estructura; los otros dos escriben en el heap y en el índice, entre 8 y 11 μ s.

Tiempo de construcción del índice

ms para indexar n registros ya cargados; el agrupado escribe también los datos.




Figura 2: Tiempo de construcción del índice.

Búsqueda por igualdad exacta

Promedio de 1 000 claves al azar con caché fría. Páginas = índice + salto al heap; el hash vive en RAM y solo paga el heap.




Figura 3: Búsqueda por igualdad: tiempo y páginas leídas.




Figura 4: Búsqueda por rango de 100 y 1 000 claves.

Ordenamiento: recorrer todos los registros en orden de clave

Agrupado: cadena de hojas. No agrupado: hojas + un salto al heap por registro.
Hash: scan del heap, external merge sort y relectura.




Figura 5: Ordenamiento completo por clave.

Espacio adicional sobre los datos crudos (180 B × n)

Agrupado: hojas al 50 % por inserción ordenada más nodos internos. No agrupado: archivo del índice. Hash: bytes en RAM.




Figura 6: Espacio adicional sobre los datos.

Inserciones y eliminaciones frecuentes

µs por operación sobre un lote del 10 % de n. No agrupado y hash actualizan índice y heap.




Figura 7: Inserciones y eliminaciones frecuentes.

6.4. B+ agrupado frente a B+ no agrupado a través de SQL

La misma comparación se repitió con el motor SQL completo, creando una tabla `USING BPLUS` y otra `USING HEAP` con índices secundarios, sobre 100 000 filas:

Operación	B+ agrupado	Heap + B+ no agrupado
Construcción	349 ms	396 ms
Búsqueda puntual	0.26 ms, 5 páginas	5.6 ms, 4 páginas
Rango del 3 %	9.0 ms, 237 páginas	16.7 ms, 3 033 páginas
Recorrido completo	166 ms, 7 698 páginas	157 ms, 3 709 páginas
Tamaño en disco	31.6 MB	15.2 MB

Tabla 3: B+ agrupado frente a heap con B+ no agrupado, 100 000 filas.

El agrupado gana en búsquedas y rangos porque la fila está en la hoja. Pierde un poco en los recorridos completos porque sus hojas guardan registros de tamaño fijo y ocupa el doble de páginas.

6.5. Transacciones

La demostración con hilos (`make demo-transacciones`) lanza 4 hilos que hacen 5 depósitos de 100 cada uno sobre la misma cuenta. Cada depósito lee el saldo, espera 5 ms y escribe el saldo nuevo. Se corre dos veces:

```
sin transacciones:   esperado 2000, obtenido 500, depositos perdidos 15
con BEGIN/END y 2PL: esperado 2000, obtenido 2000, deadlocks detectados 31
```

Sin transacciones, cada sentencia es atómica, pero entre la lectura y la escritura otro hilo lee el mismo saldo y uno de los depósitos se pierde (*lost update*). En las corridas realizadas se perdieron entre 13 y 15 de los 20 depósitos. Con `BEGIN ... END`, el lock compartido de la lectura se mantiene hasta escribir; cuando dos hilos leen y luego quieren escribir, se produce un deadlock que el gestor detecta, la víctima se deshace y reintenta, y el saldo final siempre es 2000. El número exacto de deadlocks varía entre corridas porque depende de cómo el sistema operativo reparte los hilos, pero la conclusión no cambia. Los eventos de locks se exportan a `datos/resultados/transacciones_eventos.json` para que la interfaz pueda dibujarlos.

6.6. Cuándo usar cada técnica

Técnica	Conviene cuando	Desventaja
Heap File	hay muchas inserciones y recorridos completos	buscar por clave sin índice es un recorrido
Secuencial	se busca por clave o por rango y se inserta poco	inserciones lentas y reorganizaciones
B+ agrupado	se consulta por rango o se lista ordenado por la clave primaria	solo uno por tabla; ocupa más páginas
B+ no agrupado	se necesita un índice secundario con repetidos, por igualdad o rango	una lectura del heap por cada fila de vuelta
Hash extensible	solo hay búsquedas por igualdad	no sirve para rangos ni para ordenar

Tabla 4: Resumen de ventajas y desventajas.

7. Conclusiones y límites conocidos

El proyecto permitió comprobar en la práctica varias ideas que en clase se ven de forma teórica. La más clara es que el número de páginas leídas explica casi todas las diferencias de rendimiento: el secuencial gana en búsquedas porque lee 35 páginas en lugar de 1 598, y el B+ agrupado gana en rangos porque sus filas están contiguas. También quedó claro que medir bien es parte del trabajo, porque dos de las observaciones del primer avance se explicaban por qué se estaba midiendo y no por un error en las estructuras.

La Parte 1 está completa, con dos límites. El motor no implementa JOIN aunque los algoritmos de hash join e index nested loop join ya están escritos en `external_algorithms.h`; falta conectarlos al parser y al ejecutor. Los locks son a nivel de tabla, lo que simplifica el gestor pero reduce la concurrencia frente a locks por registro.

De la Parte 2 están terminados el tipo POINT, las dos métricas de distancia y la extensión SQL con consultas por radio y por k vecinos. Quedan pendientes el índice R-Tree, que hoy obliga a recorrer la tabla en cada consulta espacial, la intersección con polígonos, el panel de mapa y la comparación con GiST de PostgreSQL. El parser ya reconoce USING RTREE, así que el siguiente paso es conectar el índice al planificador.

Referencias

1. Garcia-Molina, H., Ullman, J. D. y Widom, J. *Database Systems: The Complete Book*. Pearson, 2.^a edición, 2008.
2. Ramakrishnan, R. y Gehrke, J. *Database Management Systems*. McGraw-Hill, 3.^a edición, 2003.
3. Fagin, R., Nievergelt, J., Pippenger, N. y Strong, H. R. Extendible hashing: a fast access method for dynamic files. *ACM Transactions on Database Systems*, 4(3), 1979.
4. Guttman, A. R-trees: a dynamic index structure for spatial searching. *Proceedings of ACM SIGMOD*, 1984.
5. PostgreSQL Global Development Group. Documentación de EXPLAIN.
<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-explain.html>