

Luis Felipe Kamphorst – 24072626.2

Paradigmas de Programação – Prof. Munif Gebara

1) JavaScript

```
console.log(0.1 * 3 === 0.3);  
console.log(9007199254740993);
```

a) Saída:

false
9007199254740992

b) Problema é detectado:

Nunca

2) Python

```
p = "maçã"  
print(len(p), len(p.encode()))
```

a) Saída:

4 5

b) Problema é detectado:

Nunca

3) Go

```
var b byte = 255  
b++  
fmt.Println(b)
```

a) Saída:

0

b) Problema é detectado:

Nunca

Luis Felipe Kamphorst – 24072626.2

Paradigmas de Programação – Prof. Munif Gebara

4) Java

```
int[] v = new int[3];  
System.out.println(v[0]);  
System.out.println(v[3]);
```

a) Saída:

0
ArrayIndexOutOfBoundsException

b) Problema é detectado:

Em execução

5) Rust

```
let s = String::from("oi");  
let t = s;  
println!("{}", s, t);
```

a) Saída:

Erro de compilação

b) Problema é detectado:

Em compilação

6) C

```
union { int i; float f; } u;  
u.f = 1.0f;  
printf("%d\n", u.i);
```

a) Saída

Depende da implementação

b) Problema é detectado:

Nunca