

Estados de ejecución de un hilo



NEW: El hilo aún no se ha iniciado.



RUNNABLE: El hilo se está ejecutando en la JVM.



BLOCKED: El hilo se encuentra bloqueado, en espera por un desbloqueo.



WAITING: El hilo se encuentra esperando indefinidamente, hasta que otro hilo lo reactive.



TIMED_WAITING: Se encuentra esperando por otro hilo pero solo hasta un tiempo determinado.



TERMINATED: El hilo ha culminado su ciclo de vida.

```
default config> 543.0/610.0MB
...A] Programa2.java [-/A] x Identificador.java [-/A] x ProductorID.java [-/A] x
Source History
7 // private static final Object lock = new Object
8
9 public synchronized static void incrementar() {
10 //     synchronized (lock) {
11 //         id++;
12 //         System.out.println(id);
13 //     }
14 //     id++;
15 //     System.out.println(id);
16 }
17
18 public static int obtenerId() {
```

Solo métodos estáticos pueden modificar atributos estáticos

```

public class Programa2 {
    public static void main(String[] args) {
        Runnable producer = new ProductorID();

        Thread p1 = new Thread(producer);
        Thread p2 = new Thread(producer);
        Thread p3 = new Thread(producer);

        p1.start();
        p2.start();
        p3.start();
    }
}

```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

```

Thread t3 = new Thread(retirar70, "Director Ventas");
Thread t4 = new Thread(retirar30, "Asistente Administrativo 1");
Thread t5 = new Thread(retirar60, "Director Almacen");
Thread t6 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 2");
Thread t7 = new Thread(retirar100, "Director Sistemas");
Thread t8 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 3");
Thread t9 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 4");
Thread t10 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 5");
Thread t11 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 6");
Thread t12 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 7");
Thread t13 = new Thread(retirar100, "Asistente Administrativo 8");

```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

```

Thread t14 = new Thread(depositar50, "Cliente 1");
Thread t15 = new Thread(depositar100, "Cliente 2");
Thread t16 = new Thread(depositar300, "Cliente 3");
Thread t17 = new Thread(depositar100, "Cliente 4");
Thread t18 = new Thread(depositar50, "Cliente 5");
Thread t19 = new Thread(depositar50, "Cliente 6");
Thread t20 = new Thread(depositar50, "Cliente 7");

```

```

t1.start();

```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

```
t12.start();  
t13.start();
```

```
try {  
    Thread.sleep(10000);  
}  
catch (InterruptedException ex) {  
    Thread.currentThread().interrupt();  
}
```

```
t14.start();
```

Duermo para que algunos se queden esperando hasta que haya dinero(depósitos)

```
catch (InterruptedException  
}
```

```
t14.start();  
t15.start();  
t16.start();  
t17.start();  
t18.start();  
t19.start();  
t20.start();
```

```
}
```

Ahora con los depósitos ya hechos los que estaban esperando deberían poder tener dinero

NOTA: El hilo solo puede estar en Wait una vez

WEB SERVICES (http -> tcp -> ip)



