

# Pilas Dinámicas en Java I

**Módulo de Historial de Navegación (Back/Forward):** Un cliente web embebido (WebView) necesita historial con Atrás/Adelante como en un navegador.

- HU-01: Como usuario, al visitar una URL, deseo poder regresar a la página anterior con Atrás.
- HU-02: Como usuario, después de presionar Atrás, deseo avanzar con Adelante.
- HU-03: Como usuario, cuando visito una URL nueva tras retroceder, se debe limpiar la pila de Adelante.

**Gestor de Deshacer/Rehacer con Comandos (Editor de texto):** Un editor necesita Ctrl+Z / Ctrl+Y sobre operaciones de edición.

- HU-04: Como editor, quiero revertir la última acción (insertar/borrar) con Deshacer.
- HU-05: Como editor, tras deshacer, quiero recuperar la acción con Rehacer.
- HU-06: Como editor, si hago una acción nueva después de deshacer, se limpia la pila de rehacer.

Estructura de datos dinámicos  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Pilas  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●

Colas  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○



# Pilas Dinámicas en Java II

## Rúbrica rápida (100

- Correctitud funcional y manejo de bordes: 40%
- Diseño (patrones, API limpia, documentación/Javadoc): 25%
- Calidad del código (estilo, SOLID, pruebas >80% cobertura): 25%
- Automatización (build/CI) y README claro: 10

Estructura de datos dinámicos  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Pilas  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●

Colas  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

