

MAV PISCINE SRLs

Sito: www.mav-piscine.it /www.mav-piscine.com

mail:_info@mav-piscine.it

SHOP ON-LINE: shop.mav-piscine.com

tel/fax: 02-90005575 / cell: 340 - 5376903

P.iva/c.f.: 08111210962

sede legale: Via Milite Ignoto , 5 -20084 Lachiarella (mi)

sede operativa/showroom: Via Isonzo, 99- Rozzano 20089 (MI)

NETSPA VITA PREMIUM







La vera alternativa!

Il nuovo centro benessere è rigido, fornendo una soluzione reale

per chi cerca una spa portatile a prezzi ultracompetitivi!

Costruito con otto muri di isolamento 13 centimetri di schiuma,

questa spa è avvolto con un rivestimento esterno in similpelle Premium.

Ultra profonde-73cm-in modo da poter immergere busto

Per un massaggio completo.

Con un filtro integrato nel blocco motore,

Questa stazione termale è stato ottimizzato per 4 a 6 persone.

Con il suo blocco motore al di fuori sonra





Le spa le plus profond du marché Nuque et épaules en totale immersion pour un massage complet.



Structure rigide en mousse Conçue pour une Épaisseur de 13 cm.



Couverture gonflable Premium 25 cm 100% isolée et sécurisée.



Cartouche de filtration intégrée à la pompe Optimisation de l'espace au sein du spa.



Prise de sécurité 10 mA 100% sécurisée contre les risques électriques. Intègre un disjoncteur différentiel



Bloc moteur intelligent Fonction de régulation automatique de la

è possibile programmare la sessione dal bacino

riscaldamento, massaggio o filtrazione.

Spécifications techniques	
Capacité	6 personnes
Diamètre intérieur/extérieur	160cm/184cm
Hauteur	73cm
Niveau d'eau	55-60cm
Volume d'eau	1100L
Buses d'air	88 buses
Murs	Murs de mousse 13cm d'épais- seur 8 pièces
Couverture extérieure des murs	Couverture en simili-cuir Pre- mium 0.8mm d'épaisseur
Liner intérieur	PVC blanc acrylique
Protection au sol	Tapis en tissu synthétique
Couverture	Couverture gonflable 25cm Isolation 100%
Boucles	Fermeture sécurisée avec boucles spéciales
Panneau de contrôle	Panneau digital intégré
Alimentation	240V~ / 50Hz
Pompe	Pompe à air et à bulles: 500W
	Pompe de filtration: 40W
	Débit de filtration: 1200L/h (320gal/h)
Réchauffeur	Puissance: 1500W / 1.5°C - 2.5°C/heure
	Température maximale: 42°C
	Double isolation du réchauffeur
Conditions d'utilisation	5°C & plus