

05 — INÍCIO DO LOGIN GOOGLE

1. Informações da Requisição

Request URL

<https://oauth-lab.pages.dev/oauth/login/google>

Request Method

GET

Status Code

302 Found

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

2. Cabeçalhos da Resposta

Cache-Control

no-store

Content-Length

0

Location

<https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?>

Parâmetros da URL de autorização:

- `client_id=...`
- `redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-lab.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgoogle`
- `response_type=code`
- `state=[REMOVED]`
- `code_challenge=[REMOVED]`
- `code_challenge_method=S256`
- `scope=openid+email+profile`
- `nonce=[REMOVED]`

Set-Cookie

```
__Host-oauth-tx=[REMOVED]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax;  
Max-Age=600
```

3. Verificações do Início do Login

A resposta inicial da rota `/oauth/login/google` apresenta:

- Redirecionamento HTTP **302 Found**;
- Redirecionamento para o endpoint de autorização do Google;
- Uso de `response_type=code`;
- Uso de **PKCE com S256** (`code_challenge_method=S256`);
- Uso da URI de callback do ambiente de produção;
- Escopos `openid`, `email` e `profile`;
- Uso de `nonce` para o fluxo OpenID Connect;
- Criação do cookie temporário `__Host-oauth-tx` com `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax` e validade de 600 segundos.

Os valores sensíveis de `state`, `code_challenge`, `nonce` e do cookie temporário foram removidos conforme as regras de segurança da atividade.