

06 — INÍCIO DO LOGIN GITHUB

1. Informações da Requisição

Request URL

<https://oauth-lab.pages.dev/oauth/login/github>

Request Method

GET

Status Code

302 Found

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

2. Cabeçalhos da Resposta

Cache-Control

no-store

Content-Length

0

Location

<https://github.com/login/oauth/authorize?>

Parâmetros da URL de autorização:

- `client_id=[REMOVIDO]`
- `redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-lab.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub`
- `response_type=code`
- `state=[REMOVIDO]`
- `code_challenge=[REMOVIDO]`
- `code_challenge_method=S256`

Set-Cookie

`__Host-oauth-tx=[REMOVIDO]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600`

3. Verificações do Início do Login

A resposta inicial da rota `/oauth/login/github` apresenta:

- Redirecionamento HTTP **302 Found**;
- Redirecionamento para o endpoint de autorização do GitHub;
- Uso de `response_type=code`;
- Uso de **PKCE com S256** (`code_challenge_method=S256`);
- Uso da URI de callback do ambiente de produção;
- Criação do cookie temporário `__Host-oauth-tx` com `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax` e validade de 600 segundos.

Conforme o contrato do laboratório, o pedido de autorização do GitHub **não contém** `scope`, `nonce`, `repo`, `user:email` ou `offline_access`.

Os valores sensíveis de `state`, `code_challenge` e do cookie temporário foram removidos conforme as regras de segurança da atividade.