

Dados1.xml

```
<imoveis>
  <imovel tipo="Apt" cod="i001">
    <local>Ilhavo, Aveiro</local>
    <area uni="m2">100</area>
    <preço>75000</preço>
  </imovel>
  <imovel tipo="Moradia" cod="i002">
    <local>Aveiro</local>
    <area uni="m2">340</area>
    <preço>1200000</preço>
  </imovel>
  <imovel tipo="Apt" cod="i003">
    <local>Coimbra</local>
    <area uni="m2">200</area>
    <preço>100000</preço>
  </imovel>
</imoveis>
```

Dados2.xml

```
<extras>
  <imovel id="i001">
    <extra>Aquecimento</extra>
    <extra>Ar condicionado</extra>
    <extra>Piscina</extra>
  </imovel>
  <imovel id="i002">
    <extra>Aquecimento</extra>
    <extra>Garagem</extra>
  </imovel>
  <imovel id="i003">
    <extra>Aquecimento</extra>
    <extra>Piscina</extra>
    <extra>Ar condicionado</extra>
  </imovel>
</extras>
```

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<wsdl:definitions ...>
  <wsdl:types>
    <xsd:schema ...>
      <xsd:complexType name="TipoDados">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name='funcionario' type='inputTipo' />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="inputTipo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name='id' type='xsd:ID' />
          <xsd:element name='nome' type='xsd:string' />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>

  <wsdl:message name='msgRequest1'>
    <wsdl:part name='parametros' type='TipoDados' />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name='msgResponse1'>
    <wsdl:part name='salario' type='xsd:float' />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name='msgRequest2'>
    <wsdl:part name='funcID' type='xsd:string' />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name='msgResponse2'>
    <wsdl:part name='premio' type='xsd:float' />
  </wsdl:message>

  <wsdl:portType RESPOSTA_A>
    <wsdl:operation name='getSalario'>
      <wsdl:input name='entrada' message='msgRequest1' />
      <wsdl:output name='saida' message='msgResponse1' />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name='getPremio'>
      <wsdl:input name='entrada' message='msgRequest2' />
      <wsdl:output name='saida' message='msgResponse2' />
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name='WSBind' type='ServiçoPort'>
    <soap:binding style='rpc'
      transport='http://schemas.xmlsoap.org/soap/http' />
    <wsdl:operation name='getSalario'>
      <soap:operation soapAction='' />
      <wsdl:input><soap:body use='encoded' /></wsdl:input>
      <wsdl:output><soap:body use='literal' /></wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name='getPremio'>
      <soap:operation soapAction='' />
      <wsdl:input><soap:body use='literal' /></wsdl:input>
      <wsdl:output><soap:body use='literal' /></wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

  <wsdl:service name="wsservice">
    <wsdl:port name='servicoPort' RESPOSTA_B>
      <soap:address location='http://exemplo.com/ws/teste3.exe' />
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```