PW-TST-010 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Plan de pruebas

Protocolo, unitarias, integración, extremo a extremo en WebView2, replay, fuzzing y rendimiento

VERSION DEL DOCUMENTO	ESTADO
1.2	**Vigente**
FECHA	AUTOR
2026-09-11	**Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `10-TESTING-PLAN.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Principio rector

2. Pirámide

3. Nivel 1 — Pruebas de protocolo

4. Nivel 2 — Pruebas unitarias

- 4.1. Decoder
- 4.2. Normalizador
- 4.3. Motor de estado
- 4.4. Cálculos derivados
- 4.5. Infraestructura

5. Nivel 3 — Integración con replay

- 5.1. Escenarios
- 5.2. Determinismo

6. Nivel 4 — Extremo a extremo

7. Nivel 5 — Fuzzing

- 7.1. Objetivo
- 7.2. Corpus semilla
- 7.3. Criterios

8. Nivel 6 — Rendimiento

9. Análisis estático y dinámico

10. Trazabilidad requisito ↔ prueba

11. Gestión de fixtures y capturas

- 11.1. Dos clases de fixture, y no son intercambiables

12. Integración continua

13. Estrategia por fase

14. Qué se prueba manualmente

Sources

- Official

Plan de pruebas

1. Principio rector


> **La suite completa debe ejecutarse sin el juego instalado.**

No es una comodidad: es la condición que hace viable el proyecto. Un desarrollador que necesita conducir una hora para probar un cambio en una gráfica, no prueba.

De ahí se derivan todas las demás decisiones: la captura cruda, el motor de replay, los fixtures extraídos de sesiones reales y el generador sintético.

---

2. Pirámide



Nivel	Cuándo se ejecuta	Objetivo de tiempo
Protocolo	En cada compilación	0 s (es el propio compilador)
Unitarias	En cada guardado / cambio	< 10 s
Integración	En cada cambio subido	< 2 min
Extremo a extremo	En cada cambio subido	< 5 min
Rendimiento	Programada, nocturna	< 30 min
Fuzzing	Corto en cada cambio; largo programado	60 s / 4 h

3. Nivel 1 — Pruebas de protocolo

Se ejecutan en **tiempo de compilación**. No pueden olvidarse ni tardan nada.

```
// 1. Tamaño total del paquete frente al valor oficial
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketMotionData)            == 1325);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketSessionData)           == 926);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketLapData)               == 1399);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketEventData)             == 45);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketParticipantsData)      == 1470);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketCarSetupData)          == 1233);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketCarTelemetryData)      == 1448);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketCarStatusData)         == 1445);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketFinalClassificationData) == 1134);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketLobbyInfoData)         == 1062);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketCarDamageData)         == 1133);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketSessionHistoryData)    == 1460);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketTyreSetsData)          == 231);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketMotionExData)          == 273);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketTimeTrialData)         == 104);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketLapPositionsData)      == 1231);
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketCarTelemetry2Data)     == 269);

// 2. Coherencia aritmética: cabecera + N coches + extras
static_assert(sizeof(f1_2026::PacketCarTelemetryData)
              == 29 + 24 * sizeof(f1_2026::CarTelemetryData) + 3);

// 3. Offsets de campos críticos, para detectar un campo mal colocado
//    que compense el tamaño total
static_assert(offsetof(PacketHeader, m_sessionUID)              == 7);
static_assert(offsetof(PacketHeader, m_overallFrameIdentifier)  == 23);
static_assert(offsetof(f1_2026::CarTelemetryData, m_engineTemperature) == 41);

// 4. Requisitos de layout
static_assert(std::is_trivially_copyable_v<f1_2026::PacketCarTelemetryData>);
static_assert(alignof(f1_2026::PacketCarTelemetryData) == 1);
```

Las cuatro capas son necesarias. El tamaño total detecta la mayoría de errores; la aritmética detecta errores compensados; los offsets detectan campos reordenados; el layout detecta un `#pragma pack` mal cerrado.

Se replica íntegramente para el formato 2025.

---

4. Nivel 2 — Pruebas unitarias

4.1. Decoder

Grupo	Casos
Cabecera	Los 12 campos de un fixture verificado byte a byte
Un fixture por `(formato, packetId)`	16 en 2025 + 17 en 2026 = **33**
Desescalado	Direcciones ÷ 32767,0 y g-forces ÷ 1000,0 con valores conocidos
Tiempos en dos partes	Sector de 1:23,456 → `1 × 60000 + 23456`
Centinelas	255, 65535, −1 y 0 → ausencia, para cada campo afectado
Unión de eventos	Los 25 códigos de 2026 y los 21 de 2025
Rechazos	Truncado, tamaño ±1, id 99, formato 2027, versión 7
Enumerados desconocidos	`trackId = 99` → «desconocido», no fallo
`ersDeployMode = 3`	`Overtake` en 2025, `Boost` en 2026
Compuesto 22	C6 como real en F1, duro como visual en F2

4.2. Normalizador

Grupo	Casos
Telemetría restringida	Los 30 campos de la lista oficial → `RESTRICTED`, no 0
Telemetría pública	Los mismos campos → `RAW`
Cambio de restringida a pública a mitad	Hacia adelante sí, retroactivamente no
Canales exclusivos de 2026	En 2025 → `UNAVAILABLE` con razón
`Motion Ex` de un rival	Nunca se produce fila
Catálogos por formato	`teamId = 486` → «Cadillac '26» en 2026, desconocido en 2025
Orden de ruedas	Un fixture con las cuatro ruedas distintas verifica RL, RR, FL, FR

4.3. Motor de estado

Grupo	Casos
Ciclo de sesión	Inicio por UID, inicio por `SSTA`, fin por `SEND`, fin por clasificación
Histéresis	Rebote de UID en < 2 s no duplica sesión
Vueltas	Cierre correcto, vuelta inválida, vuelta con boxes
Stints	Cambio de compuesto, parada, correspondencia con `Session History`
Flashback	Con evento, sin evento, encadenados, sin duplicar vueltas
Deduplicación	Duplicar la captura entera no altera el estado
Obsoletos	Barajar dentro de 100 ms produce el mismo estado
Eventos	Un evento «obsoleto» **sí** se procesa
Fotograma lógico	No se mezclan dos fotogramas; guarda de 100 ms


4.4. Cálculos derivados

Grupo	Casos
Delta	Dos vueltas sintéticas con diferencia conocida → delta esperado ±50 ms
Remuestreo	Longitud igual, monotonía de la distancia
Huecos	Hueco > umbral → sin línea, no interpolación
Puntos de frenada	Fixture con frenadas conocidas
Velocidad mínima por curva	Prominencia y separación mínimas respetadas
Degradación	Serie con pendiente conocida → misma pendiente; < 5 vueltas → sin resultado
Consistencia	Desviación típica conocida
Trazado	Vuelta sintética circular → círculo con relación de aspecto correcta

4.5. Infraestructura

Grupo	Casos
`SpscRing`	Vacío, lleno, envolvente, estrés con dos hilos
`BufferPool`	Agotamiento, liberación, recuento de referencias
`Channel<T>`	No compila la conversión implícita a `T` (prueba de no compilación)
Reloj monótono	No decreciente ante cambio de hora del sistema
Configuración	Valores por defecto, precedencia, validación, mensajes de error

5. Nivel 3 — Integración con replay



Se ejercita **el sistema real**, no una maqueta. La única pieza sustituida es la fuente de datagramas.

5.1. Escenarios


Escenario	Aserciones
`2026_race_full`	Nº de vueltas, clasificación final, eventos, 0 descartes
`2026_flashback_simple`	Recuento de vueltas correcto, rama creada, delta sin salto
`2026_flashback_chained`	N ramas, sin duplicados
`2026_flashback_no_event`	Rama inferida por retroceso de `frameIdentifier`
`2026_safety_car`	Transiciones de estado en orden
`2026_red_flag`	Cronometraje congelado
`2026_pit_stop`	Stints correctos, tiempos de boxes
`2026_active_aero`	`CarTelemetry2` presente, zonas, `PMEN` / `OVEN`
`2026_multiplayer_restricted`	**0 valores restringidos expuestos como reales**
`2026_session_transition`	Clasificación cerrada, carrera abierta, sin mezcla
`2026_spectator`	Se sigue el coche espectado
`2026_time_trial`	PB y rival correctos
`2025_race_full`	Regresión del formato anterior
`2025_to_2026_switch`	Dos sesiones, sin estado mezclado
`synthetic_packet_loss_5pct`	Estado coherente, pérdida estimada ≈ 5 %
`synthetic_reorder`	Mismo estado final
`synthetic_duplicates`	Mismo estado final
`synthetic_malformed_mix`	0 caídas, todos contabilizados
`synthetic_24_cars_60hz`	0 descartes

5.2. Determinismo

```
Ejecutar A: replay → huella(catálogo) = H1
Ejecutar B: replay → huella(catálogo) = H2
Aserción:   H1 == H2
```

Es la prueba que sostiene todas las demás: sin determinismo, un fallo intermitente sería indepurable (RP-08).

6. Nivel 4 — Extremo a extremo



Se prueba **el ejecutable real**, con su ventana y su WebView2, no una página en un navegador. El control se hace conectando al protocolo de depuración remota que el propio WebView2 expone cuando se arranca con el argumento correspondiente, algo que hay que verificar en la fase F1.6b (Q-11); si resultara frágil, la alternativa registrada es ejecutar las pruebas de interfaz contra la misma compilación servida en modo desarrollo.

Flujo	Aserciones
Conexión	El estado pasa a «Recibiendo»; formato correcto
Torre de tiempos	Nº de filas, orden por posición, tiempos coincidentes con el catálogo
Telemetría	Las trazas se mueven; los valores coinciden
Mapa	Nº de coches, trazado reconstruido, no plano en blanco
Neumáticos	Orden RL, RR, FL, FR verificado en el texto accesible
Restringidos	Los campos afectados muestran «Restringido», **nunca** `0`
Comparación	Dos vueltas cargadas, delta dibujado, cursor sincronizado
Diagnósticos	Los 13 indicadores presentes y con valores no nulos
Replay	Las seis velocidades; el progreso avanza
Reconexión	Reiniciar el backend repuebla la interfaz en < 2 s
Histórico	Las sesiones del catálogo aparecen y se abren
2025 vs 2026	Active Aero visible en 2026, `UNAVAILABLE` en 2025
Accesibilidad	Contraste, foco, navegación por teclado
Rendimiento	60 fps con 24 coches y una gráfica activa
Ventana	Doble clic abre una ventana propia y ningún navegador (A-40)
Arranque automático	La recepción está activa desde el primer instante, sin acción (A-41)
Detección	Con el replay inyectando, pasa a *Recibiendo* en ≤ 2 s (A-42)
Sin UDP	Sin datos, la ventana explica la causa y los pasos (A-43)
Instancia única	Un segundo arranque activa la ventana existente (A-44)
Vocabulario	Ninguna pantalla salvo *Diagnostics* muestra puerto ni URL (A-45)
Memoria	Sin crecimiento monótono en 10 min

La prueba de «restringidos» se ejecuta **también** como captura de pantalla comparada, porque el fallo típico no es mostrar el texto equivocado sino pintar una barra de progreso al 0 %.

---

7. Nivel 5 — Fuzzing

7.1. Objetivo

```
extern "C" int LLVMFuzzerTestOneInput(const std::uint8_t* data, std::size_t size) {
    static DecoderRegistry registry = makeFullRegistry();

    if (size < 29) return 0;
    PacketHeader h{};
    std::memcpy(&h, data, 29);

    if (const auto* dec = registry.find(h.m_packetFormat)) {
        // El decoder valida e identifica; no traduce a dominio (04 §3.3).
        const auto packet =
            dec->decode(h, {reinterpret_cast<const std::byte*>(data), size});
        if (packet) { consumeEveryField(*packet); }   // recorre la vista tipada
    }
    return 0;
}
```

7.2. Corpus semilla

Los 33 fixtures reales más mutaciones dirigidas: contadores al máximo (`m_numActiveCars = 255` , `m_numMarshalZones = 255` , `m_numLaps = 255`), longitudes límite, cadenas sin terminador nulo, valores de punto flotante especiales (NaN, infinitos, subnormales).

7.3. Criterios

Criterio	Umbral
Caídas	**0**
Hallazgos del desinfectante de direcciones	**0**
Lecturas fuera de límites	**0**
Asignaciones no acotadas	**0**
Bucles infinitos	0 (tiempo límite de 1 s por entrada)
Cobertura del decoder alcanzada por fuzzing	≥ 70 %

Toda entrada que provoque un fallo se **añade permanentemente** como caso de regresión.

---

8. Nivel 6 — Rendimiento

Prueba	Método	Umbral
Recepción sostenida	Inyección UDP a 415 datagramas/s durante 1 h	0 pérdidas
Recepción a 2,4×	1000 datagramas/s durante 30 min	0 pérdidas (RNF-001)
Ráfagas	5000 datagramas en 200 ms	0 pérdidas con `SO_RCVBUF` de 4 MB
Latencia de decodificación	Histograma sobre 1 M de datagramas	p99 < 50 µs
Latencia extremo a extremo	Marca de tiempo medida dentro del WebView2	p95 < 150 ms
CPU	1 h a 60 Hz	< 5 % de un núcleo
Memoria	1 h a 60 Hz	< 300 MB, sin crecimiento
Asignaciones	Compilación instrumentada	0 por datagrama
Escritura de captura	1 h a 60 Hz	Ratio ≥ 3×, < 1 % de CPU
Carga de vuelta	Sesión de 1 h	< 500 ms
Consulta de histórico	500 sesiones	< 200 ms
Renderizado	24 coches + gráfica	60 fps

Las pruebas de rendimiento se ejecutan de forma **programada, no en cada cambio** (TST-06): son lentas y sensibles al ruido de la máquina. Los resultados se registran para poder detectar regresiones por tendencia, no por un único valor.

---

9. Análisis estático y dinámico

Herramienta	Cuándo	Criterio
`/W4` y `-Wall -Wextra -Wpedantic` como errores	Cada compilación	0 advertencias
Analizador estático del compilador	En integración continua	0 hallazgos de gravedad alta
`clang-tidy` con conjunto de reglas del proyecto	En integración continua	0 hallazgos
Desinfectante de direcciones	Suite completa	0 hallazgos
Desinfectante de comportamiento indefinido	Suite completa	0 hallazgos
ThreadSanitizer	Suite de integración	**0 hallazgos**
Cobertura	En integración continua	≥ 80 % en decoder, normalizador y estado
Verificación del grafo de dependencias	En integración continua	`pw::domain` no incluye `pw::proto`

---

10. Trazabilidad requisito ↔ prueba

Cada prueba declara el requisito que verifica:

```
TEST_CASE("RF-211: la telemetria restringida no se expone como cero", "[normalize][RF-211]") {
    const auto pkt = fixtures::load("2026/07_car_status_restricted.bin");
    TelemetryPolicy policy; policy.setRestricted(3, true);

    DomainCapture sink;
    const auto vp = decoder.decode(pkt.header(), pkt.bytes()).value();
    normalize::apply(viewAs<f1_2026::PacketCarStatusData>(vp), *vp.header, policy, sink);

    const auto& car = sink.carStatus(3);
    REQUIRE(car.fuelKg.provenance() == Provenance::Restricted);
    REQUIRE_FALSE(car.fuelKg.known());
    REQUIRE(car.ersStoreJ.provenance() == Provenance::Restricted);
}
```

Un informe de integración continua cruza los identificadores de las etiquetas con los requisitos de `01-REQUIREMENTS.md` y **falla si algún requisito `MUST` no tiene prueba** (RNF-085, TST-04).

---

11. Gestión de fixtures y capturas

Artefacto	Dónde vive	Tamaño
Fixtures de paquete	En el repositorio	< 2 KB cada uno
Escenarios cortos	En el repositorio, con almacenamiento de ficheros grandes	100 KB – 2 MB
Capturas de rendimiento	**Fuera del repositorio**, descargables	100 MB – 1 GB
Generador sintético	En el repositorio	Código

Reglas:

1. **Toda captura versionada está anonimizada** (TST-03, PRV-03).
2. Cada fixture lleva un `.json` con los valores esperados **verificados a mano** la primera vez.
3. Los fixtures se regeneran tras un cambio de protocolo, y el diff se revisa a mano.
4. Una captura de referencia por formato es requisito de salida de la Fase 1 (TST-07).

11.1. Dos clases de fixture, y no son intercambiables


	Fixture sintético verificado	Fixture real
Origen	Bytes construidos a mano desde la especificación	Datagrama **capturado del juego**
Cómo se obtiene	Se escribe en el propio repositorio de pruebas	Se extrae de una captura con una **herramienta del repositorio** (TST-02, F1.4-17)
Para qué sirve	Tamaños, offsets, despacho, rechazos, eventos, centinelas y catálogos	Todo lo anterior **y** el comportamiento real del juego
Qué **no** demuestra	Que el juego emita realmente eso	—
Satisface TST-02	**No**	Sí

Los dos son legítimos y se usan en fases distintas: un decoder nuevo se puede escribir y probar entero contra sintéticos —es lo que hacen los `static_assert` y las pruebas de nivel 1 y 2—, pero **un formato no se da por cerrado hasta que sus fixtures reales existen**. Los 33 fixtures del corpus de fuzzing (§7.2) y de la tabla de nivel 1 son **reales**.

> Llamar «fixture» a las dos cosas sin distinguirlas es la manera más fácil de creer que un formato está verificado contra el juego cuando sólo está verificado contra la lectura que alguien hizo del PDF.

---

12. Integración continua



Fase	Bloqueante	Tiempo objetivo
Compilación	Sí	< 3 min
Unitarias	Sí	< 10 s
Integración	Sí	< 2 min
Extremo a extremo	Sí	< 5 min
Desinfectantes	Sí	< 5 min
Fuzzing corto	Sí	60 s
Cobertura y trazabilidad	Sí	< 1 min
Rendimiento	No (informativo)	Nocturno

13. Estrategia por fase

Fase	Foco de pruebas
F1.1 Recepción	Unitarias de infraestructura, prueba de carga básica
F1.2 Decoders	**Protocolo + unitarias + fuzzing.** El foco más intenso del proyecto
F1.3 Estado	Unitarias del estado, integración con escenarios
F1.4 Grabación y replay	Ida y vuelta, determinismo, fidelidad temporal
F1.5 Transporte	Integración, latencia
F1.6 Interfaz	Extremo a extremo, accesibilidad, rendimiento de renderizado
F1.7 Análisis	Unitarias de cálculos con series sintéticas de resultado conocido
F2 Robustez	Todos los casos borde, fuzzing largo, sesiones de 24 h
F3 Ingeniero	Unitarias de reglas con capturas de resultado conocido

14. Qué se prueba manualmente

Reconocido explícitamente, porque fingir que todo está automatizado sería falso:

Aspecto	Por qué es manual	Frecuencia
Calidad visual del diseño	Juicio estético	Cada hito
Legibilidad a 1 m durante la conducción	Requiere conducir	Cada hito
Corrección de la telemetría frente a la sensación real	Sólo el piloto lo sabe	Cada hito
Configuración en consola	Requiere hardware	Al implementar RF-003
Instalación en máquina limpia	Requiere una máquina o VM limpia	Cada hito
Ausencia de WebView2 Runtime	Requiere un Windows 10 sin él	Antes de V1
Comportamiento de la ventana entre monitores con PPP distinto	Requiere dos monitores	Al implementar RF-627
Comportamiento con un parche nuevo del juego	Requiere el parche	Al publicarse
Utilidad de las conclusiones del ingeniero	Juicio de dominio	Fase 3

Cada uno tiene una lista de comprobación escrita en `docs/16-DEVELOPMENT-GUIDE.md`, para que la sesión de pruebas manuales sea repetible aunque no sea automática.

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Tamaños oficiales usados en los `static_assert`; lista de datos restringidos; códigos de evento
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para 2025

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-TST-010` v1.1