

ANATOMÍA DE LAS <LISTAS> HTML

Guía técnica de las dos estructuras de lista más usadas: desordenada y ordenada – su sintaxis, atributos y anidación.

ELEMENTOS	ul · ol
ESPECIFICACIÓN WHATWG	HTML
NIVEL	Fundamentos
REV	2026

01 LAS DOS ESPECIES DE LISTA

NO ENUMERADA

unordered list – el orden no importa

```
<ul>
  <li>Harina</li>
  <li>Agua</li>
  <li>Sal</li>
</ul>
```

- ● ●
- Harina
- Agua
- Sal

El navegador dibuja un **marcador** (bullet) por defecto. Úsala para ingredientes, enlaces de menú o cualquier conjunto sin secuencia.

ESTILOS DE MARCADOR (CSS list-style-type)

- disc
- circle
- square
- none

ENUMERADA

ordered list – la secuencia importa

```
<ol>
  <li>Precalentar</li>
  <li>Mezclar</li>
  <li>Hornear</li>
</ol>
```

- ● ●
1. Precalentar
2. Mezclar
3. Hornear

Numera automáticamente. Ideal para pasos de una receta, un tutorial o un ranking.

ESTILOS DE MARCADOR (atributo type)

1. type="1"
- A. type="A"
- a. type="a"
- I. type="I"

02 ATRIBUTOS QUE CONTROLAN EL CONTEO DE

ATRIBUTO	SE USA EN	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
type	ol	type="A"	Estilo del marcador: 1, A, a, I, i.
start	ol	start="5"	Número en el que comienza el conteo.
reversed	ol	reversed	Invierte el orden de la cuenta (descendente).
value	li	value="10"	Fija el número de un ítem puntual dentro de la lista.

03 LISTAS ANIDADAS – CORTE TRANSVERSAL

```
<ul>
  <li>Frontend
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Backend</li>
</ul>
```

- Frontend
 - HTML
 - CSS
- Backend

Una lista completa (o) vive **dentro** de un , nunca como hermana suelta. Cada nivel de anidación es un nuevo "sub-plano".

04 NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usa solo cuando el orden altera el significado.
- ✓ Estiliza los marcadores con CSS (list-style, ::marker), no con imágenes rotas.
- ✓ Anida el / hijo dentro del padre.

ERRORES COMUNES

- ✗ Usar
 dentro de un párrafo para simular una lista.
- ✗ Poner texto suelto entre y .
- ✗ Olvidar cerrar cada en documentos estrictos.