

PROCEDIMIENTOS

Procedimiento nombre (parámetro) ... Finprocedimiento

Los procedimientos son un tipo de subprograma, igual que las funciones: pueden recibir parámetros y realizan algo en particular — pero, a diferencia de las funciones, pueden o no devolver un valor. Trabajan usando pasaje por referencia.

- recibe parámetros, igual que una función
- puede o no devolver un valor
- usa pasaje por referencia

>_ cómo se escribe

Sintaxis

```
Procedimiento nombre (parámetro)
Inicio
    .....
    ..... (lo que hace)
    .....
Finprocedimiento
```

A diferencia de una función, aquí no hay **<tipo de dato>** antes del nombre — porque un procedimiento no está obligado a devolver nada. Simplemente recibe su parámetro y ejecuta lo que tenga adentro.

Pasaje por referencia: cuando le pasas una variable o un arreglo a un procedimiento, este trabaja directamente sobre el dato original — no sobre una copia.

>_ el caso más simple

Ejemplo 1 — mostrar una edad

procedimiento mostrarEJEMPLO

1 Procedimiento mostrar (entero edad)

2 Inicio

3 Escribir "La edad es: " edad

4 Finprocedimiento

Recibe un parámetro (**edad**) y hace algo con él — en este caso, mostrarlo en pantalla. No hay ningún **Devolver**: el procedimiento termina apenas cumple su tarea.

>_ con un arreglo completo

Ejemplo 2 — cargar y mostrar estaturas

algoritmo principalLLAMA

```
Real estaturas[5]
Inicio
    Para i desde 0 hasta 4 hacer
        i = i+1
        Escribir "Ingresa una estatura"
        Leer estaturas[i]
    Finpara
    mostrarEst (estaturas)
Fin
```

procedimiento mostrarEstEJECUTA

```
// Mostrar las estaturas
Procedimiento mostrarEst (estaturas[5])
Inicio
    Para i desde 0 hasta 4 hacer
        i = i+1
        Escribir "Estatura", estaturas[i]
    FinPara
FinProcedimiento
```

El algoritmo principal llena el arreglo **estaturas** y se lo pasa a **mostrarEst**. Gracias al **pasaje por referencia**, el procedimiento no recibe una copia: accede al mismo arreglo que se llenó arriba, por eso puede mostrar exactamente lo que el usuario ingresó.

()

Recibe parámetros

Igual que una función, un procedimiento puede recibir uno o varios parámetros para trabajar.

∅

No siempre devuelve algo

Puede terminar sin ningún "Devolver" — su tarea es hacer algo, no necesariamente entregar un resultado.

↔

Pasaje por referencia

Trabaja sobre el dato original que le pasaste, no sobre una copia — clave al usar arreglos.