

Aprenda HTML: Tabelas

`<tr>` Elemento de linha da tabela

O elemento de linha da tabela, `<tr>`, é usado para adicionar linhas a uma tabela antes de adicionar dados de tabela e títulos de tabela. `<tr>`

```
<table>
  <tr>
    ...
  </tr>
</table>
```

`<td>` Elemento de dados da tabela

O elemento de dados da tabela, `<td>`, pode ser aninhado dentro de um elemento de linha da tabela, `<tr>`, para adicionar uma célula de dados a uma tabela. `<td>`
`<tr>`

```
<table>
  <tr>
    <td>cell one data</td>
    <td>cell two data</td>
  </tr>
</table>
```

`<thead>` Elemento de cabeça de tabela

O elemento de cabeçalho da tabela, `<thead>`, define os títulos das colunas da tabela encapsuladas nas linhas da tabela. `<thead>`

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>heading 1</th>
      <th>heading 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>col 1</td>
      <td>col 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

rowspan Atributo

Semelhante ao `colspan`, o atributo `rowspan` em um cabeçalho de tabela ou elemento de dados de tabela indica quantas linhas essa célula específica deve abranger dentro da tabela. O valor é definido como 1 por padrão e levará qualquer inteiro positivo até 65534. `colspan` `rowspan` `rowspan`

```
<table>
  <tr>
    <th>row 1:</th>
    <td>col 1</td>
    <td>col 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">row 2 (this row will
span 2 rows):</th>
    <td>col 1</td>
    <td>col 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>col 1</td>
    <td>col 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>row 3:</th>
    <td>col 1</td>
    <td>col 2</td>
  </tr>
</table>
```

<tbody> Table Body Element

The table body element, `<tbody>`, is a semantic element that will contain all table data other than table heading and table footer content. If used, will contain all table row elements, and indicates that elements make up the body of the table. cannot have both `<thead>` and `<tfoot>` as direct children. `<tbody>` `<tbody>` `<tr>` `<tr>` `<table>` `<tbody>` `<tr>`

```
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>row 1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>row 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>row 3</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

<th> Table Heading Element

The table heading element, `<th>`, is used to add titles to rows and columns of a table and must be enclosed in a table row element, `<tr>`.

```
<table>
  <tr>
    <th>column one</th>
    <th>column two</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>2</td>
  </tr>
</table>
```

colspan Attribute

The attribute on a table header or table data element indicates how many columns that particular cell should span within the table. The value is set to 1 by default and will take any positive integer between 1 and 1000.

`colspan` `<th>` `<td>` `colspan`

```
<table>
  <tr>
    <th>row 1:</th>
    <td>col 1</td>
    <td>col 2</td>
    <td>col 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>row 2:</th>
    <td colspan="2">col 1 (will span 2
columns)</td>
    <td>col 2</td>
    <td>col 3</td>
  </tr>
</table>
```

<tfoot> Table Footer Element

The table footer element, `<tfoot>`, uses table rows to give footer content or to summarize content at the end of a table. `<tfoot>`

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>heading 1</th>
      <th>heading 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>col 1</td>
      <td>col 2</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>summary of col 1</td>
      <td>summary of col 2</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

<table> Table Element

Em HTML, o elemento `<table>` tem conteúdo que é usado para representar uma tabela bidimensional feita de linhas e colunas. `<table>`

```
<table>
  <!-- rows and columns will go here -->
</table>
```

 **Imprimir**  **Compartilhar** ▼

0