

Entrega da Primeira Sprint

[Github](#) | [Figma](#)

Prazo: 19/05/2026 (primeira etapa)

Prazo: 26/05/2026 (segunda etapa)

O que deve ser entregue

Primeira etapa (50% da nota da primeira entrega)

- Estudar as histórias de usuário contidas nas [issues do repositório no Github](#).
- Fazer um Fork do repositório no Github do CAMAAR e incluir todos os membros da equipe.
- Entregar no Aprender até a data limite um relatório em PDF contendo a explicação do modelo entidade relacionamento do sistema CAMAAR. A explicação deve seguir o template compartilhado no Aprender em Latex. Para criar modelo ER pode-se usar qualquer software. Sugerimos o [draw.io](#).
- Realizar uma investigação técnica (spike) de como implementar as views em rails de acordo com o protótipo disponibilizado no [Figma](#) . Essa investigação não precisa ser entregue, mas será bastante importante para a próxima Sprint. Caso queiram entregar no relatório, será considerado como ponto extra dessa entrega.

Segunda Etapa (50% da nota da primeira entrega)

- Especificar os cenários BDD das histórias de usuário usando o Cucumber.
- Abrir uma Pull Request com as especificações dos testes de aceitação (BDD) no [repositório principal](#).
- Entregar arquivo .txt contendo um link para o repositório, o nome e a matrícula dos integrantes.
- Adicionar um arquivo Markdown como Wiki no fork do grupo, contendo

as informações sobre a Sprint 1.

Sobre a definição das histórias de usuário

Cada grupo, de acordo com o épico escolhido, vai definir as histórias de usuário necessárias para o desenvolvimento da funcionalidade. Seguir o padrão Connextra como visto em aula.

Como fazer os testes?

Cada aluno deve escolher uma feature do seu projeto para testar em nível de aceitação (BDD). Cada feature BDD deve possuir pelo menos um cenário feliz e um triste. Como um exemplo de como testar os caminhos felizes e tristes, considere um método que recebe como parâmetro o dia do mês, neste caso, devemos considerar os seguintes valores para teste:

- algum valor abaixo de 1 (triste)
- algum valor entre 1 e 31 (feliz)
- algum valor acima de 31 (triste)
- algum valor não numérico (triste)
- algum valor que viole alguma regra de negócio mais específica (triste)

Da mesma forma, pode-se pensar em testes válidos e inválidos para strings, datas, hora e outros campos válidos/inválidos específicos do domínio da aplicação.

Cada aluno deve fazer o commit de suas próprias modificações, e apenas 1 pull request por grupo deve ser enviado. As features ainda não devem ser implementadas.

Como fazer o Pull Request?

No repositório do fork do seu grupo, crie uma branch onde o nome é a sprint relacionada (Ex: sprint-1), essa branch deverá conter somente o que foi feito até essa sprint e não deverá ser alterada após o Pull Request (não deve ser feito mais nenhum commit nela).

Ao lado do nome da sua branch, haverá um botão New pull request. Ao clicar nele, você será redirecionado para outra página com o título "Comparing

changes".

Para base repository escolha o EngSwCIC/CAMAAR base: main

Para head repository escolha <fork>/CAMAAR. compare: <nome da sua branch>

Clique no botão "Create Pull Request". No campo 'Title', insira o seu grupo e a sua issue (Ex: Grupo 01 - #47 Refatorar Questionários).

Em 'Leave a comment', insira o nome/matricula dos responsáveis pela branch e a issue/feature implementada.

Como fazer o arquivo para a Wiki?

Cabeçalho com nome/matricula dos integrantes do grupo, nome do projeto, escopo do projeto.

A página inicial da wiki deve responder às seguintes perguntas: • Quem fez o papel de Scrum Master? E de Product Owner? • Quais funcionalidades serão desenvolvidas? Quais serão as regras de negócio para cada funcionalidade?

- Quem ficou responsável por cada funcionalidade?
- Qual a política de branching utilizada pelo grupo?

Lembre-se de atribuir os pontos para as histórias de usuário para o cálculo da métrica velocity.

Para mais informações sobre o Markdown:

<https://guides.github.com/features/mastering-markdown/>

<https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet>

<https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/linking-a-pull-request-to-a-new-issue>