
Write-Up: <NOME DO DESAFIO>

Segurança Ofensiva — Capture The Flag

Plataforma: <PLATAFORMA>

Dificuldade: <DIFICULDADE>

Data de resolução: <DD/MM/AAAA>

Autor: <SEU NOME>

Matrícula: 251033574

Professor: Roberto Rodrigues Filho

<DD/MM/AAAA>

Sumário

1	Visão Geral	2
2	Reconhecimento	2
2.1	Varredura de portas	2
2.2	Enumeração de serviços	2
3	Exploração	2
3.1	Identificação da vulnerabilidade	2
3.2	Payload / Exploit	3
3.3	Confirmação de acesso	3
4	Movimentação Lateral	3
4.1	Enumeração pós-foothold	3
5	Escalada de Privilégios	3
5.1	Enumeração local	3
5.2	Exploração e obtenção de root	4
6	Conclusão	4
7	Referências	4

1 Visão Geral

Descreva aqui, em um parágrafo, o vetor principal de ataque sem detalhar o passo a passo. Explique **o que é** o desafio, qual a **superfície de ataque** explorada e qual foi o **caminho geral** percorrido até a flag.

2 Reconhecimento

Enumeração externa do alvo: portas abertas, serviços, versões e tecnologias identificadas. Cada comando deve estar acompanhado do porquê foi executado.

2.1 Varredura de portas

```
nmap -sC -sV -p- --min-rate 5000 -oN nmap/initial <TARGET_IP>
```

Listing 1: Varredura inicial de portas e serviços com Nmap.

Trecho relevante do output (truncado):

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
22/tcp	open	ssh	OpenSSH ...
80/tcp	open	http	...

Listing 2: Serviços expostos identificados na varredura.

2.2 Enumeração de serviços

Descreva a enumeração dirigida aos serviços encontrados (web, SMB, DNS, etc.) e os achados que motivaram a fase de exploração.

3 Exploração

Vetor de entrada e obtenção do *foothold* inicial. Explique o raciocínio que levou à identificação da vulnerabilidade, e não apenas os comandos.

3.1 Identificação da vulnerabilidade

Justifique como a vulnerabilidade foi descoberta a partir dos achados do reconhecimento.

3.2 Payload / Exploit

```
# Objetivo: <o que este payload faz>
# Motivo: <por que ele funciona contra o alvo>
curl -s "http://<TARGET_IP>/..." --data "<PAYLOAD>"
```

Listing 3: Payload utilizado para explorar a falha (comentado).

3.3 Confirmação de acesso

```
id
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user)
```

Listing 4: Output que confirma a execução de comandos / shell obtido.

4 Movimentação Lateral

Aplicável quando há múltiplos usuários ou pivoting entre serviços. Caso não se aplique a este desafio, remova esta seção.

4.1 Enumeração pós-foothold

Descreva os credenciais/arquivos/serviços internos encontrados que permitiram mudar de contexto de usuário.

```
cat /home/user/config.php # senha em texto claro -> <PASSWORD>
su outro_usuario          # reutilizacao de credencial
```

Listing 5: Coleta de credenciais reutilizáveis.

5 Escalada de Privilégios

Vetor de *privilege escalation*, a enumeração local que o revelou e a exploração realizada.

5.1 Enumeração local

```
sudo -l  
getcap -r / 2>/dev/null  
./linpeas.sh
```

Listing 6: Enumeração de vetores de privesc.

5.2 Exploração e obtenção de root

Justifique o vetor identificado e a técnica aplicada.

```
# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Listing 7: Comando final que comprova o acesso privilegiado.

6 Conclusão

Resumo técnico de 3 a 5 linhas sintetizando a cadeia de exploração completa, do reconhecimento até a flag: qual foi o vetor inicial, como se deu a movimentação/escalada e qual falha central permitiu comprometer o alvo.

7 Referências

- CVE-XXXX-YYYY — <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-XXXX-YYYY>
- Exploit público — <https://github.com/<autor>/<repo>>
- Documentação / referência técnica — <https://...>

Antes de entregar, verifique: substitua IPs, senhas, hashes e tokens por placeholders (<TARGET_IP>, <PASSWORD>, <HASH>); **não** exiba flags no corpo do documento (use <FLAG>); trunque outputs longos; toda imagem deve ter legenda; e todo comando deve vir acompanhado da justificativa. Remova esta caixa.