VEXOCRM

Arquitetura Operacional

Visao tecnica da estrutura atual do projeto, com responsabilidades por camada, tabelas operacionais e servicos ativos.

Documento tecnico | Atualizado em 14/03/2026 | Arquitetura vigente

Topologia

API de WhatsApp
Entrada de mensagens de texto e audio.

→

n8n
Orquestra o workflow, a qualificacao e as chamadas HTTP.

Supabase Edge Functions
Interface operacional do workflow com o banco.

→

Supabase PostgreSQL
Leads, memoria, notificacoes e logs.

Frontend CRM / Portal
Dashboard, leads, agente e visao por cliente.

↔

Backend Node.js
APIs do CRM para dashboard, leads e notificacoes.

Responsabilidade por componente

COMPONENTE	RESPONSABILIDADE	STATUS
n8n	Entrada do WhatsApp, decisao de fluxo, IA de qualificacao e notificacao ao SDR	Ativo
Edge Functions	Persistir leads, memoria e erros diretamente no Supabase	Ativo
Backend Node.js	Servir frontend, dashboard, leads e notificacoes	Ativo
Google Sheets	Nao faz mais parte do fluxo operacional	Descontinuado

Edge Functions ativas

`conversation-memory`

Salva memoria comprimida e tambem permite consultar a ultima conversa.

`conversation-memory-latest`

Busca a memoria mais recente por telefone antes de montar o contexto.

`lead-webhook`

Cria o lead no inicio da conversa e finaliza os dados apos a qualificacao.

`n8n-error-webhook`

Registra falhas tecnicas e gera notificacoes operacionais.

`notifications-api`

Lista e atualiza notificacoes visiveis no CRM.

Escopo removido

`sheets-proxy` e `lead-exists-by-phone` sairam da arquitetura ativa.

Tabelas operacionais

TABELA	USO	CAMADA PRINCIPAL
`leads_clients`	Cadastro de clientes/origens	Frontend / backend
`leads`	Base principal de leads	n8n + `lead-webhook`
`lead_conversations`	Memoria de conversa	`conversation-memory`
`notifications`	Notificacoes operacionais	`n8n-error-webhook` e CRM
`n8n_error_logs`	Auditoria de erros do workflow	`n8n-error-webhook`

Fluxo de dados

1 **Entrada e normalizacao**

O n8n recebe a mensagem, extrai o telefone e define o ramo de texto ou audio.

2 **Contexto**

`conversation-memory-latest` retorna a memoria mais recente para enriquecer a conversa.

3 **Persistencia inicial**

`lead-webhook` com `action=create` garante a existencia do lead.

4 **Qualificacao**

O motor do n8n conduz a conversa, extrai dados e dispara notificacao para o SDR.

5

Persistencia final

`lead-webhook` com `action=finalize` grava cidade, estado, perfil, consumo e qualificacao.

6

Monitoramento

Qualquer falha relevante pode ser consolidada em `n8n_error_logs` e `notifications`.