

Collapse

Altere a visibilidade do conteúdo de seu projeto com algumas classes e nossos plugins JavaScript.

Como funciona

O plugin JavaScript collapse é usado para mostrar e esconder conteúdo. Botões ou âncoras são usados como gatilhos que são mapeados para elementos específicos que você alterna visibilidade. Mostrar um elemento (de tal maneira) vai animar a `height`, de seu valor atual, para `0`. Dado como CSS lida com animações, você não pode usar `padding` em um elemento `.collapse`. Pelo contrário, use esta classe como um elemento pai independente.

Exemplo <#>

Clique nos botões abaixo para mostrar e esconder outro elemento, através de mudanças de classes:

- `.collapse` esconde o conteúdo;
- `.collapsing` é aplicado durante a transição;
- `.collapse.show` mostra o conteúdo.

Você pode usar um link com o atributo `href` ou um botão com `data-target`. Em ambos casos, `data-toggle="collapse"` é exigido.

Link com href

Botão com data-target

```
<p>
  <a class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" href="#collapseExample" role="button" aria-expanded="false" aria-
controls="collapseExample">
    Link com href
  </a>
  <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseExample" aria-expanded="false"
aria-controls="collapseExample">
    Botão com data-target
  </button>
</p>
<div class="collapse" id="collapseExample">
  <div class="card card-body">
    Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh
helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.
  </div>
</div>
```

Vários alvos

Um `<button>` ou uma `<a>` pode mostrar e esconder vários elementos, referenciando-os com um seletor jQuery em seu `href` ou `data-target`. Vários `<button>` ou `<a>` podem mostrar e esconder um elemento, se cada um deles referenciá-lo com seus `href` ou `data-target`.

Alterna primeiro elemento

Alterna segundo elemento

Alterna terceiro elemento