

PROJETO HealthCRM

AWS: tecnologia@almeidaconsultoriasaude.com
Senha: S&enhAT&cnologiA#1
Endpoint: crm-mysql.cfkq0k2mcurh.sa-east-1.rds.amazonaws.com
Link:<https://sa-east-1.console.aws.amazon.com/rds/home?region=sa-east-1#database:id=crm-mysql;is-cluster=false;tab=connectivity>
IP Security: 179.178.248.40/32

BackEnd: Python 3.11+, FastAPI (APIs REST), SQLAlchemy + Alembic (ORM/Migrations), Pydantic (schemas/validação), passlib[bcrypt] (hash de senhas), python-jose (JWT);
FrontEnd: Dash (Plotly) para dashboards e grids editáveis (DataTable) + componentes de formulários + Angular v20 para partes da aplicação que requerem SPA (como telas de administração ou formulários complexos);
Banco de Dados: AWS
Autenticação: JWT (access + refresh tokens), expiração de sessão configurável, proteção CSRF nas rotas de formulário do Dash;
Segurança:
- Senhas com **bcrypt
- Rate limiting e lockout após N tentativas de login
- Logging de IP/User-Agent
- CORS configurável
- Validação de entrada (Pydantic + sanitização)
- MFA opcional (TOTP)
- Criptografia AES-GCM para PII sensível (telefone, email, CPF) em repouso;
Internacionalização: pt-BR, timezone `America/Sao\_Paulo`, formato de data `dd/mm/aaaa`;
Deploy: Docker + docker-compose (api, dash, mysql, backup), variáveis via `.env`, backups automatizados.

Regras de Negócio — HealthCRM

1) Cadastro, aprovação e isolamento por corretor

- Inputs de cadastro (obrigatórios): Nome, Sobrenome, E-mail (validator + unicidade global), Senha (hash; nunca exibir em texto claro).
- Aprovação: todo novo usuário nasce PENDENTE até o Master Aprovar ou Negar.
- Base por corretor: ao Aprovar, criar um banco exclusivo do corretor com o padrão **nome-sobrenome** (ex.: **Luciana-Almeida**), sanitizado (minúsculo, sem acento/espaco, hífen).
- Escopo de acesso: o Corretor só enxerga sua própria base e seus KPI.
- Bootstrap Master: Login **Master**, Senha **Userr@@t** (forçar troca no 1º login).

2) Perfis e acessos (RBAC)

- Master: acesso total; gerência de usuários, catálogos, aprovações, exclusões definitivas e todos os KPI.
- Adm1/Adm2: Base-Geral e Remarketing; Adm1 também “Corretores” (sem ver senhas).
- Mkt1/Mkt2: Marketing + KPI de marketing.
- Fin1/Fin2: Financeiro (Fin2 lança; Fin1 aprova e vê KPI financeiros).
- CEO/COO: visão executiva (somente leitura).
- Corretor: apenas sua base e seus KPI.

3) Estrutura de dados do corretor (tabela Leads)

Campos:

- Nome / Sobrenome / Telefone (apenas dígitos) / Email / Bairro
- Status de Negociação (*select: 1 opção de ValidaçãoStatus*)
- Plano de Interesse Primário (*select*) / Plano de Interesse Principal (*select*)
- Planos Orçados (*multi-select até 3 de ValidaçãoPlanos*)
- Valor do Plano {nome do select[0]}, {select[1]}, {select[2]} (numéricos ≥ 0)
- Data de Vigência, Data de Digitação, Data do Boleto
- Número de Contrato (único dentro da base do corretor quando preenchido)
- Origem do Lead (*select 1 opção de ValidaçãoOrigens*)
- Data de Cadastro (auto; armazenar ISO; exibir dd/mm/aa)
- Observações (texto)
- Editável tipo Excel: todas as colunas editáveis inline com validação.
- Customizações: criação/reordenação de colunas via UI grava metadados; atributos extras em campo JSON.

4) Catálogos editáveis via UI (CRUD completo)

- ValidaçãoStatus, ValidaçãoPlanos, ValidaçãoOrigens (sem comandos/SQL).
- Alterações disparam reprocessamento de KPI e validação para evitar valores órfãos.

5) Filtros e KPI do Corretor

- Filtros: Período (intervalo específico / Mensal / Trimestral), Origem, Categoria (família do plano).
- KPI mínimos: Leads criados; Planos fechados (Status = “Plano Fechado”); Taxa de conversão; Faturamento total; Faturamento por categoria; Leads por origem; Ticket médio.
- Data-base padrão: Data de Digitação (com opção de usar Vigência ou Boleto).

6) Bases corporativas (globais)

- Base-Geral (Adm1, Adm2, Master): todos os leads + corretor responsável; edição auditada retorna ao tenant.
- Remarketing (Adm1, Adm2, Master): todos os leads não nos status configurados como “excluídos de remarketing” (lista editável).
- Marketing (Mkt1, Master): origens, funil, valores e KPI de marketing (somente leitura de leads).
- Corretores (Adm1, Master): gerência de usuários/papéis; nunca exibir senhas (apenas reset).
- Financeiro (Fin1, Fin2, Master): Centro de Custo (select), Descrição (input), Valor, Data da Operação, Comprovante (arquivo/link).
Maker-Checker: Fin2 lança, Fin1 aprova e vê KPI.

7) Auditoria, exclusão e governança

- Sem exclusão definitiva sem autorização do Master. Padrão: soft-delete (*deleted_flag, deleted_by, deleted_at*).
- Trilha completa de criação/edição/exclusão (soft), logins, exportações e mudanças de catálogos.

- LGPD: acesso mínimo necessário; exportações exigem justificativa e ficam auditadas.

8) Relatórios e exportações

- Exportar CSV/XLSX/JSON conforme permissões e mascaramento de dados sensíveis.
- Painéis executivos (Master/CEO/COO): Comercial, Marketing, Financeiro (KPI financeiros apenas Master/Fin1).

NOVO: Análise Técnica e Extrato de Comissão (PDF)

9) Disparo da análise técnica (status “Plano Fechado”)

- Ao mudar um lead para Status = “Plano Fechado”, abrir modal obrigatório para enviar 3 documentos.
- Tipos de documento definidos em catálogo ValidaçãoDocs (editável via UI; ex.: Proposta/Contrato assinado, Identificação, Comprovante/Lauda).
- Registros de upload ficam em Documentos do Contrato com: tipo, arquivo (S3), data/hora, usuário, hash e status (**PENDENTE** → **EM ANÁLISE** → **APROVADO/REPROVADO**), com comentário do analista.

10) Esteira de análise

- Adm1/Adm2 recebem uma fila de análise técnica por corretor/contrato.
- Regras:
 - Todos os 3 documentos devem estar APROVADOS para liberar emissão de Extrato de Comissão.
 - REPROVADO exige motivo e abre pendência para reenvio pelo corretor.
 - Toda decisão é auditada (quem, quando, IP, comentário).

11) Parâmetros para cálculo do extrato

- Entradas obrigatórias por contrato (na emissão):
 - Número do Contrato (único por base do corretor)
 - Cliente (Nome completo)
 - Categoria do Produto (PF/PME/Adesão/Odonto...)
 - Produto (exato, de ValidaçãoPlanos)
 - Vidas do Contrato (inteiro ≥ 1)
 - Valor do Contrato (BRL ≥ 0)
 - Margem Total % do produto/contrato (padrão vindo de catálogo ValidaçãoMargens; pode ser ajustado conforme regra e permissão)
 - IOF % padrão 2,38% (editável em ValidaçãoMargens, se necessário)
 - Taxas Adm (opcional: valor fixo por parcela, para custas administrativas)

12) Regras de parcelamento da margem

- A Margem Total % é distribuída em parcelas de até 100% cada.

○ Ex.: 180% → parcelas = [100%, 80%]; 260% → [100%, 100%, 60%].

● Para cada parcela p%:

○ Base da Parcela (R\$) = **Valor do Contrato × (p/100)**

○ IOF da Parcela (R\$) = **Valor do Contrato × 0,0238**
(conforme solicitado: “tudo – 2,38% de IOF do valor do contrato” — aplicado a cada parcela)

○ Taxas Adm (R\$) = valor informado (opcional; por parcela)

○ Valor Líquido da Parcela (R\$) = **Base da Parcela – IOF da Parcela – Taxas Adm** (mínimo 0)

● Total das parcelas (líquido) = soma dos líquidos de todas as parcelas.

● Validações:

○ Margem Total % > 0

○ Valor do Contrato ≥ 0

○ IOF % ≥ 0

○ Se Valor Líquido ficar negativo, zerar e registrar ocorrência.

13) Geração do Extrato de Comissão (PDF)

● Pré-visualização com todas as parcelas e cálculos.

● Numeração do Extrato: **EX-{corretorId}-{YYYYMM}-{seq}** (sequência reinicia por corretor e mês).

● PDF único com múltiplas páginas: 1 página por parcela (obrigatório).

○ Cada página exibe: Nº do Extrato, Nº da Parcela (1/N), Número do Contrato, Cliente, Categoria, Produto, Vidas, Valor do Contrato, Margem p%, Base da Parcela, IOF (2,38%), Taxas Adm, Valor Líquido da Parcela, data de emissão, responsável.

● Assinaturas/Carimbos (opcional): blocos de assinatura para corretora e responsável financeiro.

● Armazenamento: enviar PDF para S3; guardar chave no banco (com hash).

14) Lançamento em “comissão-corretores”

● Ao emitir o extrato, gravar 1 linha por parcela na tabela corporativa **comissoes_corretores** (no banco corporativo, não no tenant), com:

○ numero_contrato

○ corretor_responsavel

○ data_contrato

○ valor_contrato

○ categoria_produto

○ produto

○ vidas_contrato

○ parcela_numero / parcelas_total

- ☐ parcela_percentual
- ☐ valor_parcela_bruto
- ☐ iof_percent / iof_valor
- ☐ taxas_adm_valor
- ☐ valor_parcela_liquido
- ☐ extrato_numero
- ☐ extrato_status (GERADO → APROVADO_FIN1 → ENVIADO → PAGO / ESTORNADO)
- ☐ pdf_s3_key
- ☐ created_by / created_at (auditoria)

- Bloqueio de duplicidade: não permitir dois extratos ativos para o mesmo numero_contrato + parcela_numero.

15) Fluxos e papéis na comissão

- Liberação para emissão: exige Documentos APROVADOS (Adm1/Adm2).
- Emissão do Extrato: operador com permissão (Adm1/Adm2 ou Fin2).
- Aprovação financeira: Fin1 aprova o extrato (maker-checker) antes de “ENVIAR/PAGAR”.
- Alterações pós-aprovação: proibidas; ajustes via Estorno + Novo extrato (auditar vínculos).

16) KPI e conciliações de comissão

- KPI (Fin1/Master): total bruto, IOF total, taxas adm, total líquido, por período/categoria/corretor.
- Integração com Financeiro: opção de gerar automaticamente lançamentos contábeis (receita/repasse) ao mudar status do extrato para PAGO.

17) Seeds iniciais (editáveis)

PLANOS (exemplos)
ADESÃO – Amil, Ampla, Assim, Cemeru, Hapvida GNDI, Klini, Plamer, Samoc, SulAmérica, Unimed
PF – Assim, GNDI, Leve, MedSênior, Odonto Amil, Odonto SulAmerica
PME – Amil, Amil 30-99, Assim, Assim 30-99, Bradesco, GNDI, Klini, Leve, MedSênior, Porto Seguro, SulAmerica, Unimed Ferj, Odonto Amil, Odonto Assim, Odonto Bradesco, Odonto SulAmerica, Cemeru, NotreDame

STATUS (exemplos)
Em conversa o, Desist ncia, Plano Fechado, N o Respondeu, Cota  o Enviada, Em An lise, Proposta Digitada, Aguardando Pagamento

ORIGEM (exemplos)
Plant o, Facebook, Instagram, Landing Page, Extra, Indica  o, Prospec  o Individual, Atendimento Loja, Remarketing – Instagram, Remarketing – Facebook, Remarketing – Landing Page, Remarketing – Extra, Remarketing – Plant o, Remarketing – Indica  o, Org nico, Remarketing – PME

18) Regras finais de seguran a e opera  o

- Nada   excl ido definitivamente sem Master (soft-delete por padr o).
- Todos os bancos e cat logos edit veis via UI (criar/mover/modificar colunas) com auditoria.

- Backups e restauração testados; sessões com expiração; 2FA opcional para Master/Fin1.
- Exportações e PDFs sempre com log e controle de acesso.

Visão geral (arquitetura lógica)

- **core:** dicionários e configuração global (não tem leads).
Guarda **usuários, status, planos** (com categoria), **origens** e **margens**.
- **luciana-almeida, fulano-silva** (e outros corretores): dados **operacionais** do corretor
 - **leads:** lead (com PII criptografável em **telefone/email**)
 - **lead_history:** trilha de auditoria por campo do lead
 - **attachments:** comprovantes/documentos anexados ao lead

Isolamento: cada corretor só enxerga o **seu schema**; o usuário de app `crm_api` tem permissão em `core` e nos schemas dos corretores que você conceder.

Dicionário dos Schemas e Tabelas

Schema **core** (global)

Tabelas: users, validation_status, validation_plans, validation_origins, margins

core.users

- id BIGINT PK auto_increment
 - first_name VARCHAR(100), last_name VARCHAR(100)
 - email VARCHAR(255) UNIQUE
 - password_hash VARCHAR(255)
 - status ENUM('pending','approved','denied') (default pending)
 - role VARCHAR(20) (default Corretor)
 - created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 - updated_at TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP NULL
- Indices:** PRIMARY(id), UNIQUE(email)

core.validation_status

- `id BIGINT PK`
 - `label VARCHAR(100) UNIQUE`
- Exemplos:** Em conversação; Plano Fechado; ...

core.validation_plans

- `id BIGINT PK`
 - `categoria ENUM('PME','PF','ADESÃO','ODONTO')`
 - `label VARCHAR(150) UNIQUE`
- Exemplos:** “PME – Amil 30–99”, “PF – GNDI”, ...

core.validation_origins

- `id BIGINT PK`
- `label VARCHAR(150) UNIQUE`
Exemplos: Facebook; Instagram; Plantão; ...

core.margins

- `id` BIGINT PK
- `plan_label` VARCHAR(150) UNIQUE (texto do plano)
- `margem_decimal` DECIMAL(6,4) (0–1)
Uso opcional para calcular margem por plano.

Schema de corretor (ex.: **luciana-almeida**, **fulano-silva**)

Tabelas: leads, lead_history, attachments

<corretor>.leads

- id BIGINT PK auto_increment
- **PII (criptografável):**
telefone VARBINARY(512), email VARBINARY(512)
(a aplicação grava/ler em texto, mas armazena bytes cifrados aqui)
- nome VARCHAR(120), sobrenome VARCHAR(120) NULL, bairro VARCHAR(120) NULL
- **Dicionários (IDs):**
status_negociacao_id BIGINT → core.validation_status.id
plano_interesse_primario_id BIGINT → core.validation_plans.id
plano_interesse_principal_id BIGINT → core.validation_plans.id
origem_lead_id BIGINT → core.validation_origins.id
- **Comercial/financeiro:**
planos_orcados JSON (lista de até 3 planos/orçamentos)
valor_plano_0/1/2 DECIMAL(12,2)
data_vigencia/date, data_digitacao/date, data_boleto/date
numero_contrato VARCHAR(80) NULL
- **Auditoria:**
data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
observacoes TEXT
created_by_user_id BIGINT, updated_by_user_id BIGINT,
updated_at TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP NULL
deleted_flag TINYINT(1) DEFAULT 0
Índices: PRIMARY(id), idx_status(status_negociacao_id), idx_origem(origem_lead_id)
Checks: JSON_VALID(planos_orcados)

<corretor>.lead_history

- id BIGINT PK auto_increment
 - lead_id BIGINT (ref. leads.id)
 - field VARCHAR(100) (nome do campo alterado)
 - old_value TEXT, new_value TEXT
 - changed_by BIGINT NULL, changed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- Índices:** idx_lead(lead_id)

<corretor>.attachments

- `id BIGINT PK auto_increment`
 - `lead_id BIGINT (ref. leads.id)`
 - `filename VARCHAR(255), mime VARCHAR(100), size BIGINT`
 - `storage_uri VARCHAR(500)` (onde o arquivo está — S3, por ex.)
 - `uploaded_by BIGINT NULL, uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`
- Índices:** `idx_lead(lead_id)`

=====

```
PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.4\bin\mysqlsh.exe" --sql `
>> -h crm-mysql.cfkq0k2mcurh.sa-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 `
>> -u master --password="S&enhAT&cnologiA#1" --ssl-mode=REQUIRED `
>> -e "SELECT table_schema, table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema IN ('core','luciana-almeida','fulano-silva')
ORDER BY table_schema, table_name;"
>>
WARNING: Using a password on the command line interface can be insecure.
```

```
core margins
core users
core validation_origins
core validation_plans
core validation_status
fulano-silva attachments
fulano-silva lead history
```



```
fulano-silva leads
luciana-almeida attachments
luciana-almeida lead_history
luciana-almeida leads
PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.4\bin\mysqlsh.exe" --sql `
>> -h crm-mysql.cfkq0k2mcurh.sa-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 `
>> -u master --password="S&enhAT&cnologiA#1" --ssl-mode=REQUIRED `
>> -e "SELECT table_schema, table_name, ordinal_position, column_name, column_type, is_nullable, column_default, column_key, extra FROM
information_schema.columns WHERE table_schema IN ('core','luciana-almeida','fulano-silva') ORDER BY table_schema, table_name,
ordinal_position;"
>>
```

WARNING: Using a password on the command line interface can be insecure.

TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	ORDINAL_POSITION	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_DEFAULT	COLUMN_KEY	EXTRA
core	margins	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
core	margins	2	plan_label	varchar(150)	NO	NULL	UNI	
core	margins	3	margem_decimal	decimal(6,4)	NO	NULL		
core	users	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
core	users	2	first_name	varchar(100)	NO	NULL		
core	users	3	last_name	varchar(100)	NO	NULL		
core	users	4	email	varchar(255)	NO	NULL	UNI	
core	users	5	password_hash	varchar(255)	NO	NULL		
core	users	6	status	enum('pending','approved','denied')	NO	pending		
core	users	7	role	varchar(20)	NO	Corretor		
core	users	8	created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
core	users	9	updated_at	timestamp	YES	NULL		on update CURRENT_TIMESTAMP
core	validation_origins	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
core	validation_origins	2	label	varchar(150)	NO	NULL	UNI	
core	validation_plans	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
core	validation_plans	2	categoria	enum('PME','PF','ADESÃO','ODONTO')	NO	NULL		
core	validation_plans	3	label	varchar(150)	NO	NULL	UNI	
core	validation_status	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
core	validation_status	2	label	varchar(100)	NO	NULL	UNI	
fulano-silva	attachments	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
fulano-silva	attachments	2	lead_id	bigint	NO	NULL	MUL	
fulano-silva	attachments	3	filename	varchar(255)	NO	NULL		
fulano-silva	attachments	4	mime	varchar(100)	NO	NULL		
fulano-silva	attachments	5	size	bigint	NO	NULL		
fulano-silva	attachments	6	storage_uri	varchar(500)	NO	NULL		
fulano-silva	attachments	7	uploaded_by	bigint	YES	NULL		
fulano-silva	attachments	8	uploaded_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
fulano-silva	lead_history	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
fulano-silva	lead_history	2	lead_id	bigint	NO	NULL	MUL	
fulano-silva	lead_history	3	field	varchar(100)	NO	NULL		
fulano-silva	lead_history	4	old_value	text	YES	NULL		
fulano-silva	lead_history	5	new_value	text	YES	NULL		
fulano-silva	lead_history	6	changed_by	bigint	YES	NULL		
fulano-silva	lead_history	7	changed_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
fulano-silva	leads	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
fulano-silva	leads	2	nome	varchar(120)	NO	NULL		
fulano-silva	leads	3	sobrenome	varchar(120)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	4	telefone	varbinary(512)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	5	email	varbinary(512)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	6	bairro	varchar(120)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	7	status_negociacao_id	bigint	YES	NULL	MUL	
fulano-silva	leads	8	plano_interesse_primario_id	bigint	YES	NULL		
fulano-silva	leads	9	plano_interesse_principal_id	bigint	YES	NULL		
fulano-silva	leads	10	planos_orcados	json	YES	NULL		
fulano-silva	leads	11	valor_plano_0	decimal(12,2)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	12	valor_plano_1	decimal(12,2)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	13	valor_plano_2	decimal(12,2)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	14	data_vigencia	date	YES	NULL		
fulano-silva	leads	15	data_digitacao	date	YES	NULL		
fulano-silva	leads	16	data_boleto	date	YES	NULL		
fulano-silva	leads	17	numero_contrato	varchar(80)	YES	NULL		
fulano-silva	leads	18	origem_lead_id	bigint	YES	NULL	MUL	
fulano-silva	leads	19	data_cadastro	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
fulano-silva	leads	20	observacoes	text	YES	NULL		
fulano-silva	leads	21	created_by_user_id	bigint	YES	NULL		
fulano-silva	leads	22	updated_by_user_id	bigint	YES	NULL		
fulano-silva	leads	23	updated_at	timestamp	YES	NULL		on update CURRENT_TIMESTAMP
fulano-silva	leads	24	deleted_flag	tinyint(1)	NO	0		
luciana-almeida	attachments	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
luciana-almeida	attachments	2	lead_id	bigint	NO	NULL	MUL	
luciana-almeida	attachments	3	filename	varchar(255)	NO	NULL		
luciana-almeida	attachments	4	mime	varchar(100)	NO	NULL		
luciana-almeida	attachments	5	size	bigint	NO	NULL		
luciana-almeida	attachments	6	storage_uri	varchar(500)	NO	NULL		
luciana-almeida	attachments	7	uploaded_by	bigint	YES	NULL		
luciana-almeida	attachments	8	uploaded_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
luciana-almeida	lead_history	1	id	bigint	NO	NULL	PRI	auto_increment
luciana-almeida	lead_history	2	lead_id	bigint	NO	NULL	MUL	
luciana-almeida	lead_history	3	field	varchar(100)	NO	NULL		
luciana-almeida	lead_history	4	old_value	text	YES	NULL		


```
luciana-almeida lead_history 5 new_value text YES NULL
luciana-almeida lead_history 6 changed_by bigint YES NULL
luciana-almeida lead_history 7 changed_at timestamp NO CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED
luciana-almeida leads 1 id bigint NO NULL PRI auto_increment
luciana-almeida leads 2 nome varchar(120) NO NULL
luciana-almeida leads 3 sobrenome varchar(120) YES NULL
luciana-almeida leads 4 telefone varbinary(512) YES NULL
luciana-almeida leads 5 email varbinary(512) YES NULL
luciana-almeida leads 6 bairro varchar(120) YES NULL
luciana-almeida leads 7 status_negociacao_id bigint YES NULL MUL
luciana-almeida leads 8 plano_interesse_primario_id bigint YES NULL
luciana-almeida leads 9 plano_interesse_principal_id bigint YES NULL
luciana-almeida leads 10 planos_orcados json YES NULL
luciana-almeida leads 11 valor_plano_0 decimal(12,2) YES NULL
luciana-almeida leads 12 valor_plano_1 decimal(12,2) YES NULL
luciana-almeida leads 13 valor_plano_2 decimal(12,2) YES NULL
luciana-almeida leads 14 data_vigencia date YES NULL
luciana-almeida leads 15 data_digitacao date YES NULL
luciana-almeida leads 16 data_boleto date YES NULL
luciana-almeida leads 17 numero_contrato varchar(80) YES NULL
luciana-almeida leads 18 origem_lead_id bigint YES NULL MUL
luciana-almeida leads 19 data_cadastro timestamp NO CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED
luciana-almeida leads 20 observacoes text YES NULL
luciana-almeida leads 21 created_by_user_id bigint YES NULL
luciana-almeida leads 22 updated_by_user_id bigint YES NULL
luciana-almeida leads 23 updated_at timestamp YES NULL on update CURRENT_TIMESTAMP
luciana-almeida leads 24 deleted_flag tinyint(1) NO 0
PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.4\bin\mysqlsh.exe" --sql `
>> -h crm-mysql.cfkq0k2mcurh.sa-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 `
>> -u master --password="S&enhAT&cnologiA#1" --ssl-mode=REQUIRED `
>> -e "SELECT table_schema, table_name, index_name, non_unique, column_name, seq_in_index FROM information_schema.statistics WHERE
table_schema IN ('core','luciana-almeida','fulano-silva') ORDER BY table_schema, table_name, index_name, seq_in_index;"
>>
WARNING: Using a password on the command line interface can be insecure.
TABLE_SCHEMA TABLE_NAME INDEX_NAME NON_UNIQUE COLUMN_NAME SEQ_IN_INDEX
core margins plan_label 0 plan_label 1
core margins PRIMARY 0 id 1
core users email 0 email 1
core users PRIMARY 0 id 1
core validation_origins label 0 label 1
core validation_origins PRIMARY 0 id 1
core validation_plans label 0 label 1
core validation_plans PRIMARY 0 id 1
core validation_status label 0 label 1
core validation_status PRIMARY 0 id 1
fulano-silva attachments idx_lead 1 lead_id 1
fulano-silva attachments PRIMARY 0 id 1
fulano-silva lead_history idx_lead 1 lead_id 1
fulano-silva lead_history PRIMARY 0 id 1
fulano-silva leads idx_origem 1 origem_lead_id 1
fulano-silva leads idx_status 1 status_negociacao_id 1
fulano-silva leads PRIMARY 0 id 1
luciana-almeida attachments idx_lead 1 lead_id 1
luciana-almeida attachments PRIMARY 0 id 1
luciana-almeida lead_history idx_lead 1 lead_id 1
luciana-almeida lead_history PRIMARY 0 id 1
luciana-almeida leads idx_origem 1 origem_lead_id 1
luciana-almeida leads idx_status 1 status_negociacao_id 1
luciana-almeida leads PRIMARY 0 id 1
PS C:\WINDOWS\system32>
“
```